

Режимы действий, они же режимы do

Список возможных режимов действий (возможно еще не полный) с их описанием. Эти действия обычно определяются параметром ?do=, переданным диспетчеру doku.php. Знание текущего режима может быть полезно для создания более динамических [шаблонов](#) или написания [плагинов действий](#). Текущий режим может быть доступен через глобальную переменную \$ACT.

Действия со статьями

Процесс редактирования

- **show** — действие по умолчанию, если никакое действие не указано, используется это. Это действие просто вызывает отображение текущей статьи.
- **edit** — загружает текущую статью в окно редактора вместо отображения.
- **source** — просмотр исходного текста страницы (часто используется при недостатке прав на редактирование).
- **preview** — тоже самое, что и предыдущее, но кроме того показывает предварительное изображение статьи под окном редактора.
- **save** — используется для сохранения текущей статьи, после сохранения осуществляется перенаправление в режим show. Вы никогда не должны использовать этот режим в своих шаблонах
- **conflict** — внутренний режим. Сообщает о возникновении конфликта при сохранении статьи.
- **cancel** — используется для возвращения отредактированного текста в исходное состояние при возникновении конфликта (ошибки) - после этого текущая статья отображается вновь.
- **denied** — внутренний режим. Используется для загрузки сообщения об отказе в доступе.
- **locked** — внутренний режим. Используется для отображения сообщения о блокировке статьи.
- **wordblock** — внутренний режим. Отображает сообщение о блокировании спама.

Действия с черновиком

- **draft** — отображает черновик текущей статьи.
- **draftdel** — удаляет черновик текущей статьи, после чего активирует режим отображения текущей статьи (show mode).
- **recover** — восстанавливает текст вики из черновика текущей статьи и загружает его в редактор.

Различные представления содержимого статьи

- **export_raw** — экспорт (например в текстовый файл) в виде разметки вики.
- **export_xhtml** — экспорт в виде XHTML.
- **export_xhtmlbody** — экспорт только тела XHTML.

Другие функции

- **subscribe** — добавляет текущего пользователя в список email-рассылки об изменениях текущей статьи.
- **backlink** — показывает список статей, в которых есть ссылки на текущую статью.
- **revisions** — показывает изменения и их авторов текущей статьи.
- **revert** — откатывает страницу, в режиме show - на прошлую ревизию, в режиме diff - на раннюю из выбранных.
- **diff** — генерирует отображение diff для удобного сравнения двух ревизий статьи.

Действия с сайтом

Основные функции

- **index** — показывает автоматически составленный индекс статей и пространств имён.
- **sitemap** — отдаёт (возвращает) карту сайта поисковому движку в зависимости от значения параметра «[sitemap](#)» (не применимо к шаблонам).
- **recent** — отображает список с последними измененными статьями и позволяет показать diff.
- **search** — функциональность поиска.
- **media** — менеджер файлов (Media Manager)

Связанные с ACL (списком контроля доступа)

- **register** — регистрация нового пользователя.
- **login** — вход пользователя в систему.
- **logout** — выход пользователя из системы.
- **profile** — работа с профилем пользователя.
- **resendpwd** — отправляет электронное письмо с паролем пользователя на указанный им ранее адрес.
- **admin** — отображает меню администратора со всеми инсталлированными [плагинами администрирования](#); доступен для залогиненных суперпользователей или менеджеров.

Другие функции

- **check** — снимает дамп с информацией о правах пользователя и установке «[ДокуВики](#)».
- **debug** — снимает дамп с отладочной информацией (доступна только при включённой опции «[allowdebug](#)»).

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software



Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=devel:action_modes&rev=1693665383

Last update: 2023/09/02 17:36

