

# Переменные окружения

Эта статья предоставит вам краткий обзор доступных переменных и констант, которые вы можете использовать при разработке [плагинов](#) или [шаблонов](#).

## Глобальные переменные

### \$ACT

Содержит текущее действие, см. [режимы действий](#). ([reference](#))

### \$auth

Глобально доступный объект \$auth, представляет используемый [бэкенд аутентификации](#). ([reference](#))

### \$conf

Глобально доступный массив \$conf содержит все настройки «ДокуВики». В основном, он соответствует следующей структуре:

- \$conf[<setting\_name>] — настройки «ДокуВики» (см. [config](#))
- \$conf[<setting\_group>][<setting\_name>] — некоторые настройки «ДокуВики» используют этот формат, т.е. настройки ftp, proxy и target.
- \$conf['tpl'][<template\_name>][<setting\_name>] — настройки конфигурации шаблона, см. [документацию по шаблону](#).
- \$conf['plugin'][<plugin\_name>][<setting\_name>] — настройки конфигурации плагина, см. [документацию по плагину](#).
- \$conf['auth'][<auth\_name>][<setting\_name>] — настройки конфигурации бэкенда аутентификации, см. [документацию по бэкенду аутентификации](#).

Обычно вам нет необходимости непосредственно обращаться к этому массиву. И плагины, и шаблоны имеют собственные методы для доступа к их настройкам конфигурации.

([reference](#))

### \$ID

Содержит [имя](#) «рендеримой» в настоящий момент статьи. Обычно это просматриваемая в настоящий момент, но не обязательно - см. ниже \$INFO['id']. ([reference](#))

## \$INFO

Это ассоциативные массивы, заполненные информацией предоставленной функцией [pageinfo\(\)](#) из `inc/common.php`.

В настоящий момент элементами массива являются:

- `id` — имя основной статьи просматриваемой в настоящий момент. Обычно совпадает с `$ID`, но иногда может быть другой. См. подробности в [#1320](#).
- `rev` — номер версии основной статьи, просматриваемой в настоящий момент, обычно совпадает с `$REV`.
- `userinfo` — установлен только для зарегистрированных пользователей, ассоциативный массив:
  - `pass` — пароль, зашифрованный
  - `name` — полное имя
  - `mail` — адрес email
- `grps` — группы, к которым относится пользователь (массив [Array ])
- `buid` — специальный `id`, сконструированный из браузера и IP адреса пользователя
- `perm` — права пользователя, относящиеся к текущей статье (`$ID`)
- `subscribed` — `true`, если пользователь подписан на эту статью, иначе `false`
- `namespace` — пространство имен, к которой относится текущая статья (`$ID`)
- `locked` — `true`, если статья заблокирована, иначе `false`
- `filepath` — путь в файловой системе к сырым данным `wiki` текущей статьи (`$ID+$REV`)
- `exists` — `true`, если сырые данные `wiki` текущей статьи существуют (`$ID+$REV`), иначе `false`
- `rev` — `id` версии для текущей статьи (`$ID`), пустая статья, если просматривается текущая версия
- `writable` — `true`, если для текущей статьи (`$ID+$REV`) комбинация наличия файла, разрешений файла и разрешений ACL пользователя позволяет редактировать существующий файл или создать еще не существующий файл. Иначе `false`.
- `editable` — `true`, если текущая статья (`$ID+$REV`) доступна для записи и не заблокирована.
- `lastmod` — временная метка последней модификации текущей статьи (`$ID+$REV`)
- `meta` — [метаданные](#) текущей статьи (`$ID`)
- `ip` — ip адрес последнего редактировавшего текущую статью (`$ID+$REV`) пользователя
- `user` — `username` последнего редактировавшего текущую статью (`$ID+$REV`) пользователя
- `sum` — краткая аннотация изменений текущей статьи (`$ID+$REV`)
- `editor` — имя пользователя (или ip адрес, если имя неизвестно) последним редактировавшего текущую статью (`$ID+$REV`)
- `isadmin` — `true`, если зарегистрированный пользователь является [суперпользователем](#)
- `ismanager` — `true`, если зарегистрированный пользователь является [менеджером](#)
- `draft` — содержит название файла [черновика](#) для текущего пользователя и статьи.
- `ismobile` — `true`, если статья просматривается с мобильного устройства или телефона.
- `client` — имя пользователя, зарегистрированного в настоящий момент



## \$lang

Ассоциативный массив, содержащий все строки перевода интерфейса, плагинов и шаблонов. ([reference](#))

## \$REV

Содержит штамп времени версии отображаемой в настоящий момент статьи. `false`, если рассматривается самая свежая версия статьи. ([reference](#))

## \$\_SERVER['REMOTE\_USER']

Эта переменная явно прописывается механизмом аутентификации «ДокуВики», когда юзер зарегистрировался, и содержит имя пользователя.

## \$TEXT

В режимах `save` и `preview` эта глобальная переменная содержит текст предоставленный в форме редактирования. ([reference](#))

## \$TOC

Эта переменная будет использована (если заполнена) функцией [tpl\\_toc\(\)](#) для построения «содержания» статьи. Обычно, эта переменная пуста и [tpl\\_toc\(\)](#) строит «содержание» из метаданных статьи. ([reference](#))

## \$USERINFO

Глобально доступный ассоциативный массив, который содержит информацию об **авторизованном** пользователе.

- `pass` - хэш пользовательского пароля
- `name` - полное имя пользователя
- `mail` - e-mail адрес пользователя
- `grps` - массив групп, к которым относится пользователь

([reference](#))

## \$JSINFO

Этот массив содержит данные, передаваемые JavaScript в качестве глобальной переменной (смотри [jsinfo](#)).

# Константы

Ниже приведен список наиболее важных констант.

## AUTH\_<\*>

Тип констант AUTH\_<\*> представляет уровни доступа (в виде целых чисел) используемые в системе [списков доступа «ДокуВики»](#). Они могут для того, чтобы проверка списков доступа к данной статье /пространству имен выглядела более понятной.

```
if (auth_quickaclcheck($ID) >= AUTH_READ) {  
    // do sth.  
}
```

## AUTH\_NONE

- **Тип:** Целое
- **Значение:** 0
- [reference](#)

## AUTH\_READ

- **Тип:** Целое
- **Значение:** 1
- [reference](#)

## AUTH\_EDIT

- **Тип:** Целое
- **Значение:** 2
- [reference](#)

## AUTH\_CREATE

- **Тип:** Целое
- **Значение:** 4
- [reference](#)

## AUTH\_UPLOAD

- **Тип:** Целое
- **Значение:** 8
- [reference](#)

## AUTH\_DELETE

- **Тип:** Целое
- **Значение:** 16
- [reference](#)

## AUTH\_ADMIN

- **Тип:** Целое
- **Значение:** 255
- [reference](#)

## DOKU\_<\*>

Тип констант DOKU\_<\*> содержит различные системные значения для внутреннего использования «ДокуВики».

## DOKU\_BASE

Базовый URL инсталляции «ДокуВики». ([reference](#))

```
/dokuwiki/
```

## DOKU\_CONF

Путь к директории конфигурации инсталляции DokuWiki на сервере. ([reference](#))

```
/var/www/dokuwiki/conf/
```

## DOKU\_REL

Базовый URL к инсталляции «ДокуВики» ([reference](#))

## DOKU\_URL

Абсолютный URL к инсталляции DokuWiki ([reference](#))

## DOKU\_INC

Путь к директории включаемых файлов инсталляции DokuWiki на сервере. ([reference](#))

/var/www/dokewiki/

## DOKU\_TPL

Путь к директории используемого шаблона на сервере. ([reference](#))

/dokewiki/lib/tpl/<template>/

## DOKU\_TPLINC

Путь к директории включаемых файлов используемого шаблона на сервере. ([reference](#))

lib/tpl/<template>/

Или если установлен параметр [canonical](#):

<http://domain.org/lib/tpl/<template>/>

<https://www.dokewiki.org/ru:devel:environment>

From:

<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**



Permanent link:

<https://wwoss.ru/doku.php?id=devel:environment&rev=1693665604>

Last update: **2023/09/02 17:40**