

Keenetic Giga KN-1011 Wi-Fi роутер



Wi-Fi роутер Keenetic Giga стандарта AX1800 обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет для нескольких устройств одновременно. Максимальная скорость в двух частотных диапазонах достигает 1775 Мбит/с. Благодаря технологии IntelliQoS с приоритизацией трафика повышается качество соединения. Для проводного подключения необходимой техники в Keenetic Giga имеются 4 порта LAN 1000 Мбит/с, а так же дополнительный SFP-модуль. С помощью порта USB можно подключить к роутеру modem, принтер или накопитель. На корпусе расположены 4 антенны, действие которых направлено на улучшение сигнала и расширение зоны действия. Приложение на смартфоне и простой веб-интерфейс гарантируют удобную

настройку параметров.

Технические характеристики

Заводские данные

Гарантия продавца / производителя 36 мес. Дополнительная гарантия производителя до 12 мес. Страна-производитель Китай Общие параметры Тип Wi-Fi роутер Модель Keenetic Giga KN-1011 Основной цвет белый Аппаратная часть Процессор 0.88 ГГц Количество ядер 2 Объем оперативной памяти 512 МБ Flash-память 128 МБ Подключение к сети интернет (WAN) Тип подключения Ethernet + SFP Поддержка стандартов сотовой связи 3G (требуется USB модем), 4G (требуется USB модем) Поддержка IPv6 есть Параметры Wi-Fi Wi-Fi есть Стандарт Wi-Fi 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) Частота работы передатчика Wi-Fi 2.4 ГГц, 5 ГГц Класс Wi-Fi AX1800 Максимальная скорость Wi-Fi соединения 1775 Мбит/с Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц 574 Мбит/с Максимальная скорость по частоте 5 ГГц 1201 Мбит/с Количество диапазонов 5 ГГц 1 Одновременная работа в двух диапазонах есть Многопотоковая передача данных MU-MIMO Мощность передатчика 20 dBm Технологии усиления сигнала Airtime Fairness, Beamforming, OFDMA Безопасность соединения OWE, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK Антенна Съемная антenna нет Тип и количество антенн внешняя несъемная x4, внутренняя x1 Коэффициент усиления антенны 5 dBi Порты Количество портов 5x LAN/WAN Переназначение WAN / LAN портов ручное Скорость передачи по проводному подключению 1000 Мбит/с Количество SFP-портов 1 USB разъем USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1 Функции USB CDC-Ethernet, DLNA-сервер, FTP-сервер, NDIS, QMI, RAS, Time Machine, Torrent-клиент, подключение USB модема, ещё Маршрутизация Типы WAN-подключения DHCP,

L2TP, PPPoE, PPTP, динамический IP-адрес, статический IP-адрес Поддержка DHCP есть Статическая маршрутизация есть Dynamic DNS (DDNS) есть IP Мультикаст IGMP Безопасность Межсетевой экран (Firewall) есть Дополнительные функции безопасности AdGuard ad blocker, Airtime Fairness, KeenDNS, NAT, Port Forwarding, SPI, SkyDNS, Яндекс.DNS, защита от DDoS Фильтрация по MAC-адресу Гостевая сеть есть Родительский контроль есть VPN Функции VPN Ethernet over IP, GRE-туннели, IPSec client, IPSec server, IP over IP, L2TP Server, L2TP client, OpenVPN client, ещё Функции Поддержка MESH есть Технология MESH KeeneticOS Управление SSH, Telnet, Web-интерфейс, из внешней сети, мобильное приложение Сетевые протоколы и функции IGMP, UPnP, VLAN, агрегирование Дополнительная информация Количество юнитов в комплекте 1 шт Возможность установки вне помещения нет Комплектация адаптер питания, документация, кабель Ethernet Дополнительная информация MultiWAN, анализатор спектра Wi-Fi Тип и напряжение питания блок питания 12В/2А Мобильное приложение Keenetic Поддержка голосового помощника нет Подходит для онлайн-игр есть Наличие подсветки нет Кнопки FN, WPS, Wi-Fi, сброс настроек Габариты и вес Ширина 214 мм Высота 33 мм Длина / Глубина 154 мм Вес 488 г Габариты, вес в упаковке Ширина упаковки 365 мм Высота упаковки 60 мм Глубина упаковки 285 мм Вес в упаковке 1.183 кг

Техническая документация

- Инструкция: Keenetic Giga 489.2 Кб
- [DNS о товаре](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**



Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:router_keenetic-giga-kn-1011

Last update: **2026/01/27 21:35**