

Braun mgk 5544



Триммер Braun MGK 7420 обеспечивает до 100 минут автономной работы, зарядка осуществляется за 1 час. Корпус оснащен индикатором включения и уровня заряда батареи. Триммер позволяет подравнивать волосы, бороду, бакенбарды и усы. Всего предусмотрено 39 установок длины с шагом 2 мм. Минимальная длина составляет 0,5 мм, максимальная — 21 мм. Ширина режущей части 35 мм значительно ускоряет процесс. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, не подвержены коррозии, не тупятся. Рабочую часть можно промывать под водой. Скорость мотора достигает 6000 об/мин. В комплекте поставляются восемь насадок, бритва для лица Gillette Fusion5 ProGlide, чехол и щеточка для чистки.

Технические характеристики

Общие характеристики

Тип устройства	триммер
Тип триммера	универсальный
Серия	5
Гарантия (лет)	2
TYPE	5544

Функциональность

Количество установок длины	13
Установка длины волос (мм)	0.5-21
Шаг регулировки длины (мм)	2
Очистка под проточной водой	+

Питание

Тип питания	аккумулятор
Тип аккумулятора	Li-ion
Время работы аккумулятора (мин)	100
Время зарядки аккумулятора (час)	1
Автоматическая настройка напряжения	+

Дизайн

Цвет	черный
Светодиодный индикатор уровня зарядки	+

Комплектация

Насадок в комплекте	5
Насадка-гребень для коротких волос 3-11 мм	+
Насадка-гребень 1 мм	+
Насадка-гребень для длинных волос 13-21 мм	+
Насадка-гребень 2 мм	+
Насадка для носа и ушей	+
Зарядное устройство SmartPlug	+
Щеточка для чистки	+

Габариты

Вес в упаковке (кг)	0.366
Размеры в упаковке д*ш*в (см)	15.5*6*25

Галерея



Техническая документация

- Официальная страница Braun 5544

Дополнения и Файлы

Аккумулятор

Li-Ion **Sanyo** UR14500AC (длина 49,2 мм, 3,6/4,2 В, 800 мАч, 61 мОм)

Sanyo UR14500AC дата выпуска -12.2020 (код 0Z08)		
Напряжение, В	Внутреннее сопротивление, мОм	Вес, г
3,5831	60,8	18,26
3,5844	59,4	18,26
3,5853	59,9	18,2
3,5857	60,6	18,26
3,5863	59,1	18,18
3,5866	60,6	18,16
3,5872	60,4	18,2
3,5872	60,3	18,17
3,5872	59,1	18,22
3,5888	59,5	18,17

Тест ENECROSSE 30.10.2024, тестер YR1035+



Описание

Арт.	006561
Аккумулятор	Li-Ion 3,6 В, 800 мАч, без платы защиты
Дата выпуска:	8 декабря 2020 г (код 0Z08)
Типоразмер	14500
Модель	UR14500AC
Плата защиты	НЕТ
Емкость номинальная, мАч	800
Емкость минимальная, мАч	740
Напряжение номинальное, В	3,6
Напряжение максимальное, В	4,2
Минимальное напряжение, В	2,75
Ток заряда максимальный, А	0,5
Ток разряда, А	1,52
Размеры (длина x диаметр), мм	49,2 x 14
Вес, г	18,1...18,26
Температура заряда, °C	10...+45°C
Температура разряда, °C	-20...+60°C
Температура хранения, °C	-5...+35°C
Напряжение при проверке перед отправкой (наш замер): 3,58 В	
Внутреннее сопротивление (импеданс) при напряжении 3,58 В*:	61 мОм

Аналог

Аккумулятор Li-ion INR 14500, 1050mAh 3A



Описание

Характеристики: Модель -	INR 14500 L10;
Ёмкость, при разряде током не более 0.2C (200mAh) — 1050mAh	
Максимальный ток непрерывного разряда — 3A (не более)	
Ток заряда, стандартный — 500mAh	
Ток быстрой зарядки — 1000mAh	
Внутреннее сопротивление, не более —	60±5 mOm
Максимальное напряжение заряда —	4.2В
Минимально допустимое напряжение разряда —	2.5В
Температура заряда -	от 0°C до +40°C;
Температура разряда -	от 0°C до +45°C;
Размер:	диаметр (±0,2мм): 14мм, длина (±0,2мм): 50мм
Вес (±0,5гр):	20гр.

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:trimer_braun_mgk_5544&rev=1751795303

Last update: 2025/07/06 12:48

