

8.4. Файл lang_and_time_zone.php

Этот файл выполняет функцию начального экрана установщика и предоставляет пользователю выбор язык приложения и временную зону, а также создает файл конфигурации **config.php** в директории **/includes/** и записывает в него переменные **\$lang_select** и **\$timezone_select**, полученные из форм выбора.

- **\$lang_select** - выбор языка приложения (русский и английский, при необходимости можно добавлять переводы)
- **\$timezone_select** - время сервера приложения (время написания поста, время отправки сообщений и т.д.)

Формы

```
<form action="install.php" method="post">
</form>
```

- **form action=«install.php»** - указывает обработчик, к которому обращаются данные формы при их отправке на сервер.

В нашем случае это переход к файлу **install.php** (подробнее файл install.php будет описан в Главе 8.6).

В файле **lang_and_time_zone.php** у нас будет два вида формы для наглядности

- **input type=«radio»** - переключатель
- **select type=«text»** - выпадающий список

Переключатель

Используется для примера, при добавлении большего количества переводов приложения, целесообразнее, использовать «выпадающий список».

```
<input type="radio" method="post" name="lang_selection" value="english"
checked />
<label for="lang_english"> English</label>
<br>
```

input type=«radio» - переключатель **method=«post»** - в отличие от метода **GET**, который используется для получения данных, POST служит для отправки данных на сервер.
id=«lang_english» - идентификатор формы **name=«lang_selection»** - имя формы **value=«english»** - принимаемое значение **checked** - определяет выбор формы переключателя (т.е. выбран по умолчанию) **label for=«lang_english»** - надпись для элемента **br** - перенос на следующую строку

Создадим в директории **/ucms/library/install/** файл **lang_and_time_zone.php** и запишем в него следующий код:

[lang_and_time_zone.php](#)

```
<form action="install.php" method="post">
Выберите язык приложения: <br/>
<!-- Переключатель -->
<input type="radio" method="post" id="lang_english"
name="lang_selection" value="english" checked />
<label for="lang_english">English</label>
<br>
<input type="radio" method="post" name="lang_selection"
value="russian"> Russian</p>

Выберите часовой пояс: <br/>
<!-- Выпадающий список -->
<select type="text" name="timezone_selection">
<option value="Europe/Moscow">Europe/Moscow +03:00</option>
<option value="Europe/Amsterdam">Europe/Amsterdam +01:00</option>
<option value="Europe/Dublin">Europe/Dublin +00:00</option>
<option value="Europe/Samara">Europe/Samara +04:00</option>

</select>
<div class = "install_button">
<input type="submit" value="Продолжить" name="button">
</div>
</form>
<?php
$lang_select = $_POST['lang_selection'];
$timezone_select = $_POST['timezone_selection'];
// Проверим что lang_selection и timezone_selection определены
if(isset($_POST['lang_selection']) &&
isset($_POST['timezone_selection']))
{
if(isset($_POST['button'])) {$bam=TRUE;
//добавляем текст в конец файла config.php
$filename = 'config.php';
file_put_contents($filename, '<?php ' . "\n", FILE_APPEND);
file_put_contents($filename, '$lang_select' . ' = ' . "'".
$lang_select . "'". "\n", FILE_APPEND);
file_put_contents($filename, '$timezone_select' . ' = ' . "'".
$timezone_select . "'". "\n", FILE_APPEND);
file_put_contents($filename, '?>' . "\n", FILE_APPEND);
header("Location: server_check.php");
exit( );
}
}
else {$bam=FALSE;}
```

```
?>
<div class="progressbar">
    <span style="width: 20%"></span>
</div>
?>
```

← 8.3. Файл config.php 8.5. Файл server_check.php →

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software



Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating_file_lang_and_time_zone&rev=1746258929

Last update: 2025/05/03 10:55