2025/09/18 05:31 1/7 8.7. Файл install.php

# 8.7. Файл install.php

Файл install.php будет являтся главным файлом установщика нашего приложения. В этот файл уже будут подключаться другие файлы и стили.

## Файл test\_5.php

В директорию **test** добавим новый тестовый файл test\_5.php и записываем в него следубщий код:

#### test 5.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"</pre>
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Установка UCMS Demo</title>
    <!-- Начало стилей установщика, мы не выносим стили в отдельный файл, т.к.
     эти стили нужны только в этом файле. После установки приложения эта папка
  будет удалена. -->
  <style type="text/css">
   .block_install {
    width: 700px; /* Ширина содержимого в рамке */
    position: absolute; /* Абсолютное позиционирование */
    left: 0; /* Положение от левого края */
    right: 0; /* Положение от правого края */
    margin: auto; /* Отступы вокруг элемента */
   .block window install{
    border: 2px #808080 solid; /* Параметры рамки: ширина, цвет, сплошная
граница */
    background: #e3ffec; /* Цвет фона */
 border-radius: 5px; /* закругленные края рамки */
    padding: 10px; /* со всех сторон отступ 10px */
    box-shadow: 0 15px 25px -4px rgba(0, 0, 0, 0.5); /* тень вокруг
элемента */
   .block install name {
    font-size: 18px; /* Размер текста */
    font-style: italic; /* Наклонный текст */
    font-weight: 700; /* Жирный текст */
    color: #808080; /* Цвет текста */
   .footer_install {
```

```
text-align: center; /* Раположение текста по центру */
    font-size: 14px; /* Размер текста */
    font-style: italic; /* Наклонный текст */
   font-weight: 700; /* Жирный текст */
   color: #808080; /* Цвет текста */
   .table block install{
   padding: 0px 0px 0px 300px; /* отступ блока вправо*/
  </style>
   <!-- Конец стилей установщика -->
  </head>
  <body>
   <! -- Начало блока рамки установщика -->
   <div class="block install">
       <div class="block window install">
       <!-- Начало блока названия программы -->
           <div class="block install name">
       Установка UCMS Demo
           </div>
       <! -- Конец блока названия программы -->
        <!-- Начало блока вставки файлов программы -->
       РНР - версия
               <
               <span class="table block install"><b>8.2.21</b>-
OK</span>
               Apache web server
               <span class="table_block_install"><b>Apache/2.4.58
(Unix)</b>- OK</span>
               <!-- Конец блока вставки файлов программы -->
        Более подробную информацию о необходимых модулях можно найти на
       <a href="https://github.com/UniversalCMS-CE/"</pre>
target="_blank">странице требований.</a>
       >
```

https://wwoss.ru/ Printed on 2025/09/18 05:31 2025/09/18 05:31 3/7 8.7. Файл install.php

```
Невозможно продолжить. Исправьте ошибки и попробуйте еще раз.
        <!-- Кнопка обновления страницы, переход на саму себя -->
        <a href="./install.php">Обновить</a>
        </div>
        <!-- Начало нижнего колонтитула -->
        <div class="footer install">
                 Author:
                <a href="mailto:PolskiyVN@gmail.com"> VladPolskiy</a>
© 2024-2025
                <a href="https://UniversalCMS-ce.ovh/" target="_blank">
UniversalCMS CE </a>
                - Ver: 1.2.10
                </div>
        <!-- Конец нижнего колонтитула -->
         </div>
        <! -- Конец блока рамки установщика -->
 </body>
</html>
```

Отобразим файл test 5.php в веб - браузере



В данном примере мы разработали шаблон страницы **установщика**, написанный с помощью языка разметки HTML и стилей CSS. В нем прописан код, разобранный в придыдущих главах. При жедании ознакомиться с версткой сайта предгается прочитать краткое руководство по Адаптивной вёрстке сайта (теория и практика)

Наше же приложение будет разделено на 3 части и будет иметь:

- 1. «Верхний колонтитул (голова)» файл tpl\_install\_header.php
- 2. «Окно» где будут выводиться данные из других файлов.
- 3. «Нижний колонтитул (подвал)» файл tpl\_install\_footer.php

### tpl дирректория и шаблоны

Создадим в директории ./ucms/library/install/ вложенную директорию /tpl/ для наших шаблонов, а так-же два файла tpl\_install\_header.php и tpl\_install\_footer.php в новой директории.

В файл **tpl\_install\_header.php** вынесем из файла **test\_5.php** код от начала страницы до конца комментария

<!-- Начало блока вставки файлов программы -->

#### tpl install header.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"</pre>
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Установка UCMS Demo</title>
    <!-- Начало стилей установщика, мы не выносим стили в отдельный файл, т.к.
     эти стили нужны только в этом файле. После установки приложения эта папка
 будет удалена. -->
  <style type="text/css">
   .block install {
    width: 700px; /* Ширина содержимого в рамке */
    position: absolute; /* Абсолютное позиционирование */
    left: 0; /* Положение от левого края */
    right: 0; /* Положение от правого края */
    margin: auto; /* Отступы вокруг элемента */
   .block window install{
    border: 2px #808080 solid; /* Параметры рамки: ширина, цвет, сплошная
граница */
    background: #e3ffec; /* Цвет фона */
 border-radius: 5px; /* закругленные края рамки */
    padding: 10px; /* со всех сторон отступ 10px */
    box-shadow: 0 15px 25px -4px rgba(0, 0, 0, 0.5); /* тень вокруг
элемента */
   }
   .block install name {
    font-size: 18px; /* Размер текста */
    font-style: italic; /* Наклонный текст */
    font-weight: 700; /* Жирный текст */
    color: #808080; /* Цвет текста */
   .footer install {
    text-align: center; /* Раположение текста по центру */
    font-size: 14px; /* Размер текста */
    font-style: italic; /* Наклонный текст */
    font-weight: 700; /* Жирный текст */
```

https://wwoss.ru/ Printed on 2025/09/18 05:31

2025/09/18 05:31 5/7 8.7. Файл install.php

```
color: #808080; /* Цвет текста */
 .table block install{
  padding: 0px 0px 0px 300px; /* отступ блока вправо*/
</style>
  <!-- Конец стилей установщика -->
</head>
<body>
  <! -- Начало блока рамки установщика -->
  <div class="block install">
      <div class="block window install">
      <! -- Начало блока названия программы -->
          <div class="block install name">
      Установка UCMS Demo
          </div>
      <!-- Конец блока названия программы -->
      <!-- Начало блока вставки файлов программы -->
```

В файл tpl\_install\_footer.php вынесем из файла test\_5.php код от комментария <!-- Начало нижнего колонтитула --> до конца страницы

#### tpl\_install\_footer.php

```
<!-- Конец блока вставки файлов программы -->
        </div>
        <! -- Начало нижнего колонтитула -->
        <div class="footer install">
                 Author:
                <a href="mailto:PolskiyVN@gmail.com"> VladPolskiy</a>
© 2024-2025
                <a href="https://UniversalCMS-ce.ovh/" target=" blank">
UniversalCMS CE </a>
                - Ver: 1.2.10
                </div>
        <!-- Конец нижнего колонтитула -->
        <! -- Конец блока рамки установщика -->
</body>
</html>
</html>
```

### Файл install.php

Открываем наш ранее созданный файл **install.php** и записываем в него три строчки кода PHP.

#### install.php

```
<?php include "tpl/tpl install header.php"; ?>
    <?php include "lang and time zone.php"; ?>
<?php include "tpl/tpl install footer.php"; ?>
```

Данный код мы рассмартивали ранее и нет необходимости повторяться. Функция **include** подчключает данные из трех файлов по очереди. Вторым по очереди идет ранее созданный в главе 8.4. Файл lang and time zone.php - файл выбора языка и часовой зоны .

Откроем в браузере Файл install.php



Мы видем, что файлы tpl install header.php и tpl install footer.php создали обертку для нашего lang\_and\_time\_zone.php файла.

Из файла tpl install header.php удалим файлы стилей и подключим внешний файл стилей Файл **install.css** установщика в директории /css/. Наши стиль окна исчезднет, и будет занаво создан в главе 8.8. Файл install.css

#### tpl\_install\_header.php

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Установка UCMS CE</title>
    <!-- Начало стилей установщика, выносим стили в отдельный файл
          install.css, который находиться в директории css
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/install.css">
```

https://wwoss.ru/ Printed on 2025/09/18 05:31



← 8.6. Файл module help.php 8.8. Файл install.css →



https://wwoss.ru/ - worldwide open-source software

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating\_instal



