

 Краткое содержание

4.3.1. Файл style.css

- Глава 4.0. Шаблон HTML и динамические страницы
 - 4.1 Шаблон HTML5
 - 4.2 Шаблон PHP и динамические страницы
 - 4.3. Файл sample.html
 - 4.3.1. Файл style.css
 - 4.3.2 Файл scripts.js
 - 4.4. Файл index.php часть 1
 - 4.5. Файл header.php
 - 4.6. Файл footer.php
 - 4.7. Файл index.php часть 2
 - 4.7.1 Файл home.php
 - 4.7.2 Файл about.php
 - 4.7.3 Файл contact.php

Введение

Файл style.css — это внешний файл каскадных таблиц стилей, используемый в веб-разработке для оформления HTML-документов. Он содержит правила CSS, определяющие дизайн, верстку, шрифты и цвета, позволяя централизованно управлять внешним видом сайта, не меняя структуру HTML. Файл подключается внутри тега **<head>** через **<link rel="stylesheet" href="style.css">**.

Основные аспекты файла **style.css**:

- Назначение: Описание внешнего вида (стилей) веб-страниц.
- Преимущества: Упрощает обслуживание, устраняет дублирование тегов, позволяет изменять дизайн всего сайта через один файл.

Структура: Состоит из селекторов (элементов HTML) и блоков объявлений **{свойство: значение;}**.

Файл style.css

Создадим корневую директорию (папку) стилей шаблона **./css** и в ней создадим в блокноте файл **style.css** и вынесем из файла **sample.html** код блока стилей, заключенный между тегами **<style>** и **</style>**.

style.css

```
html {  
    width: 100%; /* Ширина 90% */  
    margin: 0;
```

```
padding: 0;
}

body {
width: 90%; /* Задаёт ширину 90% от вьюпорта */
margin: 0 auto; /* Центрирует контент */
box-sizing: border-box; /* Учитывает padding внутри ширины */
}

h, p {
margin: 10px;
padding: 0px 10px; /* Убирает внутренние отступы */
}

.navbar {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
background-color: #04aa6d;
color: white;
border: 1px solid black;
border-radius: 5px; /* Скругляет все углы на 5px */
}

ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
overflow: hidden;
background-color: #04aa6d;
display: flex;
}

ul li {
float: left;
border-right: 1px solid #025f3d;
}

ul li:last-child {
border-right: none;
}

ul li a {
display: block;
color: white;
text-align: center;
/* top, right, bottom, left */
padding: 10px 16px;
text-decoration: none;
}
```

```
ul li a:hover:not(.active) {
    background-color: #03915d;
}

ul li a.active {
    background-color: #04aa6d;
}

.search-form {
    display: flex;
}

.search-form input {
    background-color: #D3D3D3;
    border: 1px solid #025f3d;
    border-radius: 5px; /* Скругляет все углы на 5px */
    /* top, right, bottom, left */
    margin: 3px 10px 3px 0; /* 10px отступ справа */
    padding: 10px 10px; /* Убирает внутренние отступы */
    border: none;
}

.search-form-button {
    /* top, right, bottom, left */
    margin: 0 1px 0 0; /* 10px отступ справа */
    padding: 10px 10px; /* Убирает внутренние отступы */
    border: none; /* Убирает рамку (если есть) */
    background: none; /* Убирает фоновый цвет */
    color: white;
    font: inherit; /* Наследует шрифт родителя */
    cursor: pointer; /* Возвращает курсор-ручку */
}

ul li .search-form-button:hover:not(.active) {
    background-color: #03915d;
}

ul li .search-form-button.active {
    background-color: #04aa6d;
}
```

Файл sample.html

В строке 19 тег **<style>** заменим на **<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />** (код подключения внешнего файла стиля.).

Строку 100 с закрывающим тегом **</style>** удалим за ненадобностью.

На этом с шапкой шаблона закончим и перейдем к файлу **scripts.js** в следующей главе

Дополнения и Файлы

см. также:

- [Консорциум Всемирной паутины \(W3C\)](#)
- [Объявление языка в HTML](#)

👈 4.3. Файл sample.html 4.3.2 Файл scripts.js 👉

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:sample_php_page_style_css&rev=1770566612

Last update: 2026/02/08 19:03

