

<a> : элемент привязки

Элемент HTML (или элемент привязки) со своим атрибутом создает гиперссылку на веб-страницы, файлы, адреса электронной почты, местоположения на той же странице или что-либо еще, к чему может обращаться URL-адрес. <a> href

Содержимое каждого из них <a> должно указывать на назначение ссылки. Если hrefатрибут присутствует, нажатие клавиши ввода при фокусировке на <a> элементе активирует его.

Попробуй

```
<iframe height=«300» style=«width: 100%;» scrolling=«no» title=«Untitled»  
src=«./demo/code/element_a.htm» frameborder=«no» loading=«lazy» allowtransparency=«true»  
allowfullscreen=«true»>
```

```
Dokuwiki <a href="https://book51.ru/wiki/code/index.htm">  
Untitled</a> by VladPolSKIY (<a href="https://book51.ru</a>")  
on <a href="https://book51.ru/wiki/">book51.ru</a>.
```

```
</iframe>
```

Категории контента	Отсутствуют.
Допустимое содержимое	Отсутствует. Это пустой элемент .
Пропуск тегов	Без закрывающего тега.
Допустимые родители	<head> , <body>
Допустимые ARIA-роли	Нет
DOM-интерфейс	HTMLElement

Атрибуты

К этому элементу применимы [глобальные атрибуты](#)

href

Базовый адрес (URL) для указания полного пути (основной, главный адрес). Если указан данный атрибут, значит этот элемент должен находиться до других элементов с атрибутами URLs. Разрешены абсолютные (внешние) и относительные (внутренние) адреса (URLs).

target

Значение атрибута определяет имя контекста, которое применяется для ссылок (<a>) и форм (<form>). Они нужны для отображения контекста (пример: вкладка, окно или встроенный фрейм). Следующие ключевые слова имеют специальные значения:

- `_self`: загружает результат в текущем окне или вкладке. Если атрибут не указан, является значением по умолчанию.
- `_blank`: загружает результат в новом окне или бланке.
- `_parent`: загружает данные в родительском окне. Если значение `_parent` не указано,

используется значение `_self`.

- `_top`: загружает данные в контексте верхнего уровня (то есть, отображает полученный контекст без обратного перехода, если не имеет родительского значения). Если нет родительских данных используется как `_self`.

Примечание: если указано несколько элементов **<base>** , будут использованы только первые **href** и **target**; все последующие значения проигнорируются.

Пример

```
<base href="http://www.example.com/page.html" />
<base target="_blank" href="http://www.example.com/page.html" />
```

[MDN Understanding WCAG, Guideline 3.1 explanations](#)
[Understanding Success Criterion 3.1.1 | W3C Understanding WCAG 2.0](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:ps_pycharm:html5:a&rev=1692303441

Last update: **2023/08/17 23:17**

