

Глоссарий

Глоссарий веб-документов: определения терминов, связанных с Интернетом Веб-технологии содержат длинные списки жаргона и сокращений, которые используются в документации и кодировании. В этом глоссарии представлены определения слов и сокращений, которые вам необходимо знать, чтобы успешно понимать и создавать веб-сайты.

Содержание

- [Abstraction](#)
- [Accent](#)
- [Accessibility](#)
- [Accessibility tree](#)
- [Accessible name](#)
- [Adobe Flash](#)
- [Advance measure](#)
- [Ajax](#)
- [Algorithm](#)
- [Alignment container](#)
- [Alignment subject](#)
- [Alpha \(alpha channel\)](#)
- [ALPN](#)
- [API](#)
- [Apple Safari](#)
- [Application Context](#)
- [Argument](#)
- [ARIA](#)
- [ARPA](#)
- [ARPANET](#)
- [Array](#)
- [ASCII](#)
- [Asynchronous](#)
- [ATAG](#)
- [Attribute](#)
- [Bandwidth](#)
- [Base64](#)
- [Baseline](#)
- [Beacon](#)
- [Bézier curve](#)
- [BiDi](#)
- [BigInt](#)
- [Binding](#)
- [Bitwise flags](#)
- [Blink](#)
- [Block](#)
- [Block cipher mode of operation](#)
- [Block-level content](#)

- [Boolean](#)
- [Bounding Box](#)
- [Breadcrumb](#)
- [Brotli](#)
- [Browser](#)
- [Browsing context](#)
- [Buffer](#)
- [Cache](#)
- [Cacheable](#)
- [CalDAV](#)
- [Call stack](#)
- [Callback function](#)
- [Canonical order](#)
- [Canvas](#)
- [Card sorting](#)
- [CardDAV](#)
- [Caret](#)
- [CDN](#)
- [Certificate authority](#)
- [Certified](#)
- [Challenge-response authentication](#)
- [Character](#)
- [Character encoding](#)
- [Character set](#)
- [Chrome](#)
- [CIA](#)
- [Cipher](#)
- [Cipher suite](#)
- [Ciphertext](#)
- [Class](#)
- [Clickjacking](#)
- [Closure](#)
- [CMS](#)
- [Code point](#)
- [Code splitting](#)
- [Code unit](#)
- [Codec](#)
- [Color wheel](#)
- [Compile](#)
- [Compile time](#)
- [Composite operation](#)
- [Computer Programming](#)
- [Conditional](#)
- [Constant](#)
- [Constructor](#)
- [Continuous Media](#)
- [Control flow](#)
- [Cookie](#)
- [Copyleft](#)
- [CORS](#)

- CORS-safelisted request header
- CORS-safelisted response header
- Crawler
- CRLF
- Cross Axis
- Cross-site scripting (XSS)
- CRUD
- Cryptanalysis
- Cryptographic hash function
- Cryptography
- CSP
- CSRF
- CSS
- CSS Object Model (CSSOM)
- CSS pixel
- CSS preprocessor
- Data structure
- Database
- Decryption
- Deep copy
- Delta
- Denial of Service
- Descriptor (CSS)
- Deserialization
- Developer Tools
- Digest
- Digital certificate
- Distributed Denial of Service
- DMZ
- DNS
- Doctype
- Document directive
- Document environment
- DOM (Document Object Model)
- Domain
- Domain name
- Domain sharding
- Dominator
- DoS attack
- DSL
- DTLS (Datagram Transport Layer Security)
- DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency signaling)
- Dynamic typing
- ECMA
- ECMAScript
- Effective connection type
- Element
- Encapsulation
- Encryption
- Endianness

- [Engine](#)
- [Entity](#)
- [Entity header](#)
- [Enumerated](#)
- [eTLD](#)
- [Event](#)
- [Exception](#)
- [EXIF](#)
- [Expando](#)
- [Fallback alignment](#)
- [Falsy](#)
- [Favicon](#)
- [Fetch directive](#)
- [Fetch metadata request header](#)
- [Fingerprinting](#)
- [Firefox OS](#)
- [Firewall](#)
- [First contentful paint](#)
- [First CPU idle](#)
- [First input delay](#)
- [First interactive](#)
- [First Meaningful Paint](#)
- [First paint](#)
- [First-class Function](#)
- [Flex](#)
- [Flex Container](#)
- [Flex Item](#)
- [Flexbox](#)
- [Forbidden header name](#)
- [Forbidden response header name](#)
- [Fork](#)
- [Fragmentainer](#)
- [Frame rate \(FPS\)](#)
- [FTP](#)
- [FTU](#)
- [Function](#)
- [Fuzz testing](#)
- [Gamut](#)
- [Garbage collection](#)
- [Gecko](#)
- [General header](#)
- [GIF](#)
- [Git](#)
- [Global object](#)
- [Global scope](#)
- [Global variable](#)
- [Glyph](#)
- [Google Chrome](#)
- [GPL](#)

- [GPU](#)
- [Graceful degradation](#)
- [Grid](#)
- [Grid Areas](#)
- [Grid Axis](#)
- [Grid Cell](#)
- [Grid Column](#)
- [Grid container](#)
- [Grid Lines](#)
- [Grid Row](#)
- [Grid Tracks](#)
- [Guard](#)
- [Gutters](#)
- [GZip compression](#)
- [Hash](#)
- [Head](#)
- [High-level programming language](#)
- [HMAC](#)
- [Hoisting](#)
- [Host](#)
- [Hotlink](#)
- [Houdini](#)
- [HPKP](#)
- [HSTS](#)
- [HTML](#)
- [HTML5](#)
- [HTTP](#)
- [HTTP header](#)
- [HTTP/2](#)
- [HTTP/3](#)
- [HTTPS](#)
- [HTTPS RR](#)
- [Hyperlink](#)
- [Hypertext](#)
- [I18N](#)
- [IANA](#)
- [ICANN](#)
- [ICE](#)
- [IDE](#)
- [Idempotent](#)
- [Identifier](#)
- [IDL](#)
- [IETF](#)
- [IIFE](#)
- [IMAP](#)
- [Immutable](#)
- [IndexedDB](#)
- [Information architecture](#)
- [Inheritance](#)
- [Ink overflow](#)

- [Inline-level content](#)
- [Input method editor](#)
- [Instance](#)
- [Internationalization](#)
- [Internet](#)
- [Interpolation](#)
- [Intrinsic size](#)
- [IP Address](#)
- [IPv4](#)
- [IPv6](#)
- [IRC](#)
- [ISO](#)
- [ISP](#)
- [ITU](#)
- [Jank](#)
- [Java](#)
- [JavaScript](#)
- [JPEG](#)
- [JSON](#)
- [Key](#)
- [Keyword](#)
- [Largest contentful paint](#)
- [Latency](#)
- [Layout viewport](#)
- [Lazy load](#)
- [LGPL](#)
- [Ligature](#)
- [Literal](#)
- [Local scope](#)
- [Local variable](#)
- [Locale](#)
- [Localization](#)
- [Long task](#)
- [Loop](#)
- [Lossless compression](#)
- [Lossy compression](#)
- [LTR \(Left To Right\)](#)
- [Main Axis](#)
- [Main thread](#)
- [Markup](#)
- [MathML](#)
- [Media](#)
- [Metadata](#)
- [Method](#)
- [Microsoft Edge](#)
- [Microsoft Internet Explorer](#)
- [Middleware](#)
- [MIME](#)

- MIME type
- Minification
- MitM
- Mixin
- Mobile First
- Modem
- Modularity
- Mozilla Firefox
- Mutable
- MVC
- Namespace
- NaN
- NAT
- Native
- Navigation directive
- Netscape Navigator
- Network throttling
- NNTP
- Node
- Node.js
- Non-normative
- Normative
- Null
- Nullish value
- Number
- Object
- Object reference
- OOP
- OpenGL
- OpenSSL
- Opera Browser
- Operand
- Operator
- Origin
- OTA
- OWASP
- PP[[]]
- PAC
- Packet
- Page load time
- Page prediction
- Parameter
- Parent object
- Parse
- Parser
- Payload body
- Payload header
- PDF
- Perceived performance

- [Percent-encoding](#)
- [PHP](#)
- [Pixel](#)
- [Placeholder names](#)
- [Plaintext](#)
- [Plugin](#)
- [PNG](#)
- [Polyfill](#)
- [Polymorphism](#)
- [POP3](#)
- [Port](#)
- [Prefetch](#)
- [Preflight request](#)
- [Prerender](#)
- [Presto](#)
- [Primitive](#)
- [Privileged](#)
- [Privileged code](#)
- [Progressive Enhancement](#)
- [Progressive web apps](#)
- [Promise](#)
- [Property](#)
- [Protocol](#)
- [Prototype](#)
- [Prototype-based programming](#)
- [Proxy server](#)
- [Pseudo-class](#)
- [Pseudo-element](#)
- [Pseudocode](#)
- [Public-key cryptography](#)
- [Python](#)
- [Quality values](#)
- [Quaternion](#)
- [QUIC](#)
- [RAIL](#)
- [Random Number Generator](#)
- [Raster image](#)
- [RDF](#)
- [Real User Monitoring \(RUM\)](#)
- [Recursion](#)
- [Reflow](#)
- [Regular expression](#)
- [Render-blocking](#)
- [Rendering engine](#)
- [Repaint](#)
- [Replay attack](#)
- [Repo](#)
- [Reporting directive](#)
- [Representation header](#)

- Request header
- Resource Timing
- Response header
- Responsive web design
- REST
- RGB
- RIL
- Robots.txt
- Round Trip Time (RTT)
- Routers
- RSS
- Rsync
- RTCP (RTP Control Protocol)
- RTF
- RTL (Right to Left)
- RTP (Real-time Transport Protocol) and SRTP (Secure RTP)²
- Real-time streaming protocol
- Ruby
- Safe
- Same-origin policy
- SCM
- Scope
- Screen reader
- Script-supporting element
- Scroll container
- SCTP
- SDK (Software Development Kit)
- SDP
- Search engine
- Second-level Domain
- Secure Context
- Secure Sockets Layer (SSL)
- Selector (CSS)
- Self-Executing Anonymous Function
- Semantics
- SEO
- Serializable object
- Serialization
- Server
- Server Timing
- Session Hijacking
- SGML
- Shadow tree
- Shallow copy
- Shim
- Signature
- SIMD
- Simple header
- Simple response header
- SISD

- [Site](#)
- [Site map](#)
- [SLD](#)
- [Sloppy mode](#)
- [Slug](#)
- [Smoke Test](#)
- [SMPTE \(Society of Motion Picture and Television Engineers\)](#)
- [SMTP](#)
- [Snap positions](#)
- [SOAP](#)
- [SPA \(Single-page application\)](#)
- [Specification](#)
- [Speculative parsing](#)
- [Speed index](#)
- [SQL](#)
- [SQL Injection](#)
- [SRI](#)
- [Stacking context](#)
- [State machine](#)
- [Statement](#)
- [Static method](#)
- [Static typing](#)
- [Sticky activation](#)
- [Strict mode](#)
- [String](#)
- [Stringifier](#)
- [STUN](#)
- [Style origin](#)
- [Stylesheet](#)
- [Submit button](#)
- [SVG](#)
- [SVN](#)
- [Symmetric-key cryptography](#)
- [Synchronous](#)
- [Syntax](#)
- [Syntax error](#)
- [Synthetic monitoring](#)
- [Table Grid Box](#)
- [Table Wrapper Box](#)
- [Tag](#)
- [TCP](#)
- [TCP handshake](#)
- [TCP slow start](#)
- [Telnet](#)
- [Texel](#)
- [The Khronos Group](#)
- [Thread](#)
- [Three.js](#)
- [Time to first byte](#)
- [Time to interactive](#)

- TLD
- TOFU
- Top layer
- Transient activation
- Transport Layer Security (TLS)
- Tree shaking
- Trident
- Truthy
- TTL
- TURN
- Type
- Type coercion
- Type conversion
- UDP (User Datagram Protocol)
- UI
- Undefined
- Unicode
- Unix time
- URI
- URL
- URN
- Usenet
- User agent
- UTF-8
- UUID
- UX
- Validator
- Value
- Variable
- Vendor Prefix
- Viewport
- Visual Viewport
- Void element
- VoIP
- W3C
- WAI
- WCAG
- Web performance
- Web server
- Web standards
- WebAssembly
- WebDAV
- WebExtensions
- WebGL
- WebIDL
- WebKit
- WebM
- WebP
- WebRTC

- [WebSockets](#)
- [WebVTT](#)
- [WHATWG](#)
- [Whitespace](#)
- [WindowProxy](#)
- [World Wide Web](#)
- [Wrapper](#)

- [XFormsDeprecated](#)
- [XHTML](#)
- [XInclude](#)
- [XLink](#)
- [XML](#)
- [XMLHttpRequest \(XHR\)](#)
- [XPath](#)
- [XQuery](#)
- [XSLT](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:glossary>

Last update: **2024/02/27 14:31**

