

HTML атрибут: accept (принять)

Атрибут accept принимает в качестве значения разделенный запятыми список одного или нескольких типов файлов или уникальные спецификаторы типов файлов, описывающие, какие типы файлов разрешены.

Попробуй

Обзор

Свойство Accept является атрибутом типа [файла <input>](#). Он поддерживался в [<form>](#) элементе, но был удален в пользу файла .

Поскольку данный тип файла может быть идентифицирован более чем одним способом, полезно предоставить подробный набор спецификаторов типов, когда вам нужны файлы определенного типа, или использовать подстановочный знак для обозначения допустимого типа любого формата.

Например, существует несколько способов идентификации файлов Microsoft Word, поэтому сайт, принимающий файлы Word, может использовать [<input>](#) следующий код:

HTML

```
<input  
    type="file"  
    id="docpicker"  
    accept=".doc,.docx,application/msword,application/vnd.openxmlformats-  
officedocument.wordprocessingml.document" />
```

Принимая во внимание, что если вы принимаете медиафайл, вы можете включить любой формат этого типа мультимедиа:

HTML

```
<input type="file" id="soundFile" accept="audio/*" />  
<input type="file" id="videoFile" accept="video/*" />  
<input type="file" id="imageFile" accept="image/*" />
```

Атрибут accept не проверяет типы выбранных файлов; он предоставляет браузерам подсказки, помогающие пользователям выбрать правильные типы файлов. Пользователи по-прежнему могут (в большинстве случаев) переключить опцию в средстве выбора файлов, которая позволяет переопределить ее и выбрать любой файл по своему желанию, а затем

выбрать неправильные типы файлов.

По этой причине вам следует убедиться, что ожидаемое требование проверено на стороне сервера.

Примеры

Если задан тип ввода файла, открывающееся средство выбора файлов должно позволять выбирать только файлы правильного типа. Большинство операционных систем облегчают файлы, которые не соответствуют критериям и недоступны для выбора.

Обратите внимание, что последний пример позволяет вам выбрать несколько изображений. См. [multiple](#) атрибут для получения дополнительной информации.

Уникальные спецификаторы типов файлов

Уникальный спецификатор типа файла — это строка, описывающая тип файла, который может быть выбран пользователем в `<input>` элементе type `file`. Каждый уникальный спецификатор типа файла может принимать одну из следующих форм:

- Допустимое расширение имени файла без учета регистра, начинающееся с точки («».«). Например: `.jpg`, `.pdf`, или `.doc`.
- Действительная строка типа MIME без расширений.
- Стока, `audio/*` означающая «любой аудиофайл».
- Стока, `video/*` означающая «любой видеофайл».
- Стока, `image/*` означающая «любой файл изображения».

Атрибут `accept` принимает в качестве значения строку, содержащую один или несколько уникальных спецификаторов типов файлов, разделенных запятыми. Например, средство выбора файлов, которому требуется контент, который может быть представлен в виде изображения, включая как стандартные форматы изображений, так и файлы PDF, может выглядеть так:

HTML

```
<input type="file" accept="image/*, .pdf" />
```

Использование файловых входов

Независимо от устройства или операционной системы пользователя, при вводе файла имеется кнопка, открывающая диалоговое окно выбора файла, позволяющее пользователю выбрать файл.

Включение **multiple** атрибута, как показано выше, указывает, что одновременно можно выбрать несколько файлов. Пользователь может выбрать несколько файлов из средства выбора файлов любым способом, который позволяет выбранная им платформа (например, удерживая нажатой кнопку **Shift** или **Control** и затем щелкнув). Если вы хотите, чтобы пользователь выбирал только один файл для каждого **<input>**, опустите **multiple** атрибут.

Ограничение допустимых типов файлов

Часто вы не захотите, чтобы пользователь мог выбрать любой произвольный тип файла; вместо этого вы часто хотите, чтобы они выбирали файлы определенного типа или типов. Например, если ваш входной файл позволяет пользователям загружать изображение профиля, вы, вероятно, захотите, чтобы они выбрали веб-совместимые форматы изображений, такие как **JPEG** или **PNG**.

Приемлемые типы файлов можно указать с помощью **accept** атрибута, который принимает разделенный запятыми список разрешенных расширений файлов или типов MIME. Некоторые примеры:

- **accept=»image/png»**или **accept=».png»**— принимает файлы PNG.
- **accept=»image/png, image/jpeg»**или **accept=».png, .jpg, .jpeg»**— Принимать файлы PNG или JPEG.
- **accept=»image/*»**— Принять любой файл с **image/***типом MIME. (Многие мобильные устройства также позволяют пользователю делать снимки с помощью камеры, когда она используется.)
- **accept=».doc,.docx,.xml,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document»**— принимайте все, что пахнет документом MS Word.

Давайте посмотрим на более полный пример:

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:attributes:accept&rev=1692986881>

Last update: **2023/08/25 21:08**

