## HTML атрибут: crossorigin (перекрестное происхождение)

Атрибут crossorigin, действительный для элементов <audio>, <img>, <link>, <script> и <video>, обеспечивает поддержку CORS определяя, как элемент обрабатывает запросы из разных источников, тем самым позволяя настраивать запросы CORS для извлеченных данных элемента. В зависимости от элемента атрибут может быть атрибутом настроек CORS.

Атрибут контента crossorigin в элементах мультимедиа является атрибутом настроек CORS.

Эти атрибуты перечисляются и имеют следующие возможные значения:

anonymous	В запросе используются заголовки CORS, а флаг учетных данных установлен в значение 'same-origin'. <b>Обмен учетными данными пользователя</b> через файлы cookie, SSL-сертификаты на стороне клиента или HTTP-аутентификацию не осуществляется, если пункт назначения не совпадает с источником.
use-credentials	В запросе используются заголовки CORS, установлен флаг учетных данных 'include' и учетные данные пользователя всегда включены.
пп	Установка имени атрибута в пустое значение, например crossorigin или crossorigin=«», аналогично anonymous.

Недопустимое ключевое слово и пустая строка будут обрабатываться как anonymous ключевое слово.

По умолчанию (то есть, когда атрибут не указан) CORS вообще не используется. Пользовательский агент не будет запрашивать разрешение на полный доступ к ресурсу, и в случае запроса между источниками будут применяться определенные ограничения в зависимости от типа соответствующего элемента:

Элемент	Ограничения
<img/> , <audio>, <video></video></audio>	Когда ресурс помещается в <canvas>, элемент помечается как испорченный.</canvas>
script	Доступ к журналу ошибок через window.onerror будет ограничен.
link	Запрос без соответствующего crossorigin заголовка может быть отклонен.



**Примечание.** Этот crossorigin атрибут не поддерживается rel="icon" в браузерах на базе Chromium. См. открытый выпуск Chromium.

## Пример: crossorigin c <script> элементом

Вы можете использовать следующий <script> элемент, чтобы указать браузеру выполнить https://example.com/example-framework.js сценарий без отправки учетных данных пользователя.

## Пример: веб-манифест с учетными данными

Это use-credentialsзначение необходимо использовать при получении манифеста, требующего учетных данных, даже если файл имеет то же происхождение.

From

https://wwoss.ru/ - worldwide open-source software

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:attributes:crossorigin&rev=1693421488

Last update: 2023/08/30 21:51



https://wwoss.ru/ Printed on 2025/11/02 07:12