

# <form>: элемент формы.

Элемент HTML представляет собой раздел документа, содержащий интерактивные элементы управления для отправки информации. <form>

## Попробуй

Можно использовать [псевдоклассы CSS :valid](#) и для стилизации элемента в зависимости от того, допустима ли внутренняя часть формы. [:invalid <form> elements](#)

## Атрибуты

Этот элемент включает [глобальные атрибуты](#).

| Имя атрибута                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">accept</a> 🕒         | <a href="#">Типы контента</a> , разделенные запятыми, которые принимает сервер.<br> <b>Примечание. Этот атрибут устарел и не должен использоваться.</b> Вместо этого используйте <a href="#">accept</a> атрибут для <input type=file> элементов.                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">accept-charset</a>   | <a href="#">Кодировки символов</a> , разделенные пробелами, которые принимает сервер. Браузер использует их в том порядке, в котором они перечислены. Значение по умолчанию означает <a href="#">ту же кодировку, что и страница</a> . (В предыдущих версиях HTML кодировки символов также могли быть разделены запятыми.)                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">autocapitalize</a> 📁 | Нестандартный атрибут, используемый iOS Safari, который определяет, как текстовые элементы формы должны автоматически капитализироваться. <a href="#">autocapitalize</a> Атрибуты элементов формы переопределяют их <form>. Возможные значения:<br>none: Нет автоматической капитализации.<br>sentences (по умолчанию): Начинайте с заглавной буквы в каждом предложении.<br>words: Начинайте с заглавной буквы каждого слова.<br>characters: использовать все символы с заглавной буквы, то есть в верхнем регистре. |
| <a href="#">autocomplete</a>     | Указывает, могут ли элементы ввода по умолчанию автоматически дополнять свои значения браузером. <a href="#">autocomplete</a> атрибуты элементов формы переопределяют их <form>. Возможные значения:<br>off: Браузер может не заполнять записи автоматически. (Браузеры обычно игнорируют это для подозрительных форм входа; см. Атрибут автозаполнения и поля входа.)<br>on: Браузер может автоматически дополнять записи.                                                                                           |
| <a href="#">name</a>             | Имя формы. Значение не должно быть пустой строкой и должно быть уникальным среди элементов form коллекции форм, в которой оно находится, если таковые имеются.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Имя атрибута | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rel          | Управляет аннотациями и типами ссылок, создаваемых формой. Аннотации включают <a href="#">external</a> , <a href="#">nofollow</a> , <a href="#">opener</a> , <a href="#">noopener</a> и <a href="#">noreferrer</a> . Типы ссылок включают <a href="#">help</a> , <a href="#">prev</a> , <a href="#">next</a> , <a href="#">search</a> и <a href="#">license</a> . Значение <a href="#">rel</a> представляет собой список перечисленных значений, разделенных пробелами. |

## Атрибуты для отправки формы

Следующие атрибуты управляют поведением во время отправки формы.

| Имя атрибута | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action       | URL-адрес, который обрабатывает отправку формы. Это значение может быть переопределено атрибутом <a href="#">formaction</a> элемента <code>&lt;button&gt;</code> , <code>&lt;input type="submit"&gt;</code> или <code>&lt;input type="image"&gt;</code> . Этот атрибут игнорируется, если <code>method=«dialog»</code> он установлен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| enctype      | Если значение атрибута <code>method</code> равно <code>post</code> , <code>enctype</code> это <a href="#">MIME-тип</a> отправки формы. Возможные значения:<br>- <code>application/x-www-form-urlencoded</code> : значение по умолчанию.<br>- <code>multipart/form-data</code> : используйте это, если форма содержит <code>&lt;input&gt;</code> элементы с <code>type=file</code> .<br>- <code>text/plain</code> : Полезно для целей отладки.<br>Это значение может быть переопределено <a href="#">formenctype</a> атрибутами <code>&lt;button&gt;</code> , <code>&lt;input type="submit"&gt;</code> или <code>&lt;input type="image"&gt;</code> элементов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| method       | <a href="#">HTTP</a> - метод для отправки формы. Единственными разрешенными методами/значениями являются (без учета регистра):<br><code>post</code> : <a href="#">POST</a> Метод; данные формы, отправленные в качестве <a href="#">тела запроса</a> .<br><code>get</code> (по умолчанию): <a href="#">GET</a> ; данные формы, добавляемые к <code>action</code> URL-адресу через <code>?</code> разделитель. Используйте этот метод, когда форма <a href="#">не имеет побочных эффектов</a> .<br><code>dialog</code> : когда форма находится внутри <code>&lt;dialog&gt;</code> , закрывает диалоговое окно и вызывает <code>submit</code> событие при отправке без отправки данных или очистки формы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| novalidate   | Этот логический атрибут указывает, что форма не должна проверяться при отправке. Если этот атрибут не установлен (и, следовательно, форма проверена), его можно переопределить атрибутом <a href="#">formnovalidate</a> , <code>&lt;button&gt;</code> , или <code>&lt;input type="submit"&gt;</code> элемента <code>&lt;input type="image"&gt;</code> принадлежащего форме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| target       | Указывает, где отображать ответ после отправки формы. Это имя/ключевое слово для контекста просмотра (например, вкладка, окно или <code>iframe</code> ). Следующие ключевые слова имеют особое значение:<br><code>_self</code> (по умолчанию): загрузка в тот же контекст просмотра, что и текущий.<br><code>_blank</code> : загрузиться в новый безымянный контекст просмотра. Это обеспечивает то же поведение, что и установка <code>rel="noopener"</code> , которая не устанавливает <a href="#">window.opener</a> .<br><code>_parent</code> : загрузить в родительский контекст просмотра текущего. Если нет родителя, ведет себя так же, как <code>_self</code> .<br><code>_top</code> : Загрузка в контекст просмотра верхнего уровня (т. е. контекст просмотра, который является предком текущего и не имеет родительского элемента). Если нет родителя, ведет себя так же, как <code>_self</code> .<br>Это значение может быть переопределено атрибутом <a href="#">formtarget</a> элемента <code>&lt;button&gt;</code> , <code>&lt;input type="submit"&gt;</code> bkb <code>&lt;input type="image"&gt;</code> . |

# Примеры

From:

<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:

<https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:element:form&rev=1692996222>

Last update: **2023/08/25 23:43**

