

HTML глобальный атрибут: `autocapitalize` (автокапитализировать)

Глобальный атрибут `autocapitalize` - это [перечисляемый](#) атрибут, который определяет, будет ли вводимый текст автоматически капитализироваться и, если да, то каким образом.

- `<input>` и `<textarea>` элементы.
- Любой элемент с `contenteditable` набором на нем.

`autocapitalize` не влияет на поведение при наборе текста на физической клавиатуре. Это влияет на поведение других механизмов ввода, таких как виртуальные клавиатуры на мобильных устройствах и голосовой ввод. Это может помочь пользователям, упрощая и ускоряя ввод данных, например, автоматически делая заглавную первую букву каждого предложения.

Интерактивный пример

Использование

Примечание

- 
- `autocapitalize` могут быть установлены для `<input>` элементов `<textarea>` и содержащих их `<form>` элементов. Если `autocapitalize` этот параметр установлен для `<form>` элемента, он устанавливает поведение автокапитализации для всех содержащихся `<input>` s и `<textarea>` s, переопределяя любые `autocapitalize` значения, установленные для содержащихся элементов.
 - `autocapitalize` не влияет на типы `url`, `email` или `password` `<input>`, где автокапитализация никогда не включена.
 - Если `autocapitalize` не указано иное, принятое поведение по умолчанию варьируется в зависимости от браузера. Например:
 - Chrome и Safari по умолчанию `on/sentences`
 - По умолчанию в Firefox используется `off/ none`.

Синтаксис

```
autocapitalize="off | none | on | sentences | words | characters"
```

Значение

Возможные значения:

- `none` или `off`
 - Преобразования букв не происходит, все они по умолчанию остаются строчными.
- `sentences` или `on`
 - Первая буква каждого предложения должна быть заглавной, остальные буквы по умолчанию остаются строчными.
- `words`
 - Первая буква каждого слова в предложении должна быть заглавной, остальные буквы по умолчанию остаются строчными.
- `characters`
 - Все буквы по умолчанию должны быть заглавными.

Доступность

Для полей следующего типа атрибут `autocapitalize` работать не будет, даже при его наличии.

- `<input type=«email»>`
- `<input type=«password»>`
- `<input type=«url»>`

Ссылки и Дополнения

- [WebAIM: Keyboard Accessibility - autocapitalize](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global_attributes:autocapitalize&rev=1709452346

Last update: 2024/03/03 10:52

