

HTML глобальный атрибут: autofocus (автофокус)

Глобальный атрибут **autofocus** это логический атрибут, автоматически переводящий фокус на элемент формы сразу после полной загрузки страницы или когда отображается элемент, частью которого является `.autofocus <dialog>`.

Такую кнопку можно нажать сразу без перевода на неё фокуса, например, с помощью клавиатуры.

Интерактивный пример

Использование

Примечание



- Атрибут `autofocus` применяется ко всем элементам, а не только к элементам управления формой. Например, его можно использовать в редактируемой области.
- Не более одного элемента в документе или диалоге может иметь атрибут автофокуса. Если применить к нескольким элементам, фокус получит первый из них.

Синтаксис

```
<button autofocus>...</button>
```

```
<input name="q" autofocus />
```

```
<input type="..." autofocus>
<input type="..." autofocus="">
<input type="..." autofocus="autofocus">
```

Значения атрибута

Значение	Описание
----------	----------

	<p>Одно или несколько имен классов. Чтобы присвоить несколько классов, необходимо эти имена классов разделять пробелом, например, . Это позволяет одному HTML элементу присвоить несколько CSS классов.</p> <p>Имена классов</p> <p>имя_класса</p> <ul style="list-style-type: none">- должны начинаться с латинской буквы A-Z или a-z- за которой может следовать: латинские буквы содержать в себе латинские буквы (A-Z, a-z), цифры (0-9), символ дефиса (-) и подчёркивания (_) и не должны начинаться с цифры.- использование русских букв в классах недопустимо.- в HTML5 эти ограничения сняты, но для совместимости со старыми браузерами и JavaScript рекомендуется придерживаться данных правил.- в HTML все значения регистрационные.
--	---

Доступность

Автоматическая фокусировка элемента управления формой может сбить с толку людей с нарушениями зрения, использующих технологию чтения с экрана, и людей с когнитивными нарушениями. Если autofocus присвоено значение, программы чтения с экрана «телеориентируют» пользователя в элемент управления формы, не предупреждая его заранее.

При применении атрибута уделяйте особое внимание доступности autofocus. Автоматическая фокусировка на элементе управления может привести к прокрутке страницы при загрузке. Фокус также может привести к отображению динамической клавиатуры на некоторых сенсорных устройствах. В то время как программа чтения с экрана объявляет метку элемента управления формой, получающего фокус, программа чтения с экрана ничего не объявляет перед меткой, и зрячий пользователь на небольшом устройстве в равной степени пропустит контекст, созданный предыдущим содержимым.

Ссылки и Дополнения

- [Стандарт HTML](#)
- [programmerbook.ru - Атрибут autofocus](#)
- [htmlbook.ru - Атрибут autofocus](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global_attributes:autofocus&rev=1709457620

Last update: 2024/03/03 12:20

