

# HTML глобальный атрибут: class (класс)

Глобальный атрибут **class** представляет собой разделенный пробелами список классов элемента, чувствительных к регистру. Классы позволяют CSS и JavaScript выбирать и получать доступ к определенным элементам с помощью [селекторов классов](#) или функций, таких как метод DOM `.class` [getElementsByClassName](#). Для CSS задаёт стилевой класс, который позволяет связать определённый элемент со стилевым оформлением.

Хотя спецификация не предъявляет требований к именам классов, веб-разработчикам рекомендуется использовать имена, описывающие семантическую цель элемента, а не его представление. Например, атрибут для описания атрибута, а не курсива, хотя элемент этого класса может быть представлен курсивом. Семантические имена остаются логичными, даже если представление страницы изменится.

## Интерактивный пример

## Использование



**Примечание** Для совместимости со старыми браузерами и JavaScript рекомендуется придерживаться данных правил описанных в Значении атрибута.

## Синтаксис

```
<element class="имя_класса">
```

В значении допускается указывать сразу несколько классов, разделяя их между собой пробелом.

## Значения атрибута

Значение	Описание
----------	----------

Одно или несколько имен классов. Чтобы присвоить несколько классов, необходимо эти имена классов разделять пробелом, например, <span class=«left important»>. Это позволяет одному HTML элементу присвоить несколько CSS классов.

Имена классов

- должны начинаться с латинской буквы A-Z или a-z

имя\_класса - за которой может следовать: латинские буквы содержать в себе латинские буквы (A-Z, a-z), цифры (0-9), символ дефиса (-) и подчёркивания (\_) и не должны начинаться с цифры.

- использование русских букв в классах недопустимо.

- в HTML5 эти ограничения сняты, но для совместимости со старыми браузерами и JavaScript рекомендуется придерживаться данных правил.

- в HTML все значения регистрационезависимы.

## Доступность

В HTML5 атрибут class можно использовать с любым HTML элементом (все элементы с этим атрибутом будут проходить валидацию. Тем не менее, это не всегда имеет смысл!).

В HTML 4.01 атрибут class нельзя использовать с элементами <base>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>.

## Ссылки и Дополнения

- [WebAIM: Keyboard Accessibility - autocapitalize](#)
- [WebReference - Атрибут autocapitalize](#)

From:  
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:  
[https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global\\_attributes:class&rev=1709455262](https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global_attributes:class&rev=1709455262)

Last update: 2024/03/03 11:41

