HTML глобальный атрибут: contenteditable (редактируемый контент)

Глобальный атрибут **contenteditable** это перечисляемый атрибут, указывающий, должен ли пользователь редактировать элемент. Если это так, браузер модифицирует свой виджет, чтобы разрешить редактирование.contenteditable

Можно удалять текст и вводить новый. Также работают стандартные команды вроде отмены, вставки текста из буфера и др.

Интерактивный пример

Использование



Примечание

Хотя допустимые значения включают trueu false, этот атрибут является перечислимым, а не логическим.

Синтаксис

contenteditable="true | false"

<hl contenteditable="false">Редактирование запрещено</hl>

Редактирование разрешено

Значения атрибута

- **true** или **пустая строка** Включает режим редактирования.
- false Запрещает редактирование элемента.
- plaintext-only, что указывает на то, что необработанный текст элемента доступен для редактирования, но форматирование расширенного текста отключено.

Вместо **true** допустимо указывать пустое значение (contenteditable=«») или вообще его не писать (contenteditable).

Значение по умолчанию: По умолчанию наследует значение родителя.

Если этот атрибут отсутствует или его значение недопустимо, его значение наследуется от родительского элемента: поэтому элемент доступен для редактирования, если его родительский элемент доступен для редактирования.

Применяется к тегам

<a>, <abbr>, <address>, <area>, , <basefont>, <bdo>, <blockquote>, <body>, <button>, <caption>, <cite>, <code>, <col>, <colgroup>, <dd>, , <dfn>, <dir>, <dir>, <dir>, <fieldset>, <form>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <i>, <iframe>, <input>, <ins>, <kbd>, <label>, <legend>, , <menu>, , <option>, , , <q>, <samp>, <select>, , , <sub>, <sup>, , , , <textarea>, <tfoot>, <t

Доступность

Вы можете установить цвет, используемый для рисования курсора вставки текста, с помощью Caret свойства CSS caret-color.

Элементы, которые с помощью атрибута становятся редактируемыми и, следовательно, интерактивными, contenteditable могут быть сфокусированы. Они участвуют в последовательной навигации с помощью клавиатуры. Однако элементы с contenteditable атрибутом, вложенным в другие contenteditable элементы, по умолчанию не добавляются в последовательность табуляции. Вы можете добавить вложенные contenteditable элементы в последовательность навигации с помощью клавиатуры, указав значение tabindex (tabindex="0").

Ссылки и Дополнения

- Стандарт HTML
- programmerbook.ru Атрибут autofocus
- htmlbook.ru Атрибут autofocus

From:

https://wwoss.ru/ - worldwide open-source software

Permanent link:

 $https://wwoss.ru/doku.php?id = software: development: web: docs: web: html: global_attributes: contented itable \& rev=17094606581 attributes: docs: web: html: global_attributes: web: html: global_attributes:$

Last update: 2024/03/03 13:10



https://wwoss.ru/ Printed on 2025/10/23 16:21