

HTML глобальный атрибут: contextmenu (контекстное меню)

Глобальный атрибут **contextmenu** это идентификатор, который будет использоваться в качестве контекстного меню для этого элемента . contextmenu <menu>

Контекстное меню — это меню, которое появляется при взаимодействии с пользователем, например при щелчке правой кнопкой мыши. HTML теперь позволяет нам настраивать это меню. Вот несколько примеров реализации, включая вложенные меню.

Интерактивный пример

Использование

Примечание



Нестандартный: эта функция нестандартна и не входит в стандартную комплектацию. Не используйте его на рабочих сайтах, выходящих в Интернет: он подойдет не каждому пользователю. Между реализациями также может быть большая несовместимость, и поведение может измениться в будущем.

Примечание



Устарело: эта функция больше не рекомендуется. Хотя некоторые браузеры все еще могут его поддерживать, возможно, он уже удален из соответствующих веб-стандартов, может находиться в процессе удаления или может быть сохранен только в целях совместимости. Избегайте его использования и, если возможно, обновите существующий код; см. таблицу совместимости внизу этой страницы, чтобы принять решение. Имейте в виду, что эта функция может перестать работать в любой момент.

Синтаксис

```
contenteditable="true | false"
```

```
<h1 contenteditable="false">Редактирование запрещено</h1>
```

```
<p contenteditable="true">Редактирование разрешено</p>
```

Значения атрибута

- **true** или **пустая строка**- Включает режим редактирования.
- **false** - Запрещает редактирование элемента.
- **plaintext-only**, что указывает на то, что необработанный текст элемента доступен для редактирования, но форматирование расширенного текста отключено.

Вместо **true** допустимо указывать пустое значение (contenteditable="") или вообще его не писать (contenteditable).

Значение по умолчанию: По умолчанию наследует значение родителя.

Если этот атрибут отсутствует или его значение недопустимо, его значение наследуется от родительского элемента: поэтому элемент доступен для редактирования, если его родительский элемент доступен для редактирования.

Применяется к тегам

, **abbr**, **area**, **article**, **aside**, **audio**, **b**, **basefont**, **bdo**, **blockquote**, **body**, **button**, **caption**, **cite**, **code**, **col**, **colgroup**, **dd**, **dfn**, **dir**, **div**, **dl**, **dt**, **em**, **fieldset**, **h1**, **h2**, **h3**, **h4**, **h5**, **i**, **input**, **ins**, **kbd**, **label**, **legend**, **li**, **menu**, **ol**, **option**, **pre**, **q**, **samp**, **select**, **span**, **strong**, **sub**, **sup**, **table**, **tbody**, **td**, **textarea**, **tr**, **ul**, **var**

Доступность

Вы можете установить цвет, используемый для рисования курсора вставки текста, с помощью **Caret** свойства CSS **caret-color**.

Элементы, которые с помощью атрибута становятся редактируемыми и, следовательно, интерактивными, **contenteditable** могут быть сфокусированы. Они участвуют в последовательной навигации с помощью клавиатуры. Однако элементы с **contenteditable** атрибутом, вложенным в другие **contenteditable** элементы, по умолчанию не добавляются в последовательность табуляции. Вы можете добавить вложенные **contenteditable** элементы в последовательность навигации с помощью клавиатуры, указав значение **tabindex** (**tabindex="0"**).

Ссылки и Дополнения

- Стандарт HTML # attr-contenteditable
- programmerbook.ru - Атрибут contenteditable

- [htmlbook.ru - Атрибут contenteditable](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software



Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global_attributes:contextmenu&rev=1709464986

Last update: 2024/03/03 14:23