HTML глобальный атрибут: contextmenu (контекстное меню)

Глобальный атрибут **contextmenu** это идентификатор, который будет использоваться в качестве контекстного меню для этого элемента `.contextmenu` <menu>

Контекстное меню — это меню, которое появляется при взаимодействии с пользователем, например при щелчке правой кнопкой мыши. HTML теперь позволяет нам настраивать это меню. Вот несколько примеров реализации, включая вложенные меню.

Интерактивный пример

Использование

Примечание
Нестандартный: эта функция нестандартна и не входит в стандартную комплектацию. Не используйте его на рабочих сайтах, выходящих в Интернет: он подойдет не каждому пользователю. Между реализациями также может быть большая несовместимость, и поведение может измениться в будущем.

Примечание
Устарело: эта функция больше не рекомендуется. Хотя некоторые браузеры все еще могут его поддерживать, возможно, он уже удален из соответствующих веб-стандартов, может находиться в процессе удаления или может быть сохранен только в целях совместимости. Избегайте его использования и, если возможно, обновите существующий код; см. таблицу совместимости внизу этой страницы, чтобы принять решение. Имейте в виду, что эта функция может перестать работать в любой момент.

Синтаксис

```
contextmenu="идентификатор"
```

```
<li contextmenu="changeFont" id="fontSizing">
```

Значения атрибута

- Значения: В качестве значения указывается идентификатор меню, созданного с помощью тега <menu>.
- Значение по умолчанию: Нет.

Применяется к тегам

<a>, <abbr>, <address>, <area>, <b>, <bdo>, <blockquote>, <body>, <button>, <caption>, <cite>, <code>, <col>, <colgroup>, <del>, <dd>, <dfn>, <dir> ⌛, , <dl>, <dt>, , <embed>, <fieldset>, <form>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>|] [[software:development:web:docs:web:html:element:i|<i>, <iframe>, <img>, <input>, <ins>, <kbd>, <label>, <legend>, <li>, <link>, <map>, <menu>, <ol>, <option>, <p>, <pre>, <q>, <s>, <samp>, <select>, , , <sub>, <sup>, <table>, <tbody>, <td>, <textarea>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>, <ul>, <var>

Доступность

Вы можете установить цвет, используемый для рисования курсора вставки текста, с помощью Caret свойства CSS caret-color.

Элементы, которые с помощью атрибута становятся редактируемыми и, следовательно, интерактивными, `contenteditable` могут быть сфокусированы. Они участвуют в последовательной навигации с помощью клавиатуры. Однако элементы с `contenteditable` атрибутом, вложенным в другие `contenteditable` элементы, по умолчанию не добавляются в последовательность табуляции. Вы можете добавить вложенные `contenteditable` элементы в последовательность навигации с помощью клавиатуры, указав значение `tabindex` (tabindex="0").

Ссылки и Дополнения

- Стандарт HTML # attr-contenteditable
- programmerbook.ru - Атрибут contenteditable
- htmlbook.ru - Атрибут contenteditable

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global_attributes:contextmenu&rev=1709470266

Last update: **2024/03/03 15:51**