

SCEditor пользовательские команды

Чтобы добавить команду на панель инструментов, используйте следующую `$.sceditor.command.set` функцию:

test.js

```
$.sceditor.command.set("headers", {
    exec: function(caller) {
        // Сохраняем экземпляр редактора для его использования
        // в обработчике клика
        var editor = this,
            $content = $("<div />");

        // Создайте параметры заголовка 1-6
        for (var i=1; i<= 6; i++) {
            $(
                '<a class="sceditor-header-option" href="#">' +
                '<h' + i + '>Заголовок ' + i + '</h' + i + '>' +
                '</a>'
            )
                .data('headersize', i)
                .click(function (e) {
                    // При нажатии на эту опцию вызывается собственный объект
                    ContentEditable.
                    // formatblock для форматирования этого блока в заголовок
                    //
                    // Практически всегда лучше использовать методы редактора, такие
                    как
                    // Вставка() вместо встроенной команды execCommand браузера
                    // Функция execCommand имеет множество несовместимостей с
                    браузерами.

                    editor.execCommand("formatblock", "<h" +
                    $(this).data('headersize') + ">");
                    editor.closeDropDown(true);

                    e.preventDefault();
                })
                .appendTo($content);
        }

        editor.createDropDown(caller, "header-picker",
        $content.get(0));
    },
    Всплывающая подсказка: "Форматировать заголовки"
});
```

Добавьте команды CSS:

style.css

```
.sceditor-button-headers div { background: url('/images/headers-button.png'); }
.sceditor-header-option {
    display: block;
    курсор: указатель;
    font-size: 14px;
    text-decoration: none;
    цвет: #222;
}
.sceditor-header-option:hover { background: #eee; }
```

Затем, если вы используете плагин BBCode, добавьте команды BBCode, используя следующую `$.formats.bbcode.set` функцию:

script.js

```
$.sceditor.formats.bbcode
    .set("h1", { tags: { h1: null }, format: "[h1]{0}[/h1]", html: "<h1>{0}</h1>", isInline: false })
    .set("h2", { tags: { h2: null }, format: "[h2]{0}[/h2]", html: "<h2>{0}</h2>", isInline: false })
    .set("h3", { tags: { h3: null }, format: "[h3]{0}[/h3]", html: "<h3>{0}</h3>", isInline: false })
    .set("h4", { tags: { h4: null }, format: "[h4]{0}[/h4]", html: "<h4>{0}</h4>", isInline: false })
    .set("h5", { tags: { h5: null }, format: "[h5]{0}[/h5]", html: "<h5>{0}</h5>", isInline: false })
    .set("h6", { tags: { h6: null }, format: "[h6]{0}[/h6]", html: "<h6>{0}</h6>", isInline: false });
```

Наконец, добавьте команду на панель инструментов редактора:

script.js

```
$("#demo-cust-cmd").sceditor({
    format: 'bbcode',
    toolbar: "headers|source",
});
```

From:

<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:wysiwyg:sceditor_custom_commands&rev=1767739572

Last update: **2026/01/07 01:46**

