

Пользовательские форматы

Структура

В настоящее время SEditor поддерживает форматы BBCode и XHTML, а также пользовательские форматы.

 Важно: При создании пользовательского формата это необходимо сделать до создания экземпляра редактора, например, до вызова метода `sceditor.create()`.

Структура пользовательского формата должна быть следующей:

[script.js](#)

```
sceditor.formats['youformatname'] = function () {  
    /**  
     * Called when the editor is created.  
     *  
     * This is called before the editor is fully initialised  
     */  
    this.init = function () {  
        // this is set to the editor  
    };  
  
    /**  
     * Called when the WYSIWYG editor document is ready  
     */  
    this.onReady = function () {  
        // this is set to the editor  
    };  
  
    /**  
     * Called to convert the whole HTML document to this format  
     */  
    this.toSource = function (html, context) {  
        // this is set to this object  
    };  
  
    /**  
     * Called to convert the whole source into HTML  
     */  
    this.toHtml = function (source) {  
        // this is set to this object  
    };  
};
```

```
/**
 * Called to convert a fragment HTML into this format
 *
 * Parent is set to the current node
 */
this.fragmentToSource = function (html, context, parent) {
    // this is set to this object
};

/**
 * Called to convert a fragment of source into HTML
 *
this.fragmentToHtml = function (source) {
    // this is set to this object
};
};
```

Если какой-либо метод отсутствует, ошибки не возникнет, он просто не будет вызван.

Дополнения и Файлы

[Ссылка на оригинальную статью](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:wysiwyg:sceditor_doc_custom_formats

Last update: 2026/01/07 12:21

