

Тематическое оформление

Структура HTML

Схема структуры HTML-кода SCEditors.

index.html

```
<!-- Main container -->
<div class="sceditor-container">
  <!-- Toolbar container -->
  <div class="sceditor-toolbar">
    <!-- Toolbar group container -->
    <div class="sceditor-group">
      <!-- Toolbar button -->
      <a class="sceditor-button sceditor-button-[name]" data-sceditor-command="[name]" unselectable="on" title="[name]">
        <!-- Toolbar button text container -->
        <div unselectable="on">[tooltip or name]</div>
      </a>
    </div>
  </div>

  <!-- Contains the WYSIWYG editor -->
  <iframe></iframe>

  <!-- Contains the source mode editor -->
  <textarea></textarea>

  <!-- Grip used to resize the editor -->
  <div class="sceditor-grip"></div>

  <!-- Used to cover the WYSIWYG editor so mousemove events are still handled -->
  <div class="sceditor-resize-cover"></div>

  <!-- This is hidden and only used so that blur() can work -->
  <input>
</div>
```

Структура CSS

Примечание: Содержимое WYSIWYG-редактора iframe оформляется с помощью внешней таблицы стилей, которую можно передать через [параметр style](#) в конструкторе редактора.

- div.sceditor-container — контейнер для всего редактора. CSS-класс .sourceMode будет добавлен в режиме исходного кода, а класс .wysiwygMode — в режиме WYSIWYG .
- div.sceditor-toolbar - контейнер для панели инструментов.
- div.sceditor-group - группа панелей инструментов.
 - a.sceditor-button - кнопка панели инструментов. Класс .disabled будет добавлен, если команда не поддерживается в текущем режиме.
 - a.sceditor-button-[name] - аналогичен предыдущему классу, но [name] заменено на имя команды кнопки, например .sceditor-button-bold, .sceditor-button-italic
 - div-элемент - div содержащем текст, отвечающий за доступность кнопок, и обычно имеющем фоновое изображение, также устанавливается значок кнопки.
- iframe

iframe используется для WYSIWYG-редактора. Его необходимо выбрать с помощью имени тега HTML-элемента.

- textarea - текстовое поле, используемое для редактора в режиме исходного кода. Его необходимо выделить с помощью имени тега HTML-элемента.
- div.sceditor-grip — элемент управления, используемый для изменения размера редактора.
- div.sceditor-resize-cover — div это компонент, который закрывает редактор во время изменения его размера.
- div.sceditor-dropdown, div содержащий выпадающий список

Структура темы

Все темы по умолчанию в формате LESS CSS находятся в соответствующей src/themes/ директории.

Для сборки и минификации тем выполните команду build/build.sh –css из корневого каталога SCEditor. Результат будет помещен в этот minified/themes каталог.

Дополнения и Файлы

[Ссылка на оригинальную статью](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:wysiwyg:sceditor_doc_theming&rev=1767779603

Last update: 2026/01/07 12:53

