Веб-сборка

WebAssembly — это новый тип кода, который можно запускать в современных веб-браузерах. Это низкоуровневый ассемблерный язык с компактным двоичным форматом, который работает с производительностью, близкой к исходной, и предоставляет такие языки, как C/C++, C# и Rust. с целью компиляции, чтобы их можно было запускать в Интернете. Он также предназначен для работы вместе с JavaScript, что позволяет им работать вместе.

В двух словах

WebAssembly имеет огромное значение для веб-платформы — он предоставляет возможность запускать в Интернете код, написанный на нескольких языках, со скоростью, близкой к естественной, при этом клиентские приложения работают в Интернете, что раньше было невозможно.

WebAssembly предназначен для дополнения и работы вместе с JavaScript — с помощью API-интерфейсов JavaScript WebAssembly вы можете загружать модули WebAssembly в приложение JavaScript и совместно использовать функциональность между ними. Это позволяет вам воспользоваться преимуществами производительности и мощи WebAssembly, а также выразительности и гибкости JavaScript в одних и тех же приложениях, даже если вы не знаете, как писать код WebAssembly.

И что еще лучше, он разрабатывается как веб-стандарт через рабочую группу W3C WebAssembly и группу сообщества при активном участии всех основных поставщиков браузеров.

Путеводители

Концепции веб-сборки

Начните с прочтения общих концепций, лежащих в основе WebAssembly — что это такое, почему это так полезно, как оно вписывается в веб-платформу (и за ее пределами) и как ее использовать.

Компиляция нового модуля C/C++ в WebAssembly

Написав код на C/C++, вы можете затем скомпилировать его в Wasm с помощью такого инструмента, как Emscripten . Давайте посмотрим, как это работает.

Компиляция существующего модуля C в WebAssembly

Основной вариант использования WebAssembly — взять существующую экосистему библиотек C и позволить разработчикам использовать их в Интернете.

Компиляция из Rust в WebAssembly

Если вы написали код на Rust, вы можете скомпилировать его в WebAssembly! В этом руководстве вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы скомпилировать проект Rust в Wasm и использовать его в существующем веб-приложении.

Загрузка и запуск кода WebAssembly

Если у вас есть модуль Wasm, в этой статье рассказывается, как его получить, скомпилировать и создать экземпляр, сочетая API JavaScript WebAssembly с API-интерфейсами Fetch или XHR.

Использование API JavaScript WebAssembly

Загрузив модуль Wasm, вы захотите его использовать. В этой статье мы покажем вам, как использовать WebAssembly через API JavaScript WebAssembly.

Экспортированные функции WebAssembly

Экспортированные функции WebAssembly — это отражения функций WebAssembly в JavaScript, которые позволяют вызывать код WebAssembly из JavaScript. В этой статье описывается, что они из себя представляют.

Понимание текстового формата WebAssembly

В этой статье объясняется текстовый формат Wasm. Это низкоуровневое текстовое представление модуля Wasm, отображаемое в инструментах разработчика браузера при отладке.

Преобразование текстового формата WebAssembly в Wasm

В этой статье представлено руководство по преобразованию модуля WebAssembly, написанного в текстовом формате, в двоичный файл Wasm.

Справочник по API

Справочник инструкций WebAssembly

Справочная документация с интерактивными примерами набора операторов WebAssembly.

JavaScript-интерфейс WebAssembly

Этот объект действует как пространство имен для всех функций, связанных с WebAssembly.

WebAssembly.Global()
Объект **WebAssembly.Global** представляет собой экземпляр глобальной переменной, доступный как из **JavaScript**, так и импортируемый/экспортируемый в один или несколько WebAssembly.Module экземпляров. Это позволяет динамически связывать несколько модулей.

WebAssembly.Module()
Объект **WebAssembly.Module** содержит код **WebAssembly** без сохранения состояния,

который уже скомпилирован браузером и может эффективно использоваться совместно с Workers и создаваться несколько раз.

WebAssembly.Instance()
Объект **WebAssembly.Instance** — это исполняемый экземпляр файла **Module.Instance** объекты содержат все экспортированные функции WebAssembly, которые позволяют вызывать код **WebAssembly** из **JavaScript**.

WebAssembly.compile()
Функция **WebAssembly.compile()** компилирует двоичный код **WebAssembly** в **WebAssembly.Module** объект.

WebAssembly.compileStreaming()
Функция **WebAssembly.compileStreaming()** компилирует **WebAssembly.Module** непосредственно из потокового базового источника.

WebAssembly.instantiate()
Функция **WebAssembly.instantiate()** позволяет компилировать и создавать экземпляры кода **WebAssembly**.

WebAssembly.instantiateStreaming()
Функция **WebAssembly.instantiateStreaming()** является основным **API** для компиляции и создания экземпляра кода **WebAssembly**, возвращая как а, **Module** так и его первый файл **Instance**.

WebAssembly.validate()
Функция **WebAssembly.validate()** проверяет заданный типизированный массив двоичного кода **WebAssembly**.

WebAssembly.Memory()
Объект **WebAssembly.Memory** — это объект изменяемого размера **ArrayBuffer**, который содержит необработанные байты памяти, к которым обращается объект **Instance**.

WebAssembly.Table()
Объект **WebAssembly.Table** представляет собой типизированный массив изменяемого размера непрозрачных значений, таких как ссылки на функции, к которым обращается объект **Instance**.

WebAssembly.Tag()
Объект **WebAssembly.Tag** определяет тип исключения **WebAssembly**, которое может быть выброшено в код **WebAssembly** или из него.

WebAssembly.Exception()
Объект **WebAssembly.Exception** представляет собой исключение во время выполнения, генерируемое из **WebAssembly** в **JavaScript** или генерируемое из **JavaScript** в обработчик исключений **WebAssembly**.

WebAssembly.CompileError()
Создает новый **CompileError** объект **WebAssembly**.

WebAssembly.LinkError()
Создает новый **LinkError** объект **WebAssembly**.

WebAssembly.RuntimeError()
Создает новый **RuntimeError** объект **WebAssembly**.

Ссылки и Дополнения

- О WebAssembly
- webassembly.org
- W3C WebAssembly Community Group
- Emscripting a C Library to Wasm
- WASMSobel
- См. MDN репозиторий webassembly-examples для получения ряда других примеров.
- См. wiki репозиторий webassembly-examples для получения ряда других примеров.
    - Загрузить примеры веб-сборки

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:webassembly

Last update: **2025/12/06 19:58**