

iii. Общие инструкции по компиляции

Внимание

В процессе разработки LFS инструкции в книге часто изменяются, чтобы адаптироваться к обновлению пакета или использовать преимущества новых функций из обновленных пакетов. Смешение инструкций разных версий книги LFS может привести к незначительным поломкам. Такого рода проблемы обычно являются результатом повторного использования некоторых скриптов, созданных для предыдущей версии LFS. Такое повторное использование настоятельно не рекомендуется. Если вы по какой-либо причине повторно используете скрипты из предыдущей версии LFS, вам нужно быть очень осторожным при обновлении скриптов, чтобы они соответствовали текущей версии книги LFS.

При сборке пакетов в инструкциях делается несколько допущений:

- На некоторые пакеты необходимо наложить патчи перед компиляцией, метод используется тогда, когда исправление необходимо для решения проблем сборки. Патчи часто требуются как в этой, так и в следующих главах, но иногда, когда один и тот же пакет собирается более одного раза, патч требуется не сразу. Поэтому не беспокойтесь, если инструкции для скачанного патча отсутствуют. Предупреждающие сообщения о смещении (offset) или размытии (fuzz) также могут появляться при применении патча. Не обращайте внимания на эти предупреждения, патч все равно успешно применен.
- Во время компиляции большинства пакетов на экране будут отображаться предупреждения. Это нормально, и их можно смело игнорировать. Предупреждения появляются, например, когда используется устаревший, недопустимый синтаксис C или C++. Стандарты C меняются довольно часто, и некоторые пакеты все еще используют более старый стандарт. Это не является серьезной проблемой, но вызывает появление предупреждений.
- Проверьте в последний раз, что переменная среды LFS настроена правильно:

```
echo $LFS
```

Убедитесь, что в выводе указан путь к точке монтирования раздела LFS, то есть /mnt/lfs, как в примере из этой книги.

- Наконец, необходимо подчеркнуть два важных момента:



Важно

Инструкции по сборке предполагают, что все Требования к хост-системе, включая символические ссылки, установлены правильно:

- bash это используемая оболочка.

- `sh` это символьическая ссылка на `bash`.
- `/usr/bin/awk` это символьическая ссылка на `gawk`.
- `/usr/bin/yacc` это символьическая ссылка на `bison` или небольшой скрипт, который выполняет `bison`



Важно

Вот краткое описание процесса сборки:

1. Поместите все исходники и патчи в каталог, который будет доступен из среды chroot, например, `/mnt/lfs/sources/`.
2. Перейдите в каталог `/mnt/lfs/sources/`.
3. Для каждого пакета:
 1. С помощью программы `tar` извлеките пакет для сборки. В Глава 5 и Глава 6 убедитесь, что при извлечении пакета вы залогинены под пользователем `lfs`.
 2. Не используйте никаких методов, кроме команды `tar`, для извлечения исходного кода. Примечательно, что использование команды `cpr -R` для копирования дерева исходного кода в другое место может привести к уничтожению ссылок и меток времени в дереве исходного кода и привести к сбою сборки.
 3. Перейдите в каталог, созданный при извлечении пакета.
 4. Следуйте инструкциям по сборке пакета.
 5. Вернитесь в исходный каталог, когда сборка будет завершена.
 6. Удалите извлечененный каталог, если не указано иное.

← [Технические примечания по сборочным инструментам Сборка кросс-тулчайна](#)
→

From:
[https://wwoss.ru/ - worldwide open-source software](https://wwoss.ru/)

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:lfs:lfs-12.1:partintro:generalinstructions

Last update: **2025/04/05 10:24**

