

Установка GitLab в Ubuntu 24.10

Введение

GitLab — это приложение с открытым исходным кодом, которое в основном используется для размещения репозиториев Git, с дополнительными функциями, связанными с разработкой, такими как отслеживание проблем. Он предназначен для размещения с использованием вашей собственной инфраструктуры и обеспечивает гибкость при развертывании в качестве внутреннего хранилища репозитория для вашей команды разработчиков, общедоступного способа взаимодействия с пользователями или средства для участников для размещения своих собственных проектов.

Проект GitLab позволяет вам создать экземпляр GitLab на вашем собственном оборудовании с минимальным механизмом установки. Это руководство научит вас, как установить и настроить GitLab Community Edition на сервере Ubuntu.

Предварительные условия

Если вы используете Ubuntu версии 16.04 или ниже, мы рекомендуем вам обновиться до более последней версии, поскольку Ubuntu больше не поддерживает эти версии. Этот [сборник руководств](#) поможет вам обновить версию Ubuntu.

Чтобы следовать этому руководству, вам понадобится:

Сервер под управлением Ubuntu вместе с пользователем без полномочий **root** с **sudo** привилегиями и активным брандмауэром. Для получения инструкций по их настройке выберите свой дистрибутив из этого списка и следуйте нашему [Руководству по первоначальной настройке сервера](#).

Опубликованные [требования к оборудованию GitLab](#) рекомендуют использовать сервер как минимум с:

- 4 ядра для вашего процессора
- 4 ГБ ОЗУ для памяти

Хотя вы можете обойтись заменой оперативной памяти некоторым пространством подкачки, это не рекомендуется. Следующие примеры в этом руководстве будут использовать эти минимальные ресурсы.

Доменное имя, указывающее на ваш сервер. Для получения дополнительной информации прочтите нашу документацию о том, как [начать работу с DNS в DigitalOcean](#). В этом руководстве мы будем использовать его **your_domain** в качестве примера, но обязательно замените его своим доменным именем.

```
Last
update:
2025/03/08 software:linux_server:ubuntu_server_24.10_install_gitlab https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:ubuntu_server_24.10_install_gitlab&rev=1741459855
21:50
```

```
Welcome to Ubuntu 24.10 (GNU/Linux 6.11.0-19-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Mar  8 05:43:29 PM UTC 2025

System load:          0.2
Usage of /:           0.1% of 5.95TB
Memory usage:         1%
Swap usage:           0%
Processes:            134
Users logged in:      0
IPv4 address for ens3: 192.168.1.75
```

Установка зависимостей

Перед установкой GitLab важно установить программное обеспечение, которое он использует во время установки и на постоянной основе. Необходимое программное обеспечение можно установить из репозиториев пакетов Ubuntu по умолчанию.

Сначала обновите индекс локального пакета:

```
sudo apt update
```

Затем установите зависимости, введя эту команду:

```
sudo apt install ca-certificates curl openssh-server postfix tzdata perl
```

Вероятно, часть этого программного обеспечения у вас уже установлена. Для postfix установки выберите Интернет-сайт при появлении запроса. На следующем экране введите доменное имя вашего сервера, чтобы настроить способ отправки почты системой.

Теперь, когда у вас установлены зависимости, вы готовы установить GitLab.

Установка GitLab

Имея зависимости, вы можете установить GitLab. В этом процессе используется сценарий установки для настройки вашей системы с помощью репозиториев GitLab.

Сначала перейдите в **/tmp** каталог:

```
cd /tmp
```

```
alisa@mediagit:~$ cd /tmp
alisa@mediagit:/tmp$
```

Затем скачайте скрипт установки:

```
curl -L0
https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.deb.sh
```

Или можно это сделать с помощью test скрипта **script.deb.sh** этого сайта

```
curl -L0 https://book51.ru/test/script.deb.sh
```

```
alisa@mediagit:~$ cd /tmp
alisa@mediagit:/tmp$ curl -L0 https://book51.ru/test/script.deb.sh
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time     Time      Current
          Dload  Upload Total Spent   Left Speed
100  9857  100  9857    0     0   209k      0 --:--:-- --:--:-- 213k
alisa@mediagit:/tmp$
```

Не стесняйтесь изучить загруженный скрипт, чтобы убедиться, что вам понятны действия, которые он будет выполнять. Вы также можете найти размещенную версию скрипта в инструкции по установке GitLab :

```
less /tmp/script.deb.sh
```

Как только вы будете удовлетворены безопасностью скрипта, запустите установщик:

```
sudo bash /tmp/script.deb.sh
```

```
alisa@mediagit:/tmp$ sudo bash /tmp/script.deb.sh
/tmp/script.deb.sh: line 2: $'\r': command not found
/tmp/script.deb.sh: line 3: syntax error near unexpected token `'$'\r''
/tmp/script.deb.sh: line 3: `unknown_os ()'
alisa@mediagit:/tmp$
```

Скрипт настраивает ваш сервер для использования репозиториев, поддерживаемых GitLab. Это позволяет вам управлять GitLab с помощью тех же инструментов управления пакетами, которые вы используете для других системных пакетов. После завершения вы можете установить фактическое приложение GitLab с помощью **apt**:

```
sudo apt install gitlab-ce
```

Либо версии **gitlab-ce 16.9.1**

```
sudo apt-get install gitlab-ce=16.9.1-ce.0
```

Это приведет к установке необходимых компонентов в вашу систему и может занять некоторое время.

Настройка правил брандмауэра

Прежде чем настраивать GitLab, вам необходимо убедиться, что правила вашего брандмауэра достаточно разрешающие, чтобы разрешать веб-трафик. Если вы следовали руководству, указанному в предварительных условиях, у вас уже **ufw** включен брандмауэр.

Просмотрите текущий статус вашего активного брандмауэра, выполнив:

```
sudo ufw status
```

Текущие правила разрешают трафик SSH, но доступ к другим сервисам ограничен. Поскольку GitLab — это веб-приложение, вам необходимо разрешить доступ по HTTP. Поскольку вы воспользуетесь возможностью GitLab запрашивать и включать бесплатный сертификат TLS/SSL

Last update: 2025/03/08 software:linux_server:ubuntu_server_24.10_install_gitlab https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:ubuntu_server_24.10_install_gitlab&rev=1741459855
21:50

от [Let's Encrypt](#), также разрешите доступ по HTTPS.

Протокол сопоставления портов для HTTP и HTTPS доступен в **/etc/service** файле, поэтому вы можете разрешить этот трафик по имени. Если у вас еще не включен трафик OpenSSH, вам следует разрешить этот трафик:

```
sudo ufw allow http  
sudo ufw allow https  
sudo ufw allow OpenSSH
```

Вы можете проверить **ufw status** еще раз, чтобы убедиться, что вы предоставили доступ как минимум к этим двум службам:

```
sudo ufw status
```

Этот вывод указывает на то, что веб-интерфейс GitLab теперь доступен после настройки приложения.

См. [Настройка брандмауэра с помощью UFW Ubuntu Server](#)

Редактирование файла конфигурации GitLab

Прежде чем вы сможете использовать приложение, обновите файл конфигурации и запустите команду реконфигурации. Сначала откройте файл конфигурации GitLab в предпочтаемом вами текстовом редакторе. В этом примере используется **nano**:

```
sudo nano /etc/gitlab/gitlab.rb
```

Найдите **external_url** строку конфигурации. Обновите его, чтобы он соответствовал вашему домену:

[ip.exsample](#)

```
Примеры external_url 'http(s)://your_domain':  
external_url 'http://192.168.1.145'  
external_url 'https://book51.ru'  
external_url 'http://192.168.1.145:7575'
```

```
##! address from AWS. For more details, see:  
##! https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instancedata-data-retrieval.html  
external_url 'http://192.168.1.145:7575'
```

```
# Roles for multi-instance GitLab
```

```
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is  ^K Cut      ^T Execute  ^C Location  
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste    ^J Justify  ^/ Go To Line
```

Если **external_url** указывается с номером порта отличным от 80, 443, при включенном

брандмауэре, то необходимо прописать в настройках брандмауэра этот порт:

```
sudo ufw allow 7575/tcp
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw allow 7575/tcp
Rule added
Rule added (v6)
alisa@linux:~$
```

Запустите следующую команду, чтобы перенастроить GitLab:

```
sudo gitlab-ctl reconfigure
```

Это инициализирует GitLab, используя информацию, которую он сможет найти о вашем сервере. Это полностью автоматизированный процесс, поэтому вам не придется отвечать ни на какие подсказки.

Проверьте установку с помощью следующей команды:

```
sudo gitlab-rake gitlab:env:info
```

```
Last
update:
2025/03/08 software:linux_server:ubuntu_server_24.10_install_gitlab https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:ubuntu_server_24.10_install_gitlab&rev=1741459855
21:50
```

```
alisa@linux:~$ sudo gitlab-rake gitlab:env:info

System information
System:          Ubuntu 22.04
Current User:    git
Using RVM:       no
Ruby Version:   3.1.4p223
Gem Version:    3.5.5
Bundler Version:2.5.5
Rake Version:   13.0.6
Redis Version:  7.0.15
Sidekiq Version:7.1.6
Go Version:     unknown

GitLab information
Version:        16.9.1
Revision:       0ef8ba69a8f
Directory:      /opt/gitlab/embedded/service/gitlab-rails
DB Adapter:    PostgreSQL
DB Version:    14.10
URL:           http://192.168.1.145:7575
HTTP Clone URL: https://gitlab.book51.ru/some-group/some-project.git
SSH Clone URL: git@192.168.1.145:some-group/some-project.git
Using LDAP:     no
Using Omniauth: yes
Omniauth Providers:

GitLab Shell
Version:        14.33.0
Repository storages:
- default:      unix:/var/opt/gitlab/gitaly/gitaly.socket
GitLab Shell path:          /opt/gitlab/embedded/service/gitlab-shell

Gitaly
- default Address:    unix:/var/opt/gitlab/gitaly/gitaly.socket
- default Version:   16.9.1
- default Git Version: 2.43.0
alisa@linux:~$
```

Первоначальные настройки через веб-интерфейс

При запущенном GitLab вы можете выполнить первоначальную настройку приложения через веб-интерфейс.

Вход в систему в первый раз

Посетите доменное, указанное вами в `external_url`, имя вашего сервера GitLab в веб-браузере:

Посетите доменное имя вашего сервера GitLab в веб-браузере:

```
http://192.168.1.145:7575
```

При первом посещении вас встретит страница входа:

GitLab Community Edition

Имя пользователя или основной адрес электронной почты

Пароль

Забыли пароль?

Запомнить меня

Войти

У вас еще нет учетной записи? [Зарегистрироваться](#)

GitLab генерирует для вас первоначальный безопасный пароль. Он хранится в папке, к которой вы можете получить доступ как администратор **sudo**:

```
sudo nano /etc/gitlab/initial_root_password
```

```
GNU nano 6.2          /etc/gitlab/initial_root_password *
# WARNING: This value is valid only in the following conditions
#           1. If provided manually (either via `GITLAB_ROOT_PASSWORD` environment variable or command-line argument)
#           2. Password hasn't been changed manually, either via UI or via command-line argument
#
#           If the password shown here doesn't work, you must reset the admin password via the UI or command-line.
#
# NOTE: This file will be automatically deleted in the first reconfigure run after the password has been set.

Password: ICV/cMAboC7mie5j5WwtMuS3IYWEQc8s5i29GOa0cqsoU=
#
# NOTE: This file will be automatically deleted in the first reconfigure run af

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut      ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste    ^J Justify    ^/ Go To Line
```

Last update: 2025/03/08 software:linux_server:ubuntu_server_24.10_install_gitlab https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:ubuntu_server_24.10_install_gitlab&rev=1741459855 21:50

Вернувшись на страницу входа, введите следующее:

- Имя пользователя: root
- Пароль: [пароль указан на /etc/gitlab/initial_root_password]

Введите эти значения в поля и нажмите кнопку «Войти». Вы войдете в приложение и попадете на целевую страницу, на которой вам будет предложено начать добавлять проекты:

The screenshot shows the GitLab web interface. At the top, there's a header bar with navigation icons and the URL '192.168.1.145:7575/alisa/webassembly-examples'. Below the header, the left sidebar has a dark theme with various project management options like 'Закреплено', 'Проблемы', 'Объединение запросов', etc. The main content area shows a project named 'примеры веб-сборки' by 'Владислав Польский'. A prominent yellow warning message says: 'Вы не можете отправлять или извлекать репозитории с помощью SSH, пока не добавите SSH-ключ'. Below this, a note says: 'Конвейер Auto DevOps включен и будет использоваться, если альтернативный Реестр контейнеров не включен в этом экземпляре GitLab. Попросите админа включить его.' There are two buttons: 'Добавить SSH-ключ' and 'Больше не показывать'. Further down, there's a summary of the repository: '4 фиксирует', '1 Ветвь', '0 Теги', '3,2 МБ'. Below the summary, there's a file upload section with a placeholder 'Добавить новый файл' and a note 'Автор Владислав Польский 10 часов назад'. At the bottom, there are buttons for 'ПРОЧТИ МЕНЯ', 'Автоматический DevOps вкл.', 'Добавить кластер Kubernetes', and 'Добавить вики'.

Теперь вы можете точно настроить свой экземпляр GitLab.

Обновление вашего пароля

Первое, что вам следует сделать после входа в систему, — это сменить пароль. Чтобы внести это изменение, нажмите значок в правом верхнем углу панели навигации и выберите «Редактировать профиль»:


Затем вы попадете на страницу настроек пользователя. На левой панели навигации выберите «Пароль», чтобы изменить пароль, сгенерированный GitLab, на безопасный пароль, а затем нажмите кнопку «Сохранить пароль», когда закончите вносить обновления:

The screenshot shows the 'Пользовательские настройки / Изменить пароль' (User Settings / Change Password) page. On the left, there is a sidebar with various options: Профиль (Profile), Счет (Account), Приложения (Applications), Чат (Chat), Токены доступа (Access Tokens), Электронная почта (Email), Пароль (Password) (which is selected and highlighted in grey), Уведомления (Notifications), SSH-ключи (SSH Keys), and GPG-ключи (GPG Keys). The main content area has a heading 'Пароль' (Password) and a sub-section 'Настройки поиска' (Search settings). Below this, there are fields for 'Текущий пароль' (Current password) and 'Новый пароль' (New password). A note says 'Вы должны предоставить свой текущий пароль, чтобы изменить его.' (You must provide your current password to change it.). There is also a 'Подтверждение пароля' (Confirmation password) field. At the bottom right are two buttons: 'Сохраните пароль' (Save password) and 'Я забыл свой пароль' (I forgot my password).

Вы вернетесь на экран входа в систему с уведомлением о том, что ваш пароль был изменен.
Введите новый пароль, чтобы снова войти в свой экземпляр GitLab:

 Password was successfully updated. Please sign in again.

X



Заключение

Теперь у вас есть работающий экземпляр GitLab, размещенный на вашем собственном сервере. Вы можете начать импортировать или создавать новые проекты и настраивать соответствующий уровень доступа для команды. GitLab регулярно добавляет функции и обновляет свою платформу, поэтому обязательно посещайте домашнюю страницу проекта, чтобы быть в курсе любых улучшений или важных уведомлений.

Ссылки и Дополнения

- [оригинальная статья](#)
- [Краткое руководство по DNS](#)
- [Как настроить брандмауэр с помощью UFW](#)
- [Настройка брандмауэра с помощью UFW Ubuntu Server](#)
 - [GitLab CE: Community Edition](#)
 - [GitLab EE: Enterprise Edition](#)
 - [gitlab-ce_16.9.1-ce.0_amd64.deb](#)
 - [script.deb.sh](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:ubuntu_server_24.10_install_gitlab&rev=1741459855

Last update: **2025/03/08 21:50**

