

# Настройка брандмауэра с помощью UFW Ubuntu Server

## Введение

Настройка работающего брандмауэра имеет решающее значение для защиты вашего облачного сервера. Раньше настройка брандмауэра выполнялась с помощью сложных или непонятных утилит. Многие из этих утилит (например, iptables) имеют множество встроенных функций, но требуют от пользователя дополнительных усилий для их изучения и понимания.

Другой вариант — UFW , или Несложный межсетевой экран . UFW — это интерфейс, целью iptables которого является обеспечение более удобного интерфейса, чем у других утилит управления брандмауэром. UFW хорошо поддерживается сообществом Linux и обычно устанавливается по умолчанию во многих дистрибутивах.

В этом руководстве вы настроите брандмауэр с помощью UFW для защиты облачного сервера Ubuntu или Debian. Вы также узнаете, как настроить правила UFW по умолчанию, чтобы разрешить или запретить соединения для портов и IP-адресов, удалить созданные вами правила, отключить и включить UFW, а также сбросить все настройки обратно к настройкам по умолчанию, если вы предпочитаете.

## Предварительные условия

Чтобы следовать этому руководству, вам понадобится сервер под управлением Ubuntu или Debian. На вашем сервере должен быть пользователь без полномочий root с привилегиями sudo. Чтобы настроить это для Ubuntu, следуйте нашему руководству по начальной настройке сервера с Ubuntu 20.04 . Чтобы настроить это для Debian, следуйте нашему руководству по начальной настройке сервера с Debian 11 . Оба этих руководства по начальной настройке сервера гарантируют, что на вашем компьютере установлен UFW и что у вас есть безопасная среда, которую вы можете использовать для практики создания правил брандмауэра.

## Установка UFW

По умолчанию начиная с Ubuntu 18.04 программа поставляется с установленной UFW. Однако, для более ранних систем, вы должны выполнить команду ниже

```
apt-get install ufw
```

Для того, чтобы проверить, является ли UFW запущенным:

```
systemctl status ufw
```

```
alisa@linux:~$ systemctl status ufw
● ufw.service - Uncomplicated firewall
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ufw.service; enabled; vendor preset: e>
   Active: active (exited) since Thu 2024-02-29 21:21:28 MSK; 13h ago
     Docs: man:ufw(8)
   Main PID: 800 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 2ms

фев 29 21:21:28 linux systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
фев 29 21:21:28 linux systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
lines 1-9/9 (END)
```

Чтобы проверить, является ли он активным или неактивным

```
sudo ufw status
```

Если он активен, вы получите вывод ниже

```
alisa@linux:~$ sudo ufw status
[sudo] password for alisa:
Status: active

To Action From
--
80/tcp ALLOW Anywhere
443 ALLOW Anywhere
OpenSSH ALLOW Anywhere
```

Если он неактивен, вы получите вывод ниже

```
alisa@linux:~$ sudo ufw status
Status: inactive
alisa@linux:~$
```

Чтобы включить UFW с набором правил по умолчанию, запустите

```
sudo ufw enable
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
alisa@linux:~$
```

Чтобы отключить запуск брандмауэра

```
sudo ufw disable
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
alisa@linux:~$
```

## Использование IPv6 с UFW

```
sudo nano /etc/default/ufw
```

```
GNU nano 6.2 /etc/default/ufw
# /etc/default/ufw
#
# Set to yes to apply rules to support IPv6 (no means only IPv6 on loopback
# accepted). You will need to 'disable' and then 'enable' the firewall for
# the changes to take affect.
IPV6=yes
```

После внесения изменений сохраните и выйдите из файла. Если вы используете nano, нажмите CTRL + X, Y, а затем ENTER.

Теперь перезапустите брандмауэр, сначала отключив его:

```
sudo ufw disable
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
alisa@linux:~$
```

Затем включите его снова:

```
sudo ufw enable
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
alisa@linux:~$
```

Ваш брандмауэр UFW теперь настроен для настройки брандмауэра как для IPv4, так и для IPv6, когда это необходимо. Далее вы настроите правила по умолчанию для подключений к брандмауэру.

## Настройка параметров UFW по умолчанию

Вы можете повысить эффективность своего брандмауэра, определив правила по умолчанию для разрешения и запрета подключений. По умолчанию UFW запрещает все входящие соединения и разрешает все исходящие соединения. Это означает, что любой, кто попытается подключиться к вашему серверу, не сможет подключиться, в то время как любое приложение на сервере может подключиться извне. Чтобы обновить правила по умолчанию, установленные UFW, сначала обратитесь к правилу входящих подключений:

```
sudo ufw default deny incoming
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
alisa@linux:~$
```

Затем обратитесь к правилу исходящих соединений:

```
sudo ufw default allow outgoing
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
alisa@linux:~$
```



Примечание. Если вы хотите ввести более строгие ограничения, вы можете запретить все исходящие запросы. Этот вариант основан на личных предпочтениях. Например, если у вас есть общедоступный облачный сервер, это может помочь предотвратить любые подключения к удаленной оболочке. Однако это делает ваш брандмауэр более громоздким в управлении, поскольку вам также придется устанавливать правила для всех исходящих соединений. Вы можете установить это значение по умолчанию, выполнив следующие действия:

```
sudo ufw default deny outgoing
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw default deny outgoing
Default outgoing policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
alisa@linux:~$
```

## Разрешение подключений к брандмауэру

Разрешение подключений требует изменения правил брандмауэра, что можно сделать, введя команды в терминале. Например, если вы сейчас включите брандмауэр, он запретит все входящие соединения. Если вы подключены к своему серверу через SSH, это будет проблемой, поскольку вы будете заблокированы на своем сервере. Чтобы этого не произошло, включите SSH-подключения к вашему серверу:

```
sudo ufw allow ssh
```

Если ваши изменения прошли успешно, вы получите следующий вывод:

```
alisa@linux:~$ sudo ufw allow ssh
Rule added
Rule added (v6)
alisa@linux:~$
```

UFW поставляется с некоторыми настройками по умолчанию, такими как sshкоманда, использованная в предыдущем примере. Альтернативно вы можете разрешить входящие подключения к порту 22/tcp, который использует протокол управления передачей (TCP) для достижения той же цели:

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
alisa@linux:~$
```

Если ваш SSH-сервер работает на порту **2222**, вы можете разрешить соединения с тем же синтаксисом, но заменить его на порт 2222. Обратите внимание, что если вы используете номер порта сам по себе, это также повлияет **tcp** на **udp**

```
sudo ufw allow 2222/tcp
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw allow 2222/tcp
Rule added
Rule added (v6)
alisa@linux:~$
```

Если вы хотите удалить правило, запустите

```
sudo ufw delete allow 2222/tcp
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw delete allow 2222/tcp
Rule deleted
Rule deleted (v6)
alisa@linux:~$
```

Чтобы увидеть все услуги, которые могут быть разрешены или запрещены в системе проверьте файл `/etc/services`.

```
cat /etc/services | less
```

```
alisa@linux:~$ cat /etc/services | less
# Network services, Internet style
#
# Updated from https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml .
#
# New ports will be added on request if they have been officially assigned
# by IANA and used in the real-world or are needed by a debian package.
# If you need a huge list of used numbers please install the nmap package.

tcpmux          1/tcp                # TCP port service multiplexer
echo            7/tcp
echo            7/udp
discard         9/tcp          sink null
discard         9/udp          sink null
systat          11/tcp         users
daytime         13/tcp
daytime         13/udp
netstat         15/tcp
gotd            17/tcp          quote
chargen         19/tcp          ttytst source
chargen         19/udp          ttytst source
ftp-data        20/tcp
ftp             21/tcp
fsp             21/udp          fspd
ssh             22/tcp                # SSH Remote Login Protocol
telnet          23/tcp
smtp            25/tcp          mail
time            37/tcp          timserver
time            37/udp          timserver
whois           43/tcp          nicname
tacacs          49/tcp                # Login Host Protocol (TACACS)
tacacs          49/udp
domain          53/tcp                # Domain Name Server
domain          53/udp
bootps          67/udp
bootpc          68/udp
tftp            69/udp
gopher          70/tcp                # Internet Gopher
finger          79/tcp
```

## Защита веб-серверов

Чтобы защитить веб-сервер с помощью протокола передачи файлов (FTP), вам необходимо разрешить соединения для порта **80/tcp**.

Разрешение подключений для порта 80 полезно для веб-серверов, таких как Apache и Nginx, которые прослушивают запросы HTTP-соединения. Для этого разрешите подключения к порту **80/tcp**:

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

UFW обычно предоставляет профилям правила, необходимые для работы веб-сервера. В противном случае профили веб-сервера можно сохранить как «**WWW**» и открыть как **ftp** или **tcp**, как в следующих примерах:

```
sudo ufw allow www
```

Вы также можете использовать **ftp** или порт **21**, чтобы разрешить FTP-соединения:

```
sudo ufw allow ftp
```

```
sudo ufw allow 21/tcp
```

Для FTP-подключений вам также необходимо разрешить подключения для порта 20:

```
sudo ufw allow 20/tcp
```

Ваши настройки будут зависеть от того, какие порты и службы вам нужно открыть, и может потребоваться тестирование. Не забудьте также оставить разрешенным ваше SSH-соединение.

## Указание диапазонов портов

Вы также можете указать диапазоны портов, которые можно разрешить или запретить с помощью UFW. Для этого необходимо сначала указать порт в нижней части диапазона, после него поставить двоеточие ( : ), а затем указать верхний конец диапазона. Наконец, вы должны указать, к какому протоколу (или tcp или udp) вы хотите применить правила.

Например, следующая команда разрешит TCP-доступ ко всем портам от 1000 до 2000 включительно:

```
sudo ufw allow 1000:2000/tcp
```

Аналогично, следующая команда запретит UDP-подключения к каждому порту от 1234 до 4321:

```
sudo ufw deny 1234:4321/udp
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw deny 1234:4321/udp
Rule added
Rule added (v6)
alisa@linux:~$
```

## Указание IP-адресов

Вы можете разрешить подключения с определенного IP-адреса, как показано ниже. Обязательно замените IP-адрес своей собственной информацией:

```
sudo ufw allow from 192.165.1.117
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw allow from 192.165.1.117
Rule added
alisa@linux:~$
```

## Запрет соединений

Если вы хотите открыть все порты вашего сервера ( что не рекомендуется ), вы можете разрешить все соединения, а затем запретить любые порты, к которым вы не хотите предоставлять доступ. В следующем примере показано, как запретить доступ к порту 80:

```
sudo ufw deny 80/tcp
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw deny 80/tcp
Rule updated
Rule updated (v6)
alisa@linux:~$
```

## Удаление правил

Если вы хотите удалить некоторые правила, которые вы администрировали, используйте delete и укажите правило, которое вы хотите удалить (пример диапазон портов 1000:2000):

```
sudo ufw delete allow 1000:2000/tcp
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw delete allow 1000:2000/tcp
Rule deleted
Rule deleted (v6)
```

Если правила длинные и сложные, существует альтернативный двухэтапный подход. Сначала создайте нумерованный список текущих правил:

```
sudo ufw status numbered
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

      To Action      From
      --
[ 1] 80/tcp      DENY IN    Anywhere
[ 2] 443         ALLOW IN   Anywhere
[ 3] OpenSSH     ALLOW IN   Anywhere
[ 4] Apache      ALLOW IN   Anywhere
[ 5] 22/tcp      ALLOW IN   Anywhere
[ 6] 1234:4321/udp DENY IN    Anywhere
[ 7] Anywhere    ALLOW IN   192.165.1.117
[ 8] 80/tcp (v6) DENY IN    Anywhere (v6)
[ 9] 443 (v6)    ALLOW IN   Anywhere (v6)
[10] OpenSSH (v6) ALLOW IN   Anywhere (v6)
[11] Apache (v6) ALLOW IN   Anywhere (v6)
[12] 22/tcp (v6) ALLOW IN   Anywhere (v6)
[13] 1234:4321/udp (v6) DENY IN    Anywhere (v6)

alisa@linux:~$
```

Затем с помощью этого нумерованного списка просмотрите, какие правила разрешены в



данный момент, и удалите правило, сверившись с его номером:

Например, если диапазон портов 1234:4321/udp в списке имеет номер 6, вы должны использовать следующий синтаксис. Вам также может быть задан вопрос, хотите ли вы продолжить операцию. Вы можете решить да Y или нет N:

```
sudo ufw delete 6
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

      To      Action      From
      --      -
[ 1] 80/tcp    DENY IN     Anywhere
[ 2] 443       ALLOW IN    Anywhere
[ 3] OpenSSH   ALLOW IN    Anywhere
[ 4] Apache    ALLOW IN    Anywhere
[ 5] 22/tcp    ALLOW IN    Anywhere
[ 6] 1234:4321/udp DENY IN     Anywhere
[ 7] Anywhere  ALLOW IN    192.165.1.117
[ 8] 80/tcp (v6) DENY IN     Anywhere (v6)
[ 9] 443 (v6)   ALLOW IN    Anywhere (v6)
[10] OpenSSH (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)
[11] Apache (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)
[12] 22/tcp (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)
[13] 1234:4321/udp (v6) DENY IN     Anywhere (v6)

alisa@linux:~$ sudo ufw delete 6
```

Вывод на экран:

```
alisa@linux:~$ sudo ufw delete 6
Deleting:
  deny 1234:4321/udp
Proceed with operation (y|n)? Y
Rule deleted
alisa@linux:~$
```

Вы также можете использовать **verbose** для более полного вывода:

```
sudo ufw status verbose
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), deny (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
80/tcp DENY IN Anywhere
443 ALLOW IN Anywhere
22/tcp (OpenSSH) ALLOW IN Anywhere
80/tcp (Apache) ALLOW IN Anywhere
22/tcp ALLOW IN Anywhere
Anywhere ALLOW IN 192.165.1.117
80/tcp (v6) DENY IN Anywhere (v6)
443 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
22/tcp (OpenSSH (v6)) ALLOW IN Anywhere (v6)
80/tcp (Apache (v6)) ALLOW IN Anywhere (v6)
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
1234:4321/udp (v6) DENY IN Anywhere (v6)

alisa@linux:~$
```

## Сброс настроек по умолчанию

Если по какой-то причине вам необходимо сбросить правила вашего облачного сервера к настройкам по умолчанию, вы можете сделать это с помощью **ufw reset** команды. Обратите внимание, что вы получите приглашение написать Y или N перед сбросом всех данных, поскольку это может нарушить существующие соединения SSH:

```
sudo ufw reset
```

Сброс настроек по умолчанию отключит UFW и удалит все ранее определенные вами правила. Однако настройки по умолчанию не изменятся на исходные, если вы вообще их измените. Теперь вы можете начать работу с UFW заново и настроить правила и соединения по своему вкусу.

## Заключение

В этом руководстве вы узнали, как настроить облачный сервер, чтобы разрешить или ограничить доступ к подмножеству портов или IP-адресов. Кроме того, вы попрактиковались в удалении любых правил, которые вам больше не нужны, и подтверждении того, что эти изменения были учтены, отключив, а затем включив брандмауэр UFW. Наконец, вы узнали, как сбросить настройки брандмауэра UFW до настроек по умолчанию. Чтобы узнать больше о возможностях UFW, ознакомьтесь с нашим руководством [«Основы UFW: общие правила и команды брандмауэра»](#).

## Ссылки и Дополнения

- [Ссылка на статью автора](#)
- «[Основы UFW: общие правила и команды брандмауэра](#)».

From:

<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

[https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux\\_server:ubuntu\\_server\\_setting\\_firewall\\_ufw&rev=1709282336](https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:ubuntu_server_setting_firewall_ufw&rev=1709282336)

Last update: **2024/03/01 11:38**

