

2fa.php

2fa.php

```
<?php
// 1. Полностью отключаем дисковое кэширование библиотеки QR
define('QR_CACHEABLE', false);

ob_start();

// Жестко привязываем абсолютный путь к qrlib.php через __DIR__
$lib_path = __DIR__ . '/qrlib.php';

if (!file_exists($lib_path)) {
    ob_end_clean();
    header('HTTP/1.1 500 Internal Server Error');
    header('Content-Type: application/json');
    echo json_encode(['error' => 'Файл qrlib.php не найден в каталоге
api/']);
    exit;
}

// Подключаем библиотеку
include_once $lib_path;

// 2. ПРИНИМАЕМ ПАРАМЕТРЫ ИЗ ФОРМЫ (Если пусто — ставим заводские значения)
$company = isset($_GET['hostname']) && !empty($_GET['hostname']) ?
trim($_GET['hostname']) : "Arch-Server";
$user     = isset($_GET['username']) && !empty($_GET['username']) ?
trim($_GET['username']) : "eva";
$secret   = 'SECRETKEY1234567'; // Ваш мастер-ключ

// Формируем ссылку по международному стандарту TOTP с динамическими данными
$otpauth_url = "otpauth://totp/" . rawurlencode($company) . ":" .
rawurlencode($user) . "?secret=" . $secret . "&issuer=" .
rawurlencode($company);

// Стираем любые предупреждения или случайные пробелы до этого момента
if (ob_get_length()) ob_end_clean();

// Отдаем чистый заголовок картинки
header('Content-Type: image/png');
header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-
age=0');
header('Pragma: no-cache');

// 3. ГЕНЕРИРУЕМ QR-КОД НАПРЯМУЮ В ПАМЯТЬ (БЕЗ КЭША НА ДИСКЕ)
// Пятый параметр (размер пикселя) = 5, шестой параметр (размер рамки) = 2, седьмой
(кэш) = false
```

Last update:

2026/05/17

11:09

software:linux_server_iso:installer:api:2fa.php https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server_iso:installer:api:2fa.php

```
QRcode::png($otpauth_url, false, QR_ECLEVEL_L, 5, 2, false);  
exit;
```

From:

<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server_iso:installer:api:2fa.php

Last update: **2026/05/17 11:09**

