

Шаблон DokuWiki

Совместим с «Докувики»

(bundled)



Шаблон DokuWiki по умолчанию с 2012 года



Последнее обновление:
2014-06-04

Теги: [!bundled](#), [default](#), [mobile](#), [responsive](#), [sidebar](#)

- **Anika Henke**

- [starter](#)
- [starter](#)
- [wrap](#)

Это новый шаблон по умолчанию, входящий в состав DokuWiki с момента выхода «Adora Belle» (выпуск 13.10.2012)

Шаблон был разработан [Clarence Lee](#). Подробнее [об истории шаблона читайте здесь](#).

Функции

- Дополнительная [боковая панель](#)
- Поддержка мобильных устройств (размеры ПК, планшетов, телефонов)
- HTML5-совместимый

Настройка

Шаблон поддерживает простую настройку. Если вам нужно больше, чем это, вам следует создать свой собственный шаблон. Проверьте [DokuWiki Template Development](#) for that.

Добавление боковой панели

Шаблон поддерживает боковую панель, настроенную в [Параметре конфигурации: боковая панель](#).

Изменение ширины и других стилей

Помимо стандартных гарантированных заполнителей [style.ini](#) шаблон использует следующие переменные:

переменная-заполнитель	значение
<code>__background_site__</code>	фоновый цвет всего сайта
<code>__link__</code>	цвет ссылок
<code>__existing__</code>	цвет ссылок на существующие внутренние страницы
<code>__missing__</code>	цвет ссылок на отсутствующие внутренние страницы
<code>__site_width__</code>	ширина всего сайта
<code>__sidebar_width__</code>	ширина боковой панели

Например, вы можете настроить ширину шаблона, переопределив переменную `__site_width__` Просто создайте файл `conf/tpl/dokuwiki/style.ini` (или старое местоположение: `lib/tpl/dokuwiki/style.local.ini` in Adora Belle) и установите переменную соответствующим образом. Вы можете использовать фиксированное значение (px или em) или процентное значение (%), если вы предпочитаете динамическую ширину.

[conf/tpl/dokuwiki/style.ini](#)

```
[replacements]
__site_width__ = "100%"
```

Вы также можете использовать этот файл для переопределения любой другой переменной из `style.ini`. Например, для изменения некоторых цветов.

Изменение логотипа

Значки Logo, Favicon и Apple Touch (закладка) ищутся в нескольких местах. Значки по умолчанию (логотип DokuWiki), предоставляемые шаблоном, можно легко заменить, загрузив файлы изображений в правильные места с помощью [Media Manager popup](#) или [Fullscreen Media Manager](#).

Вот местоположения, проверяемые кодом шаблона:

- Логотип сайта
 - `:wiki:logo.svg`
 - `:logo.svg`
 - `:wiki:logo.png`
 - `:logo.png`

- `lib/tpl/dokuwiki/images/logo.png`
- Фавикон
 - `:wiki:favicon.ico`
 - `:favicon.ico`
 - `lib/tpl/dokuwiki/images/favicon.ico`
- Значок закладки, используемый на устройствах Apple и Android
 - `:wiki:apple-touch-icon.png`
 - `:apple-touch-icon.png`
 - `lib/tpl/dokuwiki/images/apple-touch-icon.png`

Пожалуйста, убедитесь, что эти пространства имен (либо `root`, либо `wiki:`) или [доступны для чтения](#) всем пользователям. В противном случае изображение будет повреждено для пользователей, которые не вошли в систему.

См. также: [Логотип DokuWiki](#)

Крючки для действий

Плагины могут интегрироваться в шаблон без необходимости его изменения, предоставляя [компонент Action](#) для обработки пользовательских обработчиков действий, запускаемых шаблоном

TEMPLATE_PAGETOOLS_DISPLAY

Это [событие](#) позволяет расширить или изменить плавающее меню pagetools.

`$event->data['items']` содержит массив с HTML для каждого элемента в меню. Авторы плагинов должны соответствовать существующему стилю и предоставить необходимый CSS и фоновое изображение. Вы можете использовать различные стили или классы или разметку в зависимости от `$conf['template']`. `$event->data['view']` содержит информацию о том, вызываются ли pagetools в `main` или `detail` представлении.

Поддерживаемые Include-хуки

Включаемые хуки позволяют добавлять дополнительный HTML или PHP в шаблон без изменения каких-либо файлов шаблона, что делает их безопасными для обновления. Просто создайте соответствующий файл либо в каталоге шаблона (`lib/tpl/dokuwiki/`) либо в вашем `conf/` каталоге.

Имя файла	Положение включенного HTML
<code>meta.html</code>	Внутри HTML-тега <code><head></code> используйте это для добавления дополнительных стилей или метазаголовков.
<code>sidebarheader.html</code>	В верхней части боковой панели (если есть)
<code>sidebarfooter.html</code>	Внизу боковой панели (если есть)
<code>pageheader.html</code>	В верхней части внутри поля контента, над самим контентом
<code>pagefooter.html</code>	Внизу внутри поля содержимого, под самим содержимым
<code>header.html</code>	В верхней части страницы, над логотипом и заголовком вики

Имя файла	Положение включенного HTML
footer.html	В самом конце страницы после всего остального содержимого страницы

на GitHub:

Дополнения и Файлы

- Шаблон DokuWiki по умолчанию

[Ссылка на оригинальную статью](#)

From:

<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<https://wwoss.ru/doku.php?id=template:dokuwiki&rev=1739198608>

Last update: **2025/02/10 17:43**

