Authentication Backends

После того, как Вы включили в конфигурационном файле использование ACL, Вам следует решить, как Вы предпочитаете хранить учётные данные пользователей. DokuWiki поддерживает различные методы, и создать новый - довольно просто.

DokuWiki использует так называемые «authentication backends» (*системы авторизации, работающие «на заднем плане»*) предоставляющие определённые методы хранения данных о пользователях и паролях. Пользователи даже не увидят эти «*бэкенды*», но Вы, как администратор, должны установить выбранный «*бэкенд*» и правильно его сконфигурировать.

Backends

Вместе с Dokuwiki Вы получите поддержку следующих бэкендов:

- ldap – авторизация пользователей на основе каталога LDAP
- mysql – доступ к любой базе данных MySQL для авторизации пользователей
- pgsql – доступ к любой базе данных Postgres для авторизации пользователей
- plain – механизмы, использующие текстовые файлы (по умолчанию выбран этот вариант)
- punbb – авторизация с использованием форума PunBB (использует PunBB's куки и базу данных для SSO)

Contributed Backends

Бэкенды, не входящие в комплект поставки, но которые могут пригодиться:

- ad – авторизация Active Directory с опциональной поддержкой Single Sign On (SSO)
- CAS – авторизация CAS-сервера
- drupal – аворизация на основе Drupal install
- htaccessauth – идентифицируйте пользователей, которые уже вошли в систему с использованием Basic HTTP Authorization, через .htaccess
- radius – авторизуйте пользователей через RADIUS server
- ntlm – NTLM (i.e. основанная на Windows NT) авторизация
- mod_auth_tkt – mod_auth_tkt авторизация
- pam – экспериментальная Experimental PAM авторизация
- mybb – авторизация, использующая программное обеспечение форума MyBB
- imap – авторизация пользователей через серевер IMAP/POP3
- xmpp – авторизация пользователей через серевер XMPP/Jabber
- lemonldap – авторизация пользователей через LemonLDAP SSO
- Eventum – Как интегрировать DokuWiki с трекером Eventum Issue Tracker
- shibauth – Shibboleth Authentication Backend
- ggauth – экспериментальные, включая сцепленные (chained), разделённые (split), как указанные ниже, плюс http basic, htaccess и PAM
- chained – (chained) сопряжение более одного метода авторизации
- split – (split) делегируйте полномочия обслуживания входа в систему одному бэкенду, а управление группами - другому

- ning – авторизация Ning ID

Как реализовать новый бэкенд авторизации описано в HOWTO.

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:auth:backends

Last update: **2023/08/31 18:31**