Бэк-энд аутентификации на простых текстовых файлах

Бэк-энд использует текстовый файл *conf/users.auth.php* для хранения паролей и информации о пользователях. Пароли хранятся в зашифрованном одним типом шифрования виде (т. н. хэширование).

Данный бэк-энд используется по умолчанию.

Конфигурация

Бэк-энд включается в настройке конфигурации «authtype».

```
$conf['authtype'] = "plain";
```

(Эта строка должна быть в файле conf/local.php)

Формат записей в файле

Пустые и начинающиеся с символа решётки (#) строки игнорируются. Каждая строка содержит разделённый двоеточиями массив из пяти полей:

- логин должен соответствовать именованию страниц;
- **пароль** зашифрованный пароль. Метод шифрования пароля задаётся настройкой конфигурации «passcrypt». «ДокуВики» автоматически отпределяет использованное шифрование.
- настоящее имя настоящее имя пользователя;
- электропочта адрес электронной почты пользователя;
- **группы** разделённый запятыми список групп, в которых состоит пользователь. Названия групп должны соответствовать правилам именования страниц.

Для создания MD5-хэша из строки можно использовать скрипт кодирования-декодирования. В «ДокуВики» встроены более хорошие функции шифрования, поэтому предлагаемый сценарий является устаревшим и сохраняется здесь только для ностальгирования.

Пример:

```
andi:ece23254502f07722a98aa5b7c70baa6:Andreas
Gohr:andi@splitbrain.org:admin,users,upload
```

Редактирование

Т. к. файл conf/users.auth.php является простым текстовым файлом, он может быть

отредактирован в любом текстовом редакторе.

From:

https://wwoss.ru/ - worldwide open-source software

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:auth:plain

Last update: 2024/08/15 01:53



https://wwoss.ru/ Printed on 2025/09/12 03:29