

Настройка «Докувики»

«Докувики» можно настроить в зависимости от ваших потребностей с помощью «системных» опций, конфигурационных файлов для настройки поведения, оформления темы и отключения/включения расширений. Самым простым способом изменения этих параметров является использование [менеджера конфигурации](#).

Что можно настраивать в «Докувики»

«Системные» параметры DokuWiki можно задать в [Configuration Manager](#). Вам нужно войти в систему как суперпользователь и нажать кнопку Admin, чтобы запустить ее. Значения «по умолчанию» системычитываются из файла conf/dokuwiki.php. Чтобы настроить ее, вы можете внести изменения в Configuration Manager, который сохранит изменения в файле conf/local.php. Либо вы можете отредактировать его самостоятельно или создать его, если он не существует. Чтобы узнать, что вы можете настроить в этом файле, см. список [доступных параметров](#) ниже.

Имена пользователей, пароли (зашифрованные) и правила доступа (ACL) хранятся в [users.auth.php](#) и [acl.auth.php](#), которые можно найти в conf/ каталоге. Их можно редактировать через [Менеджер пользователей](#) и [Управление списком контроля доступа..](#)

Когда вы загружаете на сервер новый файл с помощью [медиаменеджера](#), вы можете столкнуться с сообщением «Upload denied. This file extension is forbidden!». Это вызвано содержимым файла conf/mime.conf. Для загрузки файла нового типа, укажите этот тип в [mime.local.conf](#).

При создании статей происходят некоторые автоматические подстановки. Некоторые из них порождают подсказки, смайлы или определённые спецсимволы. Эти подстановки определяются в файлах [acronyms.conf](#), [smileys.conf](#) и [entities.conf](#).

Обзор файлов конфигурации

Все файлы конфигурации хранятся в директории ./conf или в /etc/dokuwiki при установке из Debian-пакета.

«Основные» файлы обычно поставляются вместе с «Докувики», в то время как «локальные» файлы обычно создаются администратором вики.

Если какие-то настройки позволено сделать в локальном файле, то лучше сделать именно там, а не в основном файле. Это позволит избежать проблем при [обновлении](#), т. к. основные файлы при нём меняются, а локальные — нет.

| «Основной» файл | «Локальный» файл | Тип настроек | Краткое описание |
|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| dokuwiki.php | local.php local.protected.php | см. ниже | основные настройки вики |

| «Основной» файл | «Локальный» файл | Тип настроек | Краткое описание |
|-------------------------|--|---------------------|---|
| acronyms.conf | acronyms.local.conf | abbreviations | автоматические подсказки аббревиатур |
| entities.conf | entities.local.conf | entities | автоматические подстановки текста |
| interwiki.conf | interwiki.local.conf | interwiki | сокращения ссылок интервики |
| mime.conf | mime.local.conf | mime | настройки mime-типов для загрузки на сервер |
| smileys.conf | smileys.local.conf | smileys | подстановки графических смайлов |
| | acl.auth.php | см. acl | настройки листов доступа |
| | users.auth.php | см. acl | имена пользователей и пароли |
| license.php | license.local.php | license | перечень доступных лицензий |
| scheme.conf | scheme.local.conf | urlschemes | ключевые слова URL-ссылок |
| mediameta.php | | exif | возможные метаданные для изображений |
| wordblock.conf | wordblock.local.conf | blacklist | спамерские чёрные списки |
| plugins.required.php | plugins.local.php plugins.protected.php | see below | Включение/отключение плагинов |
| manifest.json | manifest.local.json | manifest | PWA Манифест |
| lib/tpl/<tpl>/style.ini | conf/tpl/<tpl>/style.ini | style.ini | Файлы стилей и переменные |
| | userscript.js | javascript | Пользовательские JavaScript-улучшения |
| | userstyle.css | css | Пользовательские CSS-улучшения |

Файлы конфигурации темы

Дополнительные конфигурационные файлы находятся в `/var/lib/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki` (Debian), например `style.ini`. `Style.ini` – это текстовый файл, который считывается темой по умолчанию, и пользователь может настроить, например, цвет фона.

Включение/отключение плагинов

Установленные плагины включены по умолчанию. Их можно отключить с помощью [менеджера расширений](#), который записывает данные в файл `plugin.local.php`. Вы можете защитить определенные плагины, разместив их в `conf/plugins.protected.php`.

По умолчанию Докувики загружает свои конфигурационные файлы в следующем порядке:

1. conf/plugins.php – плагины по умолчанию;
2. conf/plugins.local.php – изменено менеджером расширений;
3. conf/plugins.required.php – основные плагины. Не могут управляться менеджером расширений;
4. conf/plugins.protected.php – переопределяет настройки в других файлах;

Порядок загрузки файлов конфигурации контролируется глобальной переменной \$config_cascade. Используя файл preload.php вы можете изменить это порядок загрузки.

Параметры конфигурации

Большая часть возможностей [Докувики](#) настраивается с помощью соответствующих параметров конфигурационного файла. Проще всего их редактировать через [Менеджер конфигураций](#)

Эта страница описывает все возможные параметры и все их возможные значения. Значения по умолчанию для всех параметров хранятся в файле conf/dokuwiki.php. Если вы хотите изменить какие-либо из этих параметров, то лучше всего сделать это в файле conf/local.php — это гарантирует сохранение внесённых изменений при обновлении «Докувики». Менеджер конфигурации также работает с этим файлом. Файл conf/local.protected.php можно использовать для конфигурации настроек, которые не могут быть изменены.

Пример файла conf/local.php:

```
<?php
$conf['title']      = "Admin's Wiki";
$conf['useacl']     = 1;
$conf['superuser']  = 'admin';
```

Несколько замечаний относительно формата конфигурационного файла. Этот файл представляет собой фрагмент кода PHP, потому должен следовать синтаксису этого языка. В частности, каждая строка должна заканчиваться точкой с запятой. Переменные могут иметь следующие типы данных:

- **Числовой:** значения записываются как есть. Пример: 9.
- **Строковый:** строки заключаются в одинарные или двойные кавычки. Например, 'foo bar'.
- **Логический:** допустимы значения «true» (истина) или «false» (ложь) («1» и «0» соответственно).
- **Массив:** представляет собой набор из нескольких значений одного из указанных выше типов.

Доступные параметры

Подразделы: [антиспам](#), [аутентификация](#), [медиафайлы](#), [основные](#), [отображение](#), [расширенные настройки](#), [редактирование](#), [сеть](#), [ссылки](#).

Основные настройки

- allowdebug
- basedir
- baseurl
- cookiedir
- dmode
- fmode
- lang
- license
- savedir
- sidebar
- start
- tagline
- template
- title

Настройки отображения

- breadcrumbs
- camelcase
- deaccent
- dformat
- fullpath
- hidepages
- maxseclevel
- maxtoclevel
- recent
- recent_days
- refshow ¹⁾
- showuseras
- signature
- sneaky_index
- tocminheads
- toptoclevel
- typography
- useheading
- youarehere

Настройки аутентификации

- auth_security_timeout
- authtype
- autopasswd
- defaultgroup
- disableactions
- manager
- passcrypt
- profileconfirm

- rememberme
- remote
- remoteuser
- remotecors
- securecookie
- superuser
- useacl

Настройки блокировки спама

- iexssprotect
- indexdelay
- mailguard
- relnofollow
- usewordblock

Настройки редактирования

- cachetime
- htmlok
- locktime
- phpk
- subscribers
- usedraft

Настройки ссылок

- target(wiki, interwiki, extern, media, windows)

Настройки для медиафайлов

- fetchsize
- gdlib
- im_convert
- jpg_quality
- mediarevisions
- refcheck

Настройки уведомлений

- dontlog
- htmlmail
- mailfrom
- mailprefix
- mailreturnpath
- notify
- registernotify

- [subscribers](#)
- [subscribe_time](#)

Настройки подписки

- [sitemap](#)
- [rss_type](#)
- [rss_linkto](#)
- [rss_content](#)
- [rss_media](#)
- [rss_update](#)
- [rss_show_summary](#)
- [rss_show_deleted](#)

Расширенные настройки

- [autoplural](#)
- [broken_iua](#)
- [canonical](#)
- [compress](#)
- [compression](#)
- [cssdatauri](#)
- [fnencode](#)
- [gzip_output](#)
- [readdircache](#)
- [renderer_xhtml](#)
- [send404](#)
- [sepchar](#)
- [updatecheck](#)
- [userewrite](#)
- [useslash](#)
- [search_fragment](#)
- [search_nslimit](#)
- [xsendfile](#)

Настройки сети

- [dnslookups](#)
- [ftp \(host, port, user, pass, root\)](#) ²⁾
- [jquerycdn](#)
- [proxy\(host, port, user, pass, ssl\)](#)
- [safemodehack](#) {англ.} ³⁾
- [trustedproxy](#)

Флаги функций

- [defer_js](#)

- hidewarnings

Дополнения и Файлы

[Ссылка на оригинальную статью](#)

[1\)](#)

Удалено в 2013г.

[2\)](#) [3\)](#)

удалено в релизе 2020

From:

<http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software



Permanent link:

<http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:config>

Last update: **2025/01/16 16:25**