

# Настройка «Докувики»

«Докувики» можно настроить в зависимости от ваших потребностей с помощью «системных» опций, конфигурационных файлов для настройки поведения, оформления темы и отключения/включения расширений. Самым простым способом изменения этих параметров является использование [менеджера конфигурации](#).

## Что можно настраивать в «Докувики»

«Системные» параметры DokuWiki можно задать в [Configuration Manager](#). Вам нужно войти в систему как суперпользователь и нажать кнопку Admin, чтобы запустить ее. Значения «по умолчанию» системычитываются из файла `conf/dokuwiki.php`. Чтобы настроить ее, вы можете внести изменения в Configuration Manager, который сохранит изменения в файле `conf/local.php`. Либо вы можете отредактировать его самостоятельно или создать его, если он не существует. Чтобы узнать, что вы можете настроить в этом файле, см. список [доступных параметров](#) ниже.

Имена пользователей, пароли (зашифрованные) и правила доступа (ACL) хранятся в `users.auth.php` и `acl.auth.php`, которые можно найти в `conf/` каталоге. Их можно редактировать через [Менеджер пользователей](#) и [Управление списком контроля доступа..](#)

Когда вы загружаете на сервер новый файл с помощью [медиаменеджера](#), вы можете столкнуться с сообщением «Upload denied. This file extension is forbidden!». Это вызвано содержимым файла `conf/mime.conf`. Для загрузки файла нового типа, укажите этот тип в `mime.local.conf`.

При создании статей происходят некоторые автоматические подстановки. Некоторые из них порождают подсказки, смайлы или определённые спецсимволы. Эти подстановки определяются в файлах `acronyms.conf`, `smileys.conf` и `entities.conf`.

## Обзор файлов конфигурации

Все файлы конфигурации хранятся в директории `./conf` или в `/etc/dokuwiki` при установке из Debian-пакета.

«Основные» файлы обычно поставляются вместе с «Докувики», в то время как «локальные» файлы обычно создаются администратором вики.

Если какие-то настройки позволено сделать в локальном файле, то лучше сделать именно там, а не в основном файле. Это позволит избежать проблем при [обновлении](#), т. к. основные файлы при нём меняются, а локальные — нет.

«Основной» файл	«Локальный» файл	Тип настроек	Краткое описание
<code>dokuwiki.php</code>	<code>local.php</code> <code>local.protected.php</code>	см. ниже	основные настройки вики

«Основной» файл	«Локальный» файл	Тип настроек	Краткое описание
acronyms.conf	acronyms.local.conf	<a href="#">abbreviations</a>	автоматические подсказки аббревиатур
entities.conf	entities.local.conf	<a href="#">entities</a>	автоматические подстановки текста
interwiki.conf	interwiki.local.conf	<a href="#">interwiki</a>	сокращения ссылок интервики
mime.conf	mime.local.conf	<a href="#">mime</a>	настройки mime-типов для загрузки на сервер
smileys.conf	smileys.local.conf	<a href="#">smileys</a>	подстановки графических смайлов
	acl.auth.php	<a href="#">см. acl</a>	настройки листов доступа
	users.auth.php	<a href="#">см. acl</a>	имена пользователей и пароли
license.php	license.local.php	<a href="#">license</a>	перечень доступных лицензий
scheme.conf	scheme.local.conf	<a href="#">urlschemes</a>	ключевые слова URL-ссылок
mediameta.php		<a href="#">exif</a>	возможные метаданные для изображений
wordblock.conf	wordblock.local.conf	<a href="#">blacklist</a>	спамерские чёрные списки
plugins.required.php	plugins.local.php plugins.protected.php	<a href="#">see below</a>	Включение/отключение плагинов
manifest.json	manifest.local.json	<a href="#">manifest</a>	PWA Манифест
lib/tpl/<tpl>/style.ini	conf/tpl/<tpl>/style.ini	<a href="#">style.ini</a>	Файлы стилей и переменные
	userscript.js	<a href="#">javascript</a>	Пользовательские JavaScript-улучшения
	userstyle.css	<a href="#">css</a>	Пользовательские CSS-улучшения

## Файлы конфигурации темы

Дополнительные конфигурационные файлы находятся в `/var/lib/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki` (Debian), например `style.ini`. `Style.ini` – это текстовый файл, который считывается темой по умолчанию, и пользователь может настроить, например, цвет фона.

## Включение/отключение плагинов

Установленные плагины включены по умолчанию. Их можно отключить с помощью [менеджера расширений](#), который записывает данные в файл `plugin.local.php`. Вы можете защитить определенные плагины, разместив их в `conf/plugins.protected.php`.

По умолчанию Докувики загружает свои конфигурационные файлы в следующем порядке:

1. conf/plugins.php – плагины по умолчанию;
2. conf/plugins.local.php – изменено менеджером расширений;
3. conf/plugins.required.php – основные плагины. Не могут управляться менеджером расширений;
4. conf/plugins.protected.php – переопределяет настройки в других файлах;

Порядок загрузки файлов конфигурации контролируется глобальной переменной `$config_cascade`. Используя файл `preload.php` вы можете изменить это порядок загрузки.

## Параметры конфигурации

Большая часть возможностей [Докувики](#) настраивается с помощью соответствующих параметров конфигурационного файла. Проще всего их редактировать через [Менеджер конфигураций](#)

Эта страница описывает все возможные параметры и все их возможные значения. Значения по умолчанию для всех параметров хранятся в файле `conf/dokuwiki.php`. Если вы хотите изменить какие-либо из этих параметров, то лучше всего сделать это в файле `conf/local.php` – это гарантирует сохранение внесённых изменений при обновлении «Докувики». Менеджер конфигурации также работает с этим файлом. Файл `conf/local.protected.php` можно использовать для конфигурации настроек, которые не могут быть изменены.

Пример файла `conf/local.php`:

```
<?php
$conf['title']      = "Admin's Wiki";
$conf['useacl']     = 1;
$conf['superuser']  = 'admin';
```

Несколько замечаний относительно формата конфигурационного файла. Этот файл представляет собой фрагмент кода PHP, потому должен следовать синтаксису этого языка. В частности, каждая строка должна заканчиваться точкой с запятой. Переменные могут иметь следующие типы данных:

- **Числовой:** значения записываются как есть. Пример: 9.
- **Строковый:** строки заключаются в одинарные или двойные кавычки. Например, 'foo bar'.
- **Логический:** допустимы значения «true» (истина) или «false» (ложь) («1» и «0» соответственно).
- **Массив:** представляет собой набор из нескольких значений одного из указанных выше типов.

## Доступные параметры

Подразделы: [антиспам](#), [аутентификация](#), [медиафайлы](#), [основные](#), [отображение](#), [расширенные настройки](#), [редактирование](#), [сеть](#), [ссылки](#).

## Основные настройки

- [allowdebug](#)
- [basedir](#)
- [baseurl](#)
- [cookiedir](#)
- [dmode](#)
- [fmode](#)
- [lang](#)
- [license](#)
- [savedir](#)
- [sidebar](#)
- [start](#)
- [tagline](#)
- [template](#)
- [title](#)

## Настройки отображения

- [breadcrumbs](#)
- [camelcase](#)
- [deaccent](#)
- [dformat](#)
- [fullpath](#)
- [hidepages](#)
- [maxseclevel](#)
- [maxtoclevel](#)
- [recent](#)
- [recent\\_days](#)
- [refshow<sup>1\)</sup>](#)
- [showuseras](#)
- [signature](#)
- [sneaky\\_index](#)
- [tocminheads](#)
- [toptoclevel](#)
- [typography](#)
- [useheading](#)
- [youarehere](#)

## Настройки аутентификации

- [auth\\_security\\_timeout](#)
- [authtype](#)
- [autopasswd](#)
- [defaultgroup](#)
- [disableactions](#)
- [manager](#)
- [passcrypt](#)
- [profileconfirm](#)

- rememberme
- remote
- remoteuser
- remotecors
- securecookie
- superuser
- useacl

## Настройки блокировки спама

- iexssprotect
- indexdelay
- mailguard
- relnofollow
- usewordblock

## Настройки редактирования

- cachetime
- htmlok
- locktime
- phpk
- subscribers
- usedraft

## Настройки ссылок

- target(wiki, interwiki, extern, media, windows)

## Настройки для медиафайлов

- fetchsize
- gdlib
- im\_convert
- jpg\_quality
- mediarevisions
- refcheck

## Настройки уведомлений

- dontlog
- htmlmail
- mailfrom
- mailprefix
- mailreturnpath
- notify
- registernotify

- [subscribers](#)
- [subscribe\\_time](#)

## Настройки подписки

- [sitemap](#)
- [rss\\_type](#)
- [rss\\_linkto](#)
- [rss\\_content](#)
- [rss\\_media](#)
- [rss\\_update](#)
- [rss\\_show\\_summary](#)
- [rss\\_show\\_deleted](#)

## Расширенные настройки

- [autoplural](#)
- [broken\\_iua](#)
- [canonical](#)
- [compress](#)
- [compression](#)
- [cssdatauri](#)
- [fnencode](#)
- [gzip\\_output](#)
- [readdircache](#)
- [renderer\\_xhtml](#)
- [send404](#)
- [sepchar](#)
- [updatecheck](#)
- [userewrite](#)
- [useslash](#)
- [search\\_fragment](#)
- [search\\_nslimit](#)
- [xsendfile](#)

## Настройки сети

- [dnslookups](#)
- [ftp \(host, port, user, pass, root\)](#) <sup>2)</sup>
- [jquerycdn](#)
- [proxy\(host, port, user, pass, ssl\)](#)
- [safemodehack](#) {англ.} <sup>3)</sup>
- [trustedproxy](#)

## Флаги функций

- [defer\\_js](#)

- hidewarnings

## Дополнения и Файлы

[Ссылка на оригинальную статью](#)

[1\)](#)

Удалено в 2013г.

[2\)](#) [3\)](#)

удалено в релизе 2020

From:

<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**



Permanent link:

<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:config>

Last update: **2026/01/20 22:10**