Конфигурирование «Докувики»

Большая часть возможностей «Докувики» настраивается с помощью соответствующих параметров конфигурации. Самым простым способом изменения этих параметров является использование менеджера конфигурации.

Что можно настраивать в «Докувики»

«Системные» настройки «Докувики» можно найти в файле `conf/dokuwiki.php`. Однако, он содержит значения настроек системы по умолчанию. Для подстройки их «под себя» вам следует редактировать файл `conf/local.php` или создать его, если он не существовал. Что вообще можно настраивать, смотрите ниже в списке доступные параметры.

Имена пользователей, пароли (зашифрованные) и правила доступа (ACL) хранятся в users.auth.php и acl.auth.php.

Когда вы загружаете на сервер новый файл с помощью медиа менеджера, вы можете столкнуться с сообщением «`Upload denied. This file extension is forbidden!`». Это вызвано содержимым файла `conf/mime.conf`. Для загрузки файла нового типа, укажите этот тип в mime.conf.

При создании статей происходят некоторые автоматические подстановки. Некоторые из них порождают подсказки, смайлы или определённые спецсимволы. Эти подстановки определяются в файлах acronyms.conf, smileys.conf и entities.conf.

Обзор файлов конфигурации

Все файлы конфигурации хранятся в директории `./conf` или в `/etc/dokuwiki` при установке из Debian-пакета.

«Основные» файлы обычно поставляются вместе с «ДокуВики», в то время как «локальные» файлы обычно создаются администратором вики.

Если какие-то настройки позволено сделать в локальном файле, то лучше сделать именно там, а не в основном файле. Это позволит избежать проблем при обновлении, т. к. основные файлы при нём меняются, а локальные — нет.

«Основной» файл	«Локальный» файл	Тип настроек	Краткое описание
`dokuwiki.php`	`local.php` `local.protected.php`	см. ниже	основные настройки вики
`acronyms.conf`	`acronyms.local.conf`	abbreviations	автоматические подсказки аббревиатур
`entities.conf`	`entities.local.conf`	entities	автоматические подстановки текста
`interwiki.conf`	`interwiki.local.conf`	interwiki	сокращения ссылок интервики

«Основной» файл	«Локальный» файл	Тип настроек	Краткое описание
mime.conf	mime.local.conf	mime	настройки mime-типов для загрузки на сервер
smileys.conf	smileys.local.conf	smileys	подстановки графических смайлов
	acl.auth.php	см. acl	настройки листов доступа
	users.auth.php	см. acl	имена пользователей и пароли
license.php	license.local.php	license	перечень доступных лицензий
scheme.conf	scheme.local.conf	urlschemes	ключевые слова URL-ссылок
mediameta.php		exif	возможные метаданные для изображений
wordblock.conf	wordblock.local.conf	blacklist	спамерские чёрные списки
	userscript.js	javascript	Пользовательские JavaScript-улучшения
	userstyle.css	css	Пользовательские CSS-улучшения

Параметры конфигурации

Большая часть возможностей ДокуВики настраивается с помощью соответствующих параметров конфигурационного файла. Проще всего их редактировать через Менеджер конфигураций

Эта страница описывает все возможные параметры и все их возможные значения. Значения по умолчанию для всех параметров хранятся в файле `conf/dokuwiki.php`. Если вы хотите изменить какие-либо из этих параметров, то лучше всего сделать это в файле `conf/local.php` — это гарантирует сохранение внесённых изменений при обновлении «ДокуВики». Менеджер конфигурации также работает с этим файлом. Файл conf/local.protected.php можно использовать для конфигурации настроек, которые не могут быть изменены.

Пример файла `conf/local.php`:

```
<?php
$conf['title']     = "Admin's Wiki";
$conf['useacl']    = 1;
$conf['superuser'] = 'admin';
```

Несколько замечаний относительно формата конфигурационного файла. Этот файл представляет собой фрагмент кода PHP, потому должен следовать синтаксису этого языка. В частности, каждая строка должна заканчиваться точкой с запятой. Переменные могут иметь следующие типы данных:

- **Числовой:** значения записываются как есть. Пример: 9.
- **Строковый:** строки заключаются в одинарные или двойные кавычки. Например, 'foo bar'.
- **Логический:** допустимы значения «true» (истина) или «false» (ложь) («1» и «0» соответственно).
- **Массив:** представляет собой набор из нескольких значений одного из указанных выше типов.

Доступные параметры

Подразделы: антиспам, аутентификация, медиафайлы, общие, отображение, расширенные настройки, редактирование, сеть, ссылки.

Общие настройки

https://www.dokuwiki.org/wiki:config

- allowdebug
- basedir
- baseurl
- dmode
- fmode
- lang
- license
- savedir
- start
- template
- title
- allowdebug
- basedir
- baseurl
- cookiedir
- dmode
- fmode
- lang
- license
- savedir
- sidebar
- start
- tagline
- template
- title

Настройки отображения

- breadcrumbs
- camelcase
- deaccent
- dformat
- fullpath
- maxseclevel
- maxtoclevel
- recent
- refcheck
- refshow
- showuseras

- signature
- tocminheads
- toptoclevel
- typography
- useheading
- youarehere

Настройки аутентификации

- auth_security_timeout
- authtype
- autopasswd
- defaultgroup
- disableactions
- manager
- passcrypt
- profileconfirm
- registernotify
- rememberme
- securecookie
- sneaky_index
- superuser
- useacl

Антиспамовские настройки

- iexssprotect
- indexdelay
- mailguard
- relnofollow
- usewordblock

Настройки редактирования

- cachetime
- htmlok
- locktime
- notify
- phpok
- subscribers
- usedraft

Настройки ссылок

- target (wiki, interwiki, extern, media, windows)

Настройки для медиафайлов

- fetchsize
- gdlib
- im_convert
- jpg_quality

Расширенные настройки

- autoplural
- broken_iua
- canonical
- compress
- compression
- fnencode (англ.)
- gzip_output
- hidepages
- mailfrom
- readdircache (англ.)
- recent_days
- renderer_xhtml
- rss_content
- rss_linkto
- rss_show_summary
- rss_type
- rss_update
- send404
- sepchar
- sitemap
- updatecheck
- userewrite
- useslash
- remote
- remoteuser
- xsendfile

Настройки сети

- ftp (host, port, user, pass, root)
- proxy (host, port, user, pass, ssl)
- safemodehack (англ.)

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:config:config

Last update: **2025/02/12 11:33**