2025/09/14 13:57 1/1 Настройки: deaccent

Настройки: deaccent

Когда этот параметр равен «1» («убирать только диакритические знаки»), акцентированные символы преобразуются в их ASCII-эквиваленты (« \ddot{u} » превращается в «uе») или просто теряют акценты (« \dot{a} » превращается в «a»).

Когда этот параметр равен «2» («полная транслитерация»), символы из нелатинских алфавитов заменяются наиболее близкими ASCII-эквивалентами (см. страницу «Романизация»).

Установка значения «0» («отключить») отключает все эти возможности.

- Тип данных: числовой (0-2)Значение по умолчанию: 1
- ▲ Предупреждение: изменение этого параметра может привести к непредсказуемому поведению системы.

Рекомендации по романизации

Для следующих языков рекомендуется установка значения ☐2 для параметра deaccent:

- шведский (меняет 🛮 ä на 🔻 a, a не на 🖼 ae)
- русский
- японский
- корейский
- иврит
- арабский
- греческий
- тайский

См. также

- Конфигурирование «Докувики»
- Романизация
- Параметр fnencode кодировка имён файлов

From:

http://synoinstall-ggctx9n8uq2b3eq1.direct.guickconnect.to/ - worldwide open-source software

Permanent link:

http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:config:deaccent

Last update: 2025/04/13 11:57

