

Настройки: fmode

Этот параметр определяет *права доступа*, с которыми должны создаваться **файлы**.

Права задаются в восьмеричном виде с начальным нулём. По умолчанию файлы создаются с правами 0644 (rw-r--r-- в текстовом виде).

- Тип данных: числовой
- Значение по умолчанию: 0644

Для Виндоус-серверов данный параметр игнорируется.

- Первая ненулевая цифра (вторая в примере выше) определяет права *пользователя* (т. е. права владельца файла);
- вторая ненулевая цифра определяет *групповые* права (т. е. права пользователей входящих в ту же группу что и файл);
- последняя цифра определяет права *других* (т. е. всех остальных пользователей).

Для конвертации прав в корректное восьмеричное число используйте следующий значения:

- Read (чтение) = 4
- Write (запись) = 2
- Execute (выполнение) = 1

Для каждой «позиции» просуммируйте соответствующие значения. Таким образом, если вы желаете дать владельцу файла права на чтение и запись — укажите $4+2=6$ в качестве первой ненулевой цифры. Если членам группы вы желаете дать права на чтение и выполнение (такое может быть у директорий) — укажите $4+1=5$ во второй позиции. Значение по умолчанию, приведенное выше, интерпретируется как: у владельца права на чтение и запись, а членов группы и «остальных» — только на чтение.

См. также

- [Конфигурирование «Докувики»](#)
- Параметр `dmode` — права доступа к каталогам
- Перед использованием обязательно прочтите статьи
 - [Настройка прав доступа к файлам](#)
 - [Безопасность](#)

From:

<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software



Permanent link:

<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:config:fmode>

Last update: **2026/01/19 21:03**