Настройка «Докувики»

«Докувики» можно настроить в зависимости от ваших потребностей с помощью «системных» опций, конфигурационных файлов для настройки поведения, оформления темы и отключения/включения расширений. Самым простым способом изменения этих параметров является использование менеджера конфигурации.

Что можно настраивать в «Докувики»

«Системные» параметры DokuWiki можно задать в Configuration Manager. Вам нужно войти в систему как суперпользователь и нажать кнопку Admin, чтобы запустить ее. Значения «по умолчанию» системы считываются из файла `conf/dokuwiki.php`. Чтобы настроить ее, вы можете внести изменения в Configuration Manager, который сохранит изменения в файле `conf/local.php`. Либо вы можете отредактировать его самостоятельно или создать его, если он не существует. Чтобы узнать, что вы можете настроить в этом файле, см. список доступных параметров ниже.

Имена пользователей, пароли (зашифрованные) и правила доступа (ACL) хранятся в users.auth.php и acl.auth.php, которые можно найти в `conf/` каталоге. Их можно редактировать через Менеджер пользователей и Управление списком контроля доступа..

Когда вы загружаете на сервер новый файл с помощью медиаменеджера, вы можете столкнуться с сообщением «`Upload denied. This file extension is forbidden!`». Это вызвано содержимым файла `conf/mime.conf`. Для загрузки файла нового типа, укажите этот тип в mime.local.conf.

При создании статей происходят некоторые автоматические подстановки. Некоторые из них порождают подсказки, смайлы или определённые спецсимволы. Эти подстановки определяются в файлах acronyms.conf, smileys.conf и entities.conf.

Обзор файлов конфигурации

Все файлы конфигурации хранятся в директории `./conf` или в `/etc/dokuwiki` при установке из Debian-пакета.

«Основные» файлы обычно поставляются вместе с «Докувики», в то время как «локальные» файлы обычно создаются администратором вики.

Если какие-то настройки позволено сделать в локальном файле, то лучше сделать именно там, а не в основном файле. Это позволит избежать проблем при обновлении, т. к. основные файлы при нём меняются, а локальные — нет.

«Основной» файл	«Локальный» файл	Тип настроек	Краткое описание
`dokuwiki.php`	`local.php` `local.protected.php`	см. ниже	основные настройки вики

«Основной» файл	«Локальный» файл	Тип настроек	Краткое описание
acronyms.conf	acronyms.local.conf	abbreviations	автоматические подсказки аббревиатур
entities.conf	entities.local.conf	entities	автоматические подстановки текста
interwiki.conf	interwiki.local.conf	interwiki	сокращения ссылок интервики
mime.conf	mime.local.conf	mime	настройки mime-типов для загрузки на сервер
smileys.conf	smileys.local.conf	smileys	подстановки графических смайлов
	acl.auth.php	см. acl	настройки листов доступа
	users.auth.php	см. acl	имена пользователей и пароли
license.php	license.local.php	license	перечень доступных лицензий
scheme.conf	scheme.local.conf	urlschemes	ключевые слова URL-ссылок
mediameta.php		exif	возможные метаданные для изображений
wordblock.conf	wordblock.local.conf	blacklist	спамерские чёрные списки
	userscript.js	javascript	Пользовательские JavaScript-улучшения
	userstyle.css	css	Пользовательские CSS-улучшения

Файлы конфигурации темы

Дополнительные конфигурационные файлы находятся в `/var/lib/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki` (Debian), например style.ini. `Style.ini` – это текстовый файл, который считывается темой по умолчанию, и пользователь может настроить, например, цвет фона.

Включение/отключение плагинов

Установленные плагины включены по умолчанию. Их можно отключить с помощью менеджера расширений, который записывает данные в файл `plugin.local.php`. Вы можете защитить определенные плагины, разместив их в `conf/plugins.protected.php`.

По умолчанию Докувики загружает свои конфигурационные файлы в следующем порядке:

1. `conf/plugins.php` – плагины по умолчанию;
2. `conf/plugins.local.php` – изменено менеджером расширений;
3. `conf/plugins.required.php` – основные плагины. Не могут управляться менеджером расширений;
4. `conf/plugins.protected.php` – переопределяет настройки в других файлах;

Порядок загрузки файлов конфигурации контролируется глобальной переменной `$config_cascade`. Используя файл `preload.php` вы можете изменить это порядок загрузки.

Параметры конфигурации

Большая часть возможностей Докувики настраивается с помощью соответствующих параметров конфигурационного файла. Проще всего их редактировать через Менеджер конфигураций

Эта страница описывает все возможные параметры и все их возможные значения. Значения по умолчанию для всех параметров хранятся в файле `conf/dokuwiki.php`. Если вы хотите изменить какие-либо из этих параметров, то лучше всего сделать это в файле `conf/local.php` — это гарантирует сохранение внесённых изменений при обновлении «Докувики». Менеджер конфигурации также работает с этим файлом. Файл conf/local.protected.php можно использовать для конфигурации настроек, которые не могут быть изменены.

Пример файла `conf/local.php`:

```
<?php
$conf['title']     = "Admin's Wiki";
$conf['useacl']    = 1;
$conf['superuser'] = 'admin';
```

Несколько замечаний относительно формата конфигурационного файла. Этот файл представляет собой фрагмент кода PHP, потому должен следовать синтаксису этого языка. В частности, каждая строка должна заканчиваться точкой с запятой. Переменные могут иметь следующие типы данных:

- **Числовой:** значения записываются как есть. Пример: 9.
- **Строковый:** строки заключаются в одинарные или двойные кавычки. Например, 'foo bar'.
- **Логический:** допустимы значения «true» (истина) или «false» (ложь) («1» и «0» соответственно).
- **Массив:** представляет собой набор из нескольких значений одного из указанных выше типов.

Доступные параметры

Подразделы: антиспам, аутентификация, медиафайлы, основные, отображение, расширенные настройки, редактирование, сеть, ссылки.

Основные настройки

- allowdebug
- basedir
- baseurl
- cookiedir
- dmode
- fmode
- lang

- license
- savedir
- sidebar
- start
- tagline
- template
- title

Настройки отображения

- breadcrumbs
- camelcase
- deaccent
- dformat
- fullpath
- hidepages
- maxseclevel
- maxtoclevel
- recent
- recent_days
- refshow [1)]
- showuseras
- signature
- sneaky_index
- tocminheads
- toptoclevel
- typography
- useheading
- youarehere

Настройки аутентификации

- auth_security_timeout
- authtype
- autopasswd
- defaultgroup
- disableactions
- manager
- passcrypt
- profileconfirm
- rememberme
- remote
- remoteuser
- remotecors
- securecookie
- superuser
- useacl

Настройки блокировки спама

- iexssprotect
- indexdelay
- mailguard
- relnofollow
- usewordblock

Настройки редактирования

- cachetime
- htmlok
- locktime
- phpok
- subscribers
- usedraft

Настройки ссылок

- target(wiki, interwiki, extern, media, windows)

Настройки для медиафайлов

- fetchsize
- gdlib
- im_convert
- jpg_quality
- mediarevisions
- refcheck

Настройки уведомлений

- dontlog
- htmlmail
- mailfrom
- mailprefix
- mailreturnpath
- notify
- registernotify
- subscribers
- subscribe_time

Настройки подписки

- sitemap
- rss_type

- rss_linkto
- rss_content
- rss_media
- rss_update
- rss_show_summary
- rss_show_deleted

Расширенные настройки

- autoplural
- broken_iua
- canonical
- compress
- compression
- cssdatauri
- fnencode
- gzip_output
- readdircache
- renderer_xhtml
- send404
- sepchar
- updatecheck
- userewrite
- useslash
- search_fragment
- search_nslimit
- xsendfile

Настройки сети

- dnslookups
- ftp (host, port, user, pass, root) [2)]
- jquerycdn
- proxy(host, port, user, pass, ssl)
- safemodehack ~~(~~англ.~~)~~ [3)]
- trustedproxy

Флаги функций

- defer_js
- hidewarnings

[1)]
Удалено в 2013г.
[2)], [3)]
удалено в релизе 2020

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:config&rev=1737033204

Last update: **2025/01/16 16:13**