Режимы действий, они же режимы do

Список возможных режимов действий (возможно еще не полный) с их описанием. Эти действия обычно определяются параметром ?do=, переданным диспетчеру doku.php. Знание текущего режима может быть полезно для создания более динамических шаблонов или написания плагинов действий. Текущий режим может быть доступен через глобальную переменную \$ACT.

Действия со статьями

Процесс редактирования

- **show** действие по умолчанию, если никакое действие не указано, используется это. Это действие просто вызывает отображение текущей статьи.
- edit загружает текущую статью в окно редактора вместо отображения.
- **source** просмотр исходного текста страницы (часто используется при недостатке прав на редактирование).
- **preview** тоже самое, что и предыдущее, но кроме того показывает предварительное изображение статьи под окном редактора.
- **save** используется для сохранения текущей статьи, после сохранения осуществляется перенаправление в режим show. Вы никогда не должны использовать этот режим в своих шаблонах
- **conflict** внутренний режим. Сообщает о возникновении конфликта при сохранении статьи.
- **cancel** используется для возвращения отредактированного текста в исходное состояние при возникновении конфликта (ошибки) после этого текущая статья отображается вновь.
- denied внутренний режим. Используется для загрузки сообщения об отказе в доступе.
- **locked** внутренний режим. Используется для отображения сообщения о блокировке статьи.
- wordblock внутренний режим. Отображает сообщение о блокировании спама.

Действия с черновиком

- draft отображает черновик текущей статьи.
- **draftdel** удаляет черновик текущей статьи, после чего активирует режим отображения текущей статьи (show mode).
- recover восстанавливает текст вики из черновика текущей статьи и загружает его в редактор.

Различные представления содержимого статьи

- export raw экспорт (например в текстовый файл) в виде разметки вики.
- export_xhtml экспорт в виде XHTML.
- export xhtmlbody экспорт только тела XHTML.

Last update: 2023/09/02 17:36 Другие функции

- **subscribe** добавляет текущего пользователя в список email-рассылки об изменениях текущей статьи.
- **backlink** показывает список статей, в которых есть ссылки на текущую статью.
- revisions показывает изменения и их авторов текущей статьи.
- **revert** откатывает страницу, в режиме show на прошлую ревизию, в режиме diff на раннюю из выбранных.
- diff генерирует отображение diff для удобного сравнения двух ревизий статьи.

Действия с сайтом

Основные функции

- index показывает автоматически составленный индекс статей и пространств имён.
- **sitemap** отдаёт (возвращает) карту сайта поисковому движку в зависимости от значения параметра «sitemap» (не применимо к шаблонам).
- recent отображает список с последними измененными статьями и позволяет показать diff.
- **search** функциональность поиска.
- media менеджер файлов (Media Manager)

Связанные с ACL (списком контроля доступа)

- register регистрация нового пользователя.
- login вход пользователя в систему.
- logout выход пользователя из системы.
- **profile** работа с профилем пользователя.
- resendpwd отправляет электронное письмо с паролем пользователя на указанный им ранее адрес.
- admin отображает меню администратора со всеми инсталлированными плагинами администрирования; доступен для залогиненных суперпользователей или менеджеров.

Другие функции

- check снимает дамп с информацией о правах пользователя и установке «ДокуВики».
- **debug** снимает дамп с отладочной информацией (доступна только при включённой опции «allowdebug»).

From:

https://www.wwoss.ru/ - worldwide open-source software

Permanent link:

https://www.wwoss.ru/doku.php?id=wiki:devel:action_modes

Last update: 2023/09/02 17:36



https://www.wwoss.ru/ Printed on 2025/09/13 14:58