2025/09/14 00:48 1/6 Переменные окружения

# Переменные окружения

Эта статья предоставит вам краткий обзор доступных переменных и констант, которые вы можете использовать при разработке плагинов или шаблонов.

# Глобальные переменные

### **\$ACT**

Содержит текущее действие, см. режимы действий. (reference)

#### \$auth

Глобально доступный объект \$auth, представляет используемый бэкенд аутентификации. (reference)

#### \$conf

Глобально доступный массив \$conf содержит все настройки «ДокуВики». В основном, он соответствует следующей структуре:

- \$conf[<setting\_name>] настройки «ДокуВики» (см. config)
- \$conf[<setting\_group>][<setting\_name>] некоторые настройки «ДокуВики» используют этот формат, т.е. настройки ftp, proxy и target.
- \$conf['tpl'][<template\_name>][<setting\_name>] настройки конфигурации шаблона, см. документацию по шаблону.
- \$conf['plugin'][<plugin\_name>][<setting\_name>] настройки конфигурации плагина, см. документацию по плагину.
- \$conf['auth'][<auth\_name>][<setting\_name>] настройки конфигурации бэкенда аутентификации, см. документацию по бэкенду аутентификации.

Обычно вам нет необходимости непосредственно обращаться к этому массиву. И плагины, и шаблоны имеют собственные методы для доступа к их настройкам конфигурации.

(reference)

#### \$ID

Содержит имя «рендеримой» в настоящий момент статьи. Обычно это просматриваемая в настоящий момент, но не обязательно - см. ниже \$INFO['id']. (reference)

## \$INFO

Last update: 2024/08/15 01:53

Это ассоциативные массив, заполненный информацией предоставленной функцией pageinfo() из inc/common.php.

В настоящий момент элементами массива является:

- id имя основной статьи просматриваемой в настоящий момент. Обычно совпадает с \$ID, но иногда может быть другой. См. подробности в \$1320.
- rev номер версии основной статьи, просматриваемой в настоящий момент, обычно совпадает с \$REV.
- userinfo установлен только для зарегистрированных пользователей, ассоциативный массив:
  - ∘ pass пароль, зашифрованный
  - ∘ name полное имя
  - ∘ mail адрес email
  - 。 grps группы, к которым относится пользователь (массив [Array ])
  - buid специальный id, сконструированный из браузера и IP адреса пользователя
- perm права пользователя, относящиеся к текущей статье (\$ID)
- subscribed true, если пользователь подписан на эту статью, иначе false
- namespace пространство имен, к которой относится текущая статья (\$ID)
- locked true, если статья заблокирована, иначе false
- filepath путь в файловой системе к сырым данным wiki текущей статьи (\$ID+\$REV)
- exists true, если сырые данные wiki текущей статьи существуют (\$ID+\$REV), иначе false
- rev ід версии для текущей статьи (\$ID), пустая статья, если просматривается текущая версия
- writable true, если для текущей статьи (\$ID+\$REV) комбинация наличия файла, разрешений файла и разрешений ACL пользователя позволяет редактировать существующий файл или создать еще не существующий файл. Иначе false.
- editable true, если текущая статья (\$ID+\$REV) доступна для записи и не заблокирована.
- lastmod временная метка последней модификации текущей статьи (\$ID+\$REV)
- meta метаданные текущей статьи (\$ID)
- ip ip адрес последнего редактировавшего текущую статью (\$ID+\$REV) пользователя
- user username последнего редактировавшего текущую статью (\$ID+\$REV) пользователя
- sum краткая анотация изменений текущей статьи (\$ID+\$REV)
- editor имя пользователя (или ір адрес, если имя неизвестно) последним редактировавшего текущую статью (\$ID+\$REV)
- isadmin true, если зарегистрированный пользователь является суперпользователем
- ismanager true, если зарегистрированный пользователь является менеджером
- draft содержит название файла черновика для текущего пользователя и статьи.
- ismobile true, если статья просматривается с мобильного устройства или телефона.
- client имя пользователя, зарегистрированного в настоящий момент

# \$lang

https://www.wwoss.ru/ Printed on 2025/09/14 00:48

2025/09/14 00:48 3/6 Переменные окружения

Ассоциативный массив, содержащий все строки перевода интерфейса, плагинов и шаблонов. (reference)

#### **\$REV**

Содержит штамп времени версии отображаемой в настоящий момент статьи. false, если рассматривается самая свежая версия статьи. (reference)

## \$\_SERVER['REMOTE\_USER']

Эта переменная явно прописывается механизмом аутентификации «ДокуВики», когда юзер зарегистрировался, и содержит имя пользователя.

#### **\$TEXT**

В режимах save и preview эта глобальная переменная содержит текст предоставленный в форме редактирования. (reference)

#### **\$TOC**

Эта переменная будет использована (если заполнена) функцией tpl\_toc() для построения "содержания" статьи. Обычно, эта переменная пуста и tpl\_toc() строит «содержание» из метаданных статьи. (reference)

#### **\$USERINFO**

Глобально доступный ассоциативный массив, который содержит информацию об авторизованном пользователе.

- pass хэш пользовательского пароля
- name полное имя пользователя
- mail e-mail адрес пользователя
- grps массив групп, к которым относится пользователь

(reference)

### \$JSINFO

Этот массив содержит данные, передаваемые JavaScript в качестве глобальной переменной (смотри jsinfo).

# Константы

Last update: 2024/08/15 01:53

Ниже приведен список наиболее важных констант.

# AUTH\_<\*>

Тип констант AUTH\_<\*> представляет уровни доступа (в виде целых чисел) используемые в системе списков доступа «ДокуВики». Они могут для того, чтобы проверка списков доступа к данной статье /пространству имен выглядела более понятной.

```
if (auth_quickaclcheck($ID) >= AUTH_READ) {
    // do sth.
}
```

#### **AUTH\_NONE**

Тип: ЦелоеЗначение: 0reference

#### AUTH\_READ

Тип: ЦелоеЗначение: 1reference

#### **AUTH\_EDIT**

Тип: ЦелоеЗначение: 2reference

#### **AUTH CREATE**

Тип: ЦелоеЗначение: 4reference

# AUTH\_UPLOAD

Тип: ЦелоеЗначение: 8reference

https://www.wwoss.ru/ Printed on 2025/09/14 00:48

2025/09/14 00:48 5/6 Переменные окружения

#### **AUTH\_DELETE**

Тип: ЦелоеЗначение: 16

reference

#### **AUTH\_ADMIN**

Тип: ЦелоеЗначение: 255

reference

# DOKU\_<\*>

Тип констант  $DOKU_{<*>}$  содержит различные *системные* значения для внутреннего использования «ДокуВики».

#### **DOKU\_BASE**

Базовый URL инсталляции «ДокуВики». (reference)

/dokuwiki/

## **DOKU\_CONF**

Путь к директории конфигурации инсталляции DokuWiki на сервере. (reference)

/var/www/dokuwiki/conf/

#### **DOKU REL**

Базовый URL к инсталляции «ДокуВики» (reference)

## DOKU\_URL

Абсолютный URL к инсталляции DokuWiki (reference)

## **DOKU\_INC**

Путь к директории включаемых файлов инсталляции DokuWiki на сервере. (reference)

#### Last update: 2024/08/15 01:53

/var/www/dokuwiki/

# DOKU\_TPL

Путь к директории используемого шаблона на сервере. (reference)

/dokuwiki/lib/tpl/<template>/

## **DOKU\_TPLINC**

Путь к директории включаемых файлов используемого шаблона на сервере. (reference)

lib/tpl/<template>/

Или если установлен параметр canonical:

http//domain.org/lib/tpl/<template>/

https://www.dokuwiki.org/wiki:devel:environment

From:

https://www.wwoss.ru/ - worldwide open-source software

Permanent link:

https://www.wwoss.ru/doku.php?id=wiki:devel:environment

Last update: 2024/08/15 01:53



https://www.wwoss.ru/ Printed on 2025/09/14 00:48