Ведение журнала

Вводная запись в блоге.

Лесозаготовительные объекты

Системы логирования классифицируют зарегистрированные сообщения об ошибках. Они соответствуют каталогам в директории `data/log/` Плагины могут использовать свои собственные системы..

В DokuWiki по умолчанию определены три средства ведения журналов:

- `error` – всё, что не должно произойти и является результатом проблемы с кодом, средой, конфигурацией или взаимодействием с пользователем.
- `deprecated` – регистрирует использование устаревшего кода. Трассировка стека должна помочь определить код, который необходимо обновить.
- `debug` – сообщения, которые помогают в процессе разработки или настройки, но обычно не требуются.

Какие именно объекты следует регистрировать, можно настроить с помощью опции dontlog.

Если вам нужно только записывать сообщения об ошибках, без устаревших команд, и отлаживать код, то используйте следующую строку в файле.

`conf/dokuwiki.php`

Должно выглядеть вот так.

```
$conf['dontlog'] = 'deprecated,debug';
```

Автоматическая регистрация ошибок

DokuWiki регистрирует обработчики ошибок, которые автоматически пытаются перехватить все возникающие исключения, ошибки и фатальные события. При этом отображается информационное сообщение для конечного пользователя, а ошибка регистрируется в `error` соответствующей системе.

Формат журнала



Пользовательское ведение журнала

Fix Me!

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:devel:logging

Last update: **2026/01/19 21:13**