

# Структура файлов плагина

Существует две структуры для файлов класса плагина DokuWiki. Выбор структуры определяет имя класса(-ов) плагина.

1. <dokuwiki>/lib/plugins/<plugin name>/<plugin type>.php  
Имя класса плагина будет <plugin type>\_plugin\_<plugin name>

т.е. файл	класс
<dokuwiki>/lib/plugins/acl/admin.php	=> admin_plugin_acl

2. <dokuwiki>/lib/plugins/<plugin name>/<plugin type>/<filename>.php

Эта структура допускает несколько классов одного типа в одном плагине, имена классов будут <plugin type>\_plugin\_<plugin name>\_<filename>,

т.е. файл	тип	класс
<dokuwiki>/lib/plugins/code/syntax/code.php	=>	
		syntax_plugin_code_code
<dokuwiki>/lib/plugins/code/syntax/file.php	=>	
		syntax_plugin_code_file

Заметьте, что \_ (подчерк) это зарезервированный символ, и не может использоваться имени плагина <plugin name>.

Плагин может содержать как несколько типов плагинов, так и несколько классов плагинов каждого типа.

*?Кроме того, плагин может (опционально) использовать другие встроенные ? In addition, a plugin can (optionally) take advantage of other built-in facilities to have its styles, JavaScript, localisation, and configuration included in DokuWiki.*

Все пути и файлы – относительны к корневой директории плагина.

- <dokuwiki>/lib/plugins/<pluginname>/
  - style.css – стили [CSS](#) для плагина
  - script.js – [JavaScript](#) используемые плагином
  - lang/<language>/lang.php – Английские языковые строки (доступные через `$this->getLang()`)
  - lang/<language>/settings.php – локализованные строки, используемые в [Менеджере конфигурации](#)
  - lang/<language>/<filename>.txt – локализованный текст включая разметку DokuWiki (доступен через `$this->locale_xhtml()`)
  - conf/default.php – [настройки по умолчанию](#) (доступные через `$this->getConf()`), локальные настройки добавляются к глобальному файлу DokuWiki <dokuwiki>/conf/local.php)
  - conf/metadata.php – [Метаданные настроек](#) описывающие настройки для

использования в [Менеджере конфигурации](#)

## Как включить более чем один файл JavaScript

DokuWiki поддерживает специальный [синтаксис include](#), который можно использовать для включения в файл JavaScript других файлов.

## Как включить более чем один файл CSS

Все CSS должны быть сведены в один файл.

## Выключение плагина

Плагин может быть установлен, но выключен. Признаком того, что плагин выключен, служит файл нулевой длины `disabled` в директории плагина.

Признаком того, что плагин выключен, служит суффикс `.disabled` добавленный к имени директории. Безопасный метод получить имя директории плагина – использовать функцию `plugin_directory()` <inc/pluginutils.php>.

From:  
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**



Permanent link:  
[https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:devel:plugin\\_file\\_structure](https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:devel:plugin_file_structure)

Last update: **2024/08/26 09:00**