

Последовательности

«[Докувики](#)» может заменять различные последовательности символов на их типографские эквиваленты.

Т. е.

```
<< на «
>> на »
=> на ⇒
```

См. также синтаксис [типоврафских символов](#).

Изменение / отключение замен последовательностей

Подробная информация о преобразованиях хранится в файле `conf/entities.conf`. Чтобы избежать перезаписи ваших изменений при [обновлении](#) Докувики, вы должны поместить свои собственные дополнения в новый файл под названием `conf/entities.local.conf`.

Последовательности заданные в файле `conf/entities.local.conf` имеют приоритет перед последовательностями заданными в файле `conf/entities.conf`. Поэтому, если вам нужно заменить определённую последовательность заданную по умолчанию, вы можете сделать это, добавив в файл `conf/entities.local.conf` шаблон последовательности, который вы хотите изменить и символ, который нужно использовать в качестве замены. Если, последовательность нужно отключить, просто не указывайте символ замены.

Например, если вы не хотите, чтобы буква с в скобках автоматически заменялась знаком авторского права, добавьте следующие изменения:

[conf/entities.local.conf](#)

```
(с)
# теперь замена отключена
```

или, если вы предпочитаете другую стрелку

[conf/entities.local.conf](#)

```
=> ►
```

Чтобы изменения конфигурации вступили в силу на страницах, [кэш должен быть очищен](#).

Несмотря на то, что по умолчанию система последовательностей используется только для простых замен символов, её также может использоваться для вставки более сложных конструкций. Это включает в себя HTML-последовательности. Однако вы должны знать, что

некоторых случаях это может привести к сбою отображения замены (например, при экспорте страницы в [ODT](#)). Рекомендуется использовать символы UTF-8 вместо них, когда это возможно.

Обязательно прочтайте о кодировке [UTF-8](#) перед редактированием файла конфигурации.

Примеры конфигураций

Механизм последовательностей можно использовать для адаптации «Докувики» к некоторым правилам французской типографии, которые требуют неразрывных пробелов перед или после некоторых знаков препинания.

[conf/entities.local.conf](#)

```
<< &laquo;&nbsp;
? &nbsp;?
: &nbsp;:
! &nbsp;!
; &nbsp;;
>> &nbsp;&raquo;
```

Чтобы добавить последовательности для символов [Эсперанто](#), которых нет в стандартной латинской раскладке, используйте следующее:

[conf/entities.local.conf](#)

CX	Ĉ	cx	ĉ
GX	Ĝ	gx	ĝ
HX	Ĥ	hx	ĥ
JX	Ĵ	jx	ĵ
SX	Ŝ	sx	ŝ
UX	Ŭ	ux	ŭ

Использование знака решётки (#) не в качестве комментария

В [conf/entities.local.conf](#) знак # (решётка) используется для начала комментариев. Если вы хотите использовать его как обычный символ, вы должны экранировать его с помощью обратной косой черты (\#). Например:

[conf/entities.local.conf](#)

```
~~noheader~~      <style> \#dokuwiki__header { display: none; }
</style>
```

Смотри также

- [Настройка «Докувики»](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**



Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:entities>

Last update: **2025/02/16 22:01**