Параметр конфигурации: mailfrorm

Этот адрес будет использоваться в качестве адреса отправителя для всех писем, отправляемых через «ДокуВики» . Убедитесь, что ваш почтовый сервер принимает адрес, который вы указали здесь. Если вы оставите это поле пустым, будет использоваться адрес PHP по умолчанию (обычно `webserveruser@webserverhostname`)

- Тип: Строка
- По умолчанию:

Внутри строки можно использовать следующие переменные, чтобы сделать ее динамической: @NAME@, @USER@, @MAIL@. Заполнители заменяются значениями текущего пользователя, вошедшего в систему (например, того, кто внес изменения, должно быть отправлено письмо с уведомлением). Обратите внимание, что это рекомендуется только в вики, где нельзя вносить анонимные изменения.

Примеры [1) 2)] :

```
$conf['mailfrom'] = 'noreply@mydomain.tld';
$conf['mailfrom'] = '"@NAME@" <@USER@@mydomain.tld>';
$conf['mailfrom'] = '"@NAME@ (@USER@)" <@MAIL@>';
```

Смотрите также

- Настройка «ДокуВики»
- поставить в известность
- зарегистрироватьсяуведомить
- подписчики

[1)]
Установки, работающие в системах Windows, принимают только первый пример — PHP.net — Mail — Раздел «Заметки».
[2)]
Mailer.class.php — Строка 335

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:mailfrom

Last update: **2023/08/10 22:40**