Счетчик доступа и плагин популярности для «ДокуВики»

—- plugin —- description: Экспортируйте количество тех, кто посетил указанную страницу в вашей вики сегодня, вчера или за весь период. Вы также можете отобразить список популярности в соответствии с данными журнала, полученными плагином. Этот плагин портирован из плагинов PukiWiki (с некоторыми настройками). author : HokkaidoPerson email : dosankomali@yahoo.co.jp type : Syntax lastupdate : 2020-06-11 compatible : Hogfather, Igor, Jack Jackrum, Kaos depends : conflicts : similar : top tags : statistics, users, counter

downloadurl: https://github.com/hokkaidoperson/DokuWiki-AccsCounter-Plugin/zipball/master bugtracker : https://github.com/hokkaidoperson/DokuWiki-AccsCounter-Plugin/issues sourcerepo : https://github.com/hokkaidoperson/DokuWiki-AccsCounter-Plugin donationurl :

screenshot_img :

Примечания

このページを日本語でご覧頂けます。(Эта страница также доступна на японском языке.)

Я не являюсь носителем английского языка, поэтому эта страница может содержать некоторые ошибки в английских предложениях.

Краткое содержание

Этот плагин показывает количество людей, посетивших указанные страницы. Вы также можете показать список популярных страниц за сегодня, вчера и за весь период.

Я портировал плагин Counter и плагин Popular из PukiWiki.[1)]

Установка

Найдите и установите плагин с помощью Менеджера расширений. Инструкции по ручной установке плагинов см. в разделе «Плагины».

Применение

Пожалуйста, добавьте макрос на страницу, на которой вы будете использовать этот

плагин, поскольку данные будут изменяться в режиме реального времени, и страница не должна кэшироваться.

Счетчик доступа

```
{{counter}} человек посетили эту страницу до сих пор.
```

Затем экспортируется как `15 person(s) visited this page until now.` (если страницу посетило 15 посетителей).

Также вы можете ввести так:

```
К этой странице обращались:
Сегодня: {{counter|сегодня}} / Вчера: {{counter|вчера}}
До сих пор: {{counter|total}}
```

Другой пример:

```
{{counter|total| человек посетил эту страницу до сих пор.| люди посетили эту страницу до сих пор.}}
```

Популярные страницы

Будут перечислены страницы, на которых активен плагин счетчика посещений. Если вы хотите, чтобы популярный плагин проверял все страницы, вы поместите плагин счетчика в боковые панели или шаблоны.

Самый простой пример:

```
{{POPULAR}}
```

Затем вы увидите список 10 самых посещаемых на данный момент страниц, например:

- start(57)
- syntax(21)
- plugins(19)
- .....

Вы можете изменить параметры:

```
{{POPULAR 45 today}}
{{POPULAR 20 yesterday blacklist1|blacklist2}}
```

Посмотрите, как работает плагин

Посмотреть плагин в действии можно здесь (извините, но эта страница доступна только на

японском языке).

Синтаксис

code.php

```
{{counter|argument|message A|message B}}
```

```
{{счетчик|аргумент|сообщение A|сообщение B}}
```

- **аргумент**: `today`, `yesterday`, или `total`(по умолчанию)
- **сообщение A**: текст, следующий за числом (когда число равно 0 или 1)
- **сообщение B**: текст, следующий за числом (когда число равно 2 или больше)

```
{{POPULAR number argument blacklist}}
```

- **number**: количество элементов, которые будут показаны
- **argument**: `today`, `yesterday`, или `allperiod` (по умолчанию)
- **blacklist**: страницы, которые не будут показаны в списке (разделить на `|`)

Менеджер данных

Вы можете выбрать «Диспетчер данных» в меню администратора вашей вики и легко просматривать и контролировать данные журнала!

Конфигурация и настройки

Вы можете изменить следующие настройки с помощью диспетчера конфигураций.

Параметры	Описание	Тип значения	Значение по умолчанию
`timezone`	Часовой пояс (используется для определения изменений даты. Если оставить поле пустым, будет использоваться часовой пояс, установленный на сервере. Идентификаторы, которые можно указать, указаны в «Списке поддерживаемых часовых поясов» в руководстве по PHP .)	Однострочная строка	[2]

Параметры	Описание	Тип значения	Значение по умолчанию
excludeMgAndSp	Учитывать ли менеджеров и суперпользователей (см. настройки «Менеджеры» и «Суперпользователи	0 Выберите из выпадающего меню: (Количество), sp (Суперпользователи не учитываются), (Менеджеры (включая суперпользователей) не учитываются) mg	0
exclusionList	Исключенные IP-адреса/удалённые хосты Доступ с этих IP-адресов или удаленных хостов учитываться не будет. Используйте эту функцию, если у вас много роботов, получающих доступ с определенного IP-адреса или удаленного хоста. Удаленный хост получается путем обратного поиска IP-адреса (gethostbyaddr). Введите IP-адреса или удаленные хосты, которые необходимо исключить, по одному в каждой строке. Можно использовать следующие подстановочные знаки: ? = 1 символ (буквы и цифры половинной ширины, точка ».«, дефис »-«) * = 1 или более символов (буквы и цифры половинной ширины, точка ».«, дефис »-«) ! = 1 символ (только полуширинные числа) ~ = 1 или более символов (только полуширинные числа) Пример: «123.456.???.123» ⇒ 123.456.789.123 и т. д. (123.456.78.123 не исключается) Пример: »*.example.com« ⇒ 123.456.789.123.example.com, 1-2-3-4.rooter.example.com и т. д.	Текстовая область	[3]

Параметры	**Описание**	**Тип значения**	**Значение по умолчанию**
`usrExclusion`	Исключенные пользователи и группы пользователей Доступ от пользователей и пользователей, принадлежащих к указанным здесь группам пользователей, учитываться не будет. Введите пользователей или группы пользователей, которых следует исключить, разделив их запятыми.	Однострочная строка	[4]
`cntrExclusion`	Исключенные страны Визиты из этих стран учитываться не будут. Используйте эту опцию, если у вас много роботов из определенной страны. Код страны получен из DNS-сервиса «cc.wariate.jp» (подробности на японском языке). Введите двухбуквенные коды стран (ISO 3166-1 alpha-2), разделенные запятыми.	Однострочная строка	[5]
`cntrInclusion`	Указание стран для подсчета Если вы укажете страны с помощью этой опции, будут учитываться только посещения из этих стран. Код страны получен из DNS-сервиса «cc.wariate.jp» (подробности на японском языке). Введите двухбуквенные коды стран (ISO 3166-1 alpha-2), разделенные запятыми.	Однострочная строка	[6]
`reverseLookupFailed`	Если обратный поиск IP → удаленный хост не удается, он будет исключен из счетчика (обратный поиск IP-адресов роботов часто отклоняется)	Булевы типы	`0`

Параметры	Описание	Тип значения	Значение по умолчанию
reverseLookupException	IP-адреса, которые являются исключениями для параметра «reverseLookupFailed» выше Введите целевые IP-адреса, по одному в каждой строке. Можно использовать следующие подстановочные знаки: ? = 1 символ * = 1 или более символов Пример: «123.456.???.123» ⇒ 123.456.789.123 и т.д. (123.456.78.123 не исключается) Пример: «123.*.789.123» ⇒ 123.456.789.123, 123.9.789.123 и т.д.	Текстовая область	[7)]
reverseLookupCntrException	Исключения из параметра «reverseLookupFailed» выше: Код страны получен из DNS-сервиса «cc.wariate.jp» (подробности на японском языке). Введите двухбуквенные коды стран (ISO 3166-1 alpha-2), разделенные запятыми.	string	[8)]
sfsExFreq	Проверять ли показатель частоты IP-адреса посетителя и исключать спам из счетчика (требуется плагин Stopforumspam2). Введите «0», чтобы отключить проверку. Проверьте, не равно ли оно 0. Вы можете указать пороговое значение, специфичное для этой опции. Если ввести «-1», то в качестве базового значения будет использоваться значение, указанное в настройке «freqBorder» плагина Stopforumspam2, но если ввести значение больше 0, то это значение будет использоваться в качестве базового значения.	Числа (-1 или больше)	0

Параметры	Описание	Тип значения	Значение по умолчанию
sfsExConf	Проверять ли рейтинг доверия IP-адреса посетителя и исключать его из счетчика спама (требуется плагин Stopforumspam2). Введите «0», чтобы отключить проверку. Проверьте, не равно ли оно 0. Вы можете указать пороговое значение, специфичное для этой опции. Если ввести «-1», в качестве контрольного значения будет использоваться значение, указанное в настройке «confidenceBorder» плагина Stopforumspam2, но если ввести значение больше 0 (меньше 100), это значение будет использоваться в качестве контрольного значения.	Числа (1-100)	0
saveLog	Запишите IP-адрес, дату и время доступа к Wiki. Журналы сохраняются для каждой страницы. Пожалуйста, используйте это при принятии решения о том, какие IP-адреса, удаленные хосты или страны следует исключить из счетчика. Файлы журнала хранятся в каталоге, называемом каталогом кэша (который по умолчанию находится в каталоге данных accscounterlog). При необходимости извлеките или удалите файлы.	0 Выберите из выпадающего меню : (Не записывать), ppage (Записывать (Не разделять файлы по дате)), pdate (Записывать (Разделять файлы по дате))	0

разработка

История изменений

- **2018-07-02**
- Первоначальный выпуск
- **2018-07-17**
- Исправления ошибок (при работе плагина операции (запись журнала, отображение порядка популярности) иногда выполнялись в завтрашнюю дату)
- **2018-08-08**
- Исправлена ошибка (я совершил элементарную ошибку, пытаясь записать файл, не

создав предварительно каталог)
- **2018-08-29**
- Добавление файла htaccess
- **2018-10-30**
- МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ! ! Добавлена функция черного списка и система хранения журналов.
- **2019-02-10**
  - Изменено место хранения данных плагина для обеспечения совместимости с плагинами, такими как farmer. Любые данные, оставшиеся в исходном месте хранения, можно переместить или удалить. Пожалуйста, ознакомьтесь с уведомлением, которое появляется после обновления плагина..
  - Добавлен функционал с использованием плагина stopforumspam2.
- **2019-03-12**
- **Чтобы упростить удаление плагинов, мы снова** изменили место хранения данных плагинов . Любые данные, оставшиеся в исходном месте хранения, можно переместить или удалить. Пожалуйста, ознакомьтесь с уведомлением, которое появляется после обновления плагина.
- Добавлен функционал менеджера данных.
- **2019-10-21**
- cntrInclusionДобавлены опции .
- **2019-11-07**
- Исправления ошибок.

Известные ошибки и проблемы

(В настоящее время нет)

Список дел и пожеланий

Я сделаю все возможное, если вы считаете, что это оставляет желать лучшего.

- Неплохо было бы использовать форматирование CSS . В моем случае счетчик на широкой боковой панели выглядит плохо, номера страниц отображаются только на боковой панели под названием страницы, а не рядом с ней. Это не имеет никакого отношения к боковой панели. Может быть, конфликтует с форматированием боковой панели шаблона Bootstrap3?

Свяжитесь со мной

Если вы обнаружите какие-либо проблемы в этом плагине, вы можете создать темы для обсуждения настранице GitHub, или если вы хотите связаться со мной по другим вопросам, вы можете связаться со мной следующим образом:

- dosankomali@yahoo.co.jp
- Мой Twitter (аккаунт на японском языке, но английский язык приемлем)

Обновление

Для обновления удалите исходную папку lib/plugins/displaywikipage и установите новую версию, как указано выше.

Дополнения и Файлы

- Счетчик доступа и плагин популярности
- Ссылка на оригинальную статью

Лицензия

- **Author:** HokkaidoPerson
- **License:** GNU GPL v2

[1]

согласно лицензии оригинального плагина
[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
empty

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:plugin:accscounter

Last update: **2026/01/18 17:36**