Плагин Box

—- plugin —- description: Выделение секций информации с помощью блоков с настраиваемым стилем author : Christopher Smith email : chris@jalakai.co.uk type : syntax lastupdate : 2016-02-17 compatible : Elenor of Tsort, 2008-05-05 - 2005-09-22, Rincewind, Anteater, Angua, Weatherwax, Binky, Hrun, Detritus, Greebo, Hogfather depends : conflicts : similar : note, wrap tags : style, boxes

downloadurl: https://github.com/Chris--S/dokuwiki-plugin-box/zipball/master bugtracker : https://github.com/Chris--S/dokuwiki-plugin-box/issues sourcerepo : https://github.com/Chris--S/dokuwiki-plugin-box donationurl:

Хотя этот плагин по-прежнему работает нормально, его функциональные возможности включены в плагин Wrap Plugin.

Этот плагин добавляет в DokuWiki блоки, что позволяет выделять особо важные секции в прямоугольниках с настраиваемым стилем, в том числе со скруглёнными углами, Snazzy (разновидность онлайн-открыток с узорным обрамлением), заголовками, настраиваемой шириной (включая процентную). <!– не понятно –> Разметка «ДокуВики» разрешена и внутри блока - там, где все идет хорошо - и внутри заголовка, где следует использовать только текстовую разметку, ссылки, смайлы и тому подобное.

Наиболее часто используемый стиль, вероятно, имеет смысл установить в качестве базового. Подробнее ниже

Заметки

- Мою версию этой страницы, которая может быть обновлена совсем недавно, можно найти здесь
  - 24.09.2009 эта ссылка не работает :(
  - 28.10.2009 эта ссылка, кажется, теперь работает 🙂
  - 13.12.2009 опять битая :(
  - 30.01.2010 Скопирован и вставлен ниже код в style.css и syntax.php (./plugins/box/ ..). Работает с последней версией Lemming.

Благодарности

Закругленные углы основаны на snazzy borders от Stu Nicholls из CSS Play, который, в свою очередь, был вдохновлён nifty corners от Alessandro Fulciniti. До развития CSS до 3 версии не было более практичного способа красивой стилизации. В настоящее время в GitHub имеются правки плагина, вводящие более простые CSS 3 - решения. <!– проверено до сюда –>

Синтаксис

Простой box:

```
<box> содержимое </box>
```

Ещё несколько сложных box'ов:

```
<box 80% round orange|заголовок> Содержимое</box>
<box 50% left blue>Содержимое</box|подпись>
<box 60% round #f99 #fc9 #fcc #f60|заголовок>Содержимое</box|подпись>
```

Полный синтаксис:

<box *width classes colours* **|** текст заголовка**>** содержимое **</box>**

- *width* — любое допустимое значение ширины
- *classes* — любое количество классов, которые используют стили в вашем шаблоне или собственную таблицу стилей плагина для определения внешнего вида коробки. Плагины коробки поставляются со следующими уже определенными классами:
  - *round* — у коробки будут закругленные углы
  - *blue* — синяя цветовая гамма
  - *red* — красная цветовая гамма
  - *green* — зеленая цветовая гамма
  - *orange* — оранжевая цветовая гамма
  - *left* — переместить поле влево на странице вики
  - *right* — разместить поле прямо внутри вики-страницы

Если классы не указаны, будут использоваться стили по умолчанию, то есть квадратные углы в цветовой схеме, основанной на цветовой схеме «ДокуВики» по умолчанию.

- *colours* — 1–4 цвета в шестнадцатеричном формате CSS или RGB, например: `#F00` `#fcab94` `rgb(255,255,0)`. Цвета применяются для того, чтобы изменять:
  1. фон содержимого
  2. фон заголовка
  3. внешний фон коробки
  4. границы

если указано менее четырех цветов, первый цвет используется для отсутствующих цветов.

- *текст заголовка* — текст (включая разметку «ДокуВики»), отображаемый над содержимым поля, с отличным стилем.
- *подпись* — текст (без разметки), отображаемый под содержимым поля, с отличным стилем.

Открытие **<box … >** включая заголовок, должно быть в одной строке. Содержимое box'ов может занимать столько строк, сколько необходимо.

Посмотрите, как работает плагин здесь. На странице-образце показаны все стили, доступные в плагине.

Конфигурация

Плагин не имеет настроек конфигурации, хотя вы можете проверить цветовую схему по умолчанию в style.css чтобы убедиться, что она подходит для вашей вики.

Установка

Найдите и установите плагин с помощью Extension Manager.

В качестве альтернативы см. Plugins чтобы узнать, как установить плагины вручную. Чтобы установить плагин вручную, загрузите исходный код в папку плагина `lib/plugins` чтобы узнать, как установить плагины вручную. Чтобы установить плагин вручную, загрузите исходный код в папку плагина `lib/plugins/box`, и установите плагин.

Источники:

- Текущее: zip format (6k), формат tar.gz (5k)
- Предыдущие версии «ДокуВики»:
  - для «ДокуВики» 2006-03-xx zip format (5k), tar.gz format (4k) ** ТРЕБУЕТСЯ security fix 2 **
  - для «ДокуВики» 22 сентября 2005 г. zip формат (4k), tar.gz format (3k) ** ТРЕБУЕТСЯ security fix **

Список изменений

- 11.11.2008 — Добавить print.css, изменить URL плагина + другие мелкие изменения
- 2008-03-03 — Исправление безопасности + добавлена поддержка указания цветов в синтаксисе поля
- 2006-04-25 — исправлена XSS-уязвимость
- 2006-04-20 — только обновление darcs
  - встроенная разметка обновлена с исправлениями DokuWiki для блока PType
  - исправления в описании синтаксиса
  - незначительные изменения стиля для высот линий
- 2006-03-11 — 2006-01-24 Патч применен к не-darcs пакету;
  - добавлена поддержка всех единиц длины CSS
  - стили добавлены для поддержки вложенности боксов
  - списки теперь можно включать в коробки
- 24.01.2006 — только обновление darcs (выпуск пакета состоится до следующего обновления «ДокуВики»)
  - поддержка вложенности ящиков
  - стиль по умолчанию теперь использует подстановки CSS «ДокуВики»
- 2005-11-25 — Добавлен текст заголовка (отображается под содержимым основного окна). Добавлены левые и правые стили.
- 2005-10-25 — Исправлена ошибка, связанная с объединением абзацев в боксы (спасибо, Матиас).

- 2005-10-17 — Исправлена ошибка в некоторых установках PHP для Windows (спасибо Пабло).
- 2005-10-12 — Выпущено.

Исправление безопасности

Это исправление применимо только к тем, кто использует подключаемый модуль box'ов более старых версий с версиями «ДокуВики» до марта 2006 г. Те, кто использует «ДокуВики» от марта 2006 г. или более позднюю версию, должны обновить подключаемый модуль, используя приведенные выше списки sources.

Также примените Исправление № 2, описанное ниже.

Инструкции

- найдите файл `lib/plugins/box/syntax.php`
- откройте его для редактирования в текстовом редакторе
- замените функцию _boxstyle($str) (около строки #150) приведенным ниже кодом.

```
    function _boxstyle($str) {
      if (!strlen($str)) return array();

      $styles = array();

      $tokens = preg_split('/\s+/', $str, 9);                    //
limit is defensive
      foreach ($tokens as $token) {
          if (preg_match('/^\d*\.?\d+(%|px|em|ex|pt|cm|mm|pi|in)$/',
$token)) {
            $styles['width'] = $token;
            continue;
          }

          // restrict token (class names) characters to prevent any
malicious data
          if (preg_match('/[^A-Za-z0-9_-]/',$token)) continue;
          $styles['class'] = (isset($styles['class']) ?
$styles['class'].' ' : '').$token;
      }

      return $styles;
    }
```

- сохраните файл

Этот скрип ограничивает символы, доступные для использования в именах любых настраиваемых стилей, буквенно-цифровыми символами, а также тире и подчеркиванием (например A-Z, a-z, 0-9, _ -). Он также обновляет определение ширины поля для поддержки любого допустимого значения длины CSS . Смотрите подробности в **синтаксисе**.

Исправление безопасности 2

Это исправление применяется ко всем версиям плагина до 3 марта 2008 г. Рекомендуется, чтобы пользователи плагина обновили DW и этот плагин до самых последних версий. Для тех, кто желает исправить уязвимость без обновления.

```
          case 'box_close' :
            $renderer->doc .= "</div>\n";

            if ($data) {
-              $renderer->doc .= "<p class='box_caption'>".$data."</p>\n";
+              $renderer->doc .= "<p
class='box_caption'>".$renderer->_xmlEntities($data)."</p>\n";
            }
            $renderer->doc .= $this->_xhtml_boxclose();
            break;
```

Спасибо Энди Уэбберу из группы этического взлома Oracle за обнаружение этого недостатка. — *Christopher Smith 2008-03-03 17:46*

Что нужно сделать

Ошибки

- Боксы могут перекрывать оглавление вверху страницы. Требуется исправление CSS .

Ошибка рендеринга в IE 6.0 - Запуск плагина box с шаблоном круглого box. Прокрутка (или, если поле достаточно велико, просто обновляется страница) иногда приводит к тому, что строки / блоки поля не обновляются, оставляя цвет фона на дисплее. Удалось воспроизвести проблему на домашней странице box'a «ДокуВики»здесь. Плохая область кажется больше, если прямоугольник больше (в нем больше текста). — *Jonathan Alexander 2005-12-06 14:49*

> Нашел исправление, которое, кажется, работает для меня от communitymx (спасибо Google) просто вставил код ниже под объявлением «div.box .box_content» в style.css выше.

```
/* Hides from IE5-mac \*/
* HTML .div.box.box_content {height: 1%;}
/* End hide from IE5-mac */
```

- **Отсутствуют </p>s (больше W3C-предупреждений):**

  ```
  <box>
  foo

  bar
  </box>
  ```

приводит к этому HTML:

```
<div class='box_content'><p> foo
<p>
bar
</p>
</div>
```

как видите, одного </p> не хватает. — *Bernd Zeimetz 2007-03-03 02:39 CET*
Решение CET: измените две строки в рендере функции (рядом с 'box_open'):

```
--- syntax.php  2008-02-27 23:44:08.000000000 +0100
+++ syntax.php.new  2008-02-27 23:55:23.000000000 +0100
@@ -129,9 +129,9 @@
            case 'box_open' :
              if ($this->title_mode) {
                  $this->title_mode = false;
-                 $renderer->doc .= "</p>\n<div
class='box_content'><p>";
+                 $renderer->doc .= "</p>\n<div class='box_content'>";
              } else {
-                 $renderer->doc .= $this->_xhtml_boxopen($data)."<div
class='box_content'><p>";
+                 $renderer->doc .= $this->_xhtml_boxopen($data)."<div
class='box_content'>";
              }
              break;
```

строки, начинающиеся с «-» являются исходными строками, строки «+»- новыми. — *Stefan Kuchling*

Этот патч добавлен в последнюю версию плагина. Спасибо Бернд и Стефан за ваши усилия. — *Christopher Smith 2008-03-03 17:46*

Подсказки

Альтернативный синтаксис и разрешающая разметка в подписях

Отличный плагин! Я изменил свою копию и подумал, что другим может быть интересно.

Смотреть пример. 

Изменения:

1. Изменен синтаксис: **<<<** `width classes | title ::: `*`content`*` ::: caption` **>>>**
2. Разметка разрешена в подписях
3. Заголовок и подпись могут занимать несколько строк (т. е. несколько абзацев).
4. Ширина может быть указана в %, px, em или ex *(теперь включено в версию выпуска)*

Возможность разместить разметку в подписи хороша, когда вы хотите привлечь внимание к примечанию, скажем, об альтернативной версии какого-либо программного обеспечения - это выглядит очень хорошо, если в подписи есть ссылка для скачивания.

Он хорошо работает на моем сайте, и единственная проблема, с которой он, кажется, заключается в том, что я не могу вкладывать box'ы (не знаю почему).

Полный код см. в разделе: Модифицированные Box'ы

— *Robert Meerman 2006/02/24 17:13*

> Привет, Роберт! Вы пробовали свой синтаксис с патчем вложенности, я кратко посмотрел на ваш код и не увидел ничего, что должно препятствовать вложению. Ура — *Christopher Smith 2006-02-24 19:26*

Backporting на 2005-07-13

Вот что я сделал для резервного копирования этого плагина в выпуск 2005-07-13.

- Добавьте style.css тв конец вашего шаблона `design.css` и `print.css`:

```
$ cd .../lib/plugins/box
$ cat style.css >> ../../tpl/template_name/design.css
$ cat style.css >> ../../tpl/template_name/print.css
```

- Примените следующий патч:

```
--- box-orig/syntax.php 2005-11-24 13:28:17.000000000 -0800
+++ box/syntax.php      2005-12-16 14:52:48.000000000 -0800
@@ -45,6 +45,19 @@

     function getType(){ return 'container';}
     function getAllowedTypes() { return
array('container','substition','protected','disabled','formatting','paragrap
hs'); }
+
+    function syntax_plugin_box(){
+        global $PARSER_MODES;
+        $this->allowedModes = array_merge(
+            $PARSER_MODES['container'],
+            $PARSER_MODES['substition'],
+            $PARSER_MODES['protected'],
+            $PARSER_MODES['disabled'],
+            $PARSER_MODES['formatting'],
+            $PARSER_MODES['paragraphs']
+        );
+    }
+
     function getPType(){ return 'normal';}
     // must return a number lower than returned by native 'code' mode (200)
@@ -54,9 +67,9 @@
```

```
      * Connect pattern to lexer
      */
     function connectTo($mode) {
-
$this->Lexer->addEntryPattern('<box>(?=.*?</box.*?>)',$mode,'plugin_box');
-
$this->Lexer->addEntryPattern('<box\s[^\r\n\|]*?>(?=.*?</box.*?>)',$mode,'pl
ugin_box');
-
$this->Lexer->addEntryPattern('<box\s[^\r\n\|]*?\|(?=[^\r\n]*?>.*?</box.*?>)
',$mode,'plugin_box');
+
$this->Lexer->addEntryPattern('<box>(?=.*?\x3C/box.*?\x3E)',$mode,'plugin_bo
x');
+
$this->Lexer->addEntryPattern('<box\s[^\r\n\|]*?>(?=.*?\x3C/box.*?\x3E)',$mo
de,'plugin_box');
+
$this->Lexer->addEntryPattern('<box\s[^\r\n\|]*?\|(?=[^\r\n]*?>.*?\x3C/box.*
?\x3E)',$mode,'plugin_box');
     }
     function postConnect() {
@@ -182,4 +195,4 @@
 }
```

Более подробный CSS с дополнительными параметрами цвета

Это очень удобный плагин! Я начал экспериментировать с CSS, чтобы сделать некоторые нестандартные вещи (я собираюсь использовать этот плагин в 3-4 установках «ДокуВики»), а именно, чтобы скрыть внутреннюю границу и пару других небольших настроек цвета. В итоге я получил кое-что, что, на мой взгляд, было бы более гибко изменять (отдельные определения для отдельных границ), больше прокомментировал (я попытался отметить некоторые разделы немного лучше) и, возможно, более дружественный к IE (я думаю, что исправил проблему с тем, что один из цветов фона не отображается в IE 6).

Я не эксперт в области CSS , поэтому не могу гарантировать, что сделал это на 100% эффективно, но он работает со всеми браузерами, которые поддерживает browsershots.org.

CSS можно увидеть здесь: http://wiki.ryanjacobs.name/public/tech/dokuwiki_box_plugin_css



Если кому-то интересно... Ура! — *Ryan Jacobs*

Добавить поддержку экспорта ODT

Это добавляет базовую поддержку OpenOffice/ODT экспорт плагина; нет цветов; без выравнивания, без причудливого форматирования; но излучается основной контент.

```
$ diff -u syntax.php.dist syntax.php
--- syntax.php.dist        2009-06-22 06:45:22.000000000 +0100
+++ syntax.php        2009-06-24 12:55:14.000000000 +0100
@@ -157,6 +157,45 @@
         }

         return true;
+      } elseif($mode == 'odt'){
+          switch ($instr) {
+          case 'title_open' :
+            $this->title_mode = true;
+            $renderer->table_open(1);
+            $renderer->tablerow_open();
+            $renderer->tableheader_open(1, "left");
+            break;
+
+          case 'box_open' :
+            if ($this->title_mode) {
+              $this->title_mode = false;
+              $renderer->tableheader_close();
+              $renderer->tablerow_close();
+              $renderer->tablerow_open();
+              $renderer->tablecell_open();
+            } else {
+              $renderer->table_open(1);
+              $renderer->tablerow_open();
+              $renderer->tablecell_open();
+            }
+            break;
+
+          case 'data' :
+            $renderer->doc .= $renderer->cdata($data);
+            break;
+
+          case 'box_close' :
+            $renderer->tablecell_close();
+            $renderer->tablerow_close();
+            $renderer->table_close();
+            if ($data) {
+              $renderer->p_open('legendcenter');
+              $renderer->doc .= $renderer->cdata($data);
+              $renderer->p_close();
+            }
+            break;
+        }
+        return true;
       }
       return false;
     }
```

Обсуждение

Спасибо за плагин. У меня вопрос, могу ли я что-то сделать, чтобы сохранить пустую строку в исходном тексте без использования синтаксиса '\\' или любого другого редактирования исходного текста? Спасибо и пока — pronto *2014-07-30 11:31*

Спасибо за плагин, выглядит действительно здорово. Однако я хочу использовать его для выделения различного контента. Например, я хотел бы использовать <math>, чтобы выделить математику. Как мне изменить источник для синтаксического анализа другого класса CSS на <math>?

> Вам нужно изменить базовый шаблон (в connectTo и postConnect) на математический из окна. Для каждого другого шаблона выхода вам понадобится другой плагин, поэтому необходимо изменить имя плагина и ссылки на него в connectTo и postConnect. Лучше всего использовать <box math>... </box>, <box somethingelse> ... </box> и настроить / добавить имена стилей так, чтобы соответствующие цвета и углы отображались для конкретного имени. — *Christopher Smith 2005-10-29 10:07*

Вместо того, чтобы использовать множество различных предопределенных стилей, как насчет использования синтаксиса, аналогичного цветовому плагину phpBB, и позволить пользователю точно определять свой выбор цветов? — *ta' Lajzar 2005-10-30 02:16*

> Может быть. Я не хотел определять стили как цвета. Было бы лучше выбирать имена стилей семантически, например, ошибка, предупреждение, информация, синтаксис, формулы, предупреждение и т. д. Однако значение каждого стиля блока, вероятно, изменится от вики к вики, поэтому я дал им нейтральные, но информативные имена. Для всего этого я рассмотрю возможность добавления необязательного синтаксиса для тех, кто этого хочет. — *Christopher Smith 2005-10-30 10:39*
>
> > Но если люди используют блоки на странице, то есть `included`, они могут так же легко получить семантический контекст, и это сохраняет дополнительную гибкость свободно определяемых цветов для синтаксиса блока. — *ta' lajzar 2005-10-31 07:27*

В последнюю версию добавлена индивидуальная цветовая спецификация. — *Christopher Smith 2008-03-03 17:46*

Код, возвращаемый плагином, на самом деле не является стандартным XHTML, потому что все теги B пусты. Чтобы исправить это, вы должны написать & nbsp; во всех тегах b в строках

```
$html .="  <b class='xtop'><b class='xb1'></b><b class='xb2'></b><b
class='xb3'></b><b class='xb4'></b></b>\n";
//and
$html .= "  <b class='xbottom'><b class='xb4'></b><b class='xb3'></b><b
class='xb2'></b><b class='xb1'></b></b>\n";
```

> Насколько мне известно, стандарт xhtml не возражает против пустых элементов (см. http://www.w3.org/TR/xhtml1/#C_3 и валидатор w3c не помечает их как ошибку или предупреждение. — *Christopher Smith 2005-10-31 15:17*

Плагин Box у меня не работает. Я выполняю новую установку «ДокуВики» 09.03.2006 без каких-либо других правок, плагинов или шаблонов. Плагин Box был установлен через менеджер плагинов. http://www.ssdonline.us/wiki/doku.php?id=wiki:playground — *Scott Mouser*

> Плагин работает, стили не подхватываются. Я добавил комментарий и несколько идей на страницу вашей игровой площадки. — *Christopher Smith 2006-03-24 01:22*
> ;;>Спасибо. Очистка кеша - это именно то, что нужно для работы. Я не видел этого где-либо еще. Я продолжу и отправлю отчет об ошибке, потому что вы правы, .css должен был быть восстановлен после установки плагина. — *Scott Mouser*
>
> > В «ДокуВики» и диспетчер плагинов внесены исправления, позволяющие истечь срок хранения кеша и гарантировать, что новый CSS будет сгенерирован после установки любого плагина. — *Christopher Smith 2006-04-19 03:14*
> >
> > > ~~Может кто-нибудь опубликовать ЗДЕСЬ, как очистить кеш, потому что~~ www.ssdonline.us ~~похоже, не работает.~~
> > > Я уже разобрался с этим, а для всех остальных используйте плагин **Cache and Revisions Eraser**!

Этот плагин имеет **XSS-уязвимость**!

Попробуйте это в IE:

```
<box ' style="background-image:url(javascript:alert('bla'))">
  XSS test
</box>
```

Это исправление работает для меня (строки 160-168):

```
      foreach ($tokens as $token) {
          if (preg_match('/^\d*\.?\d+(%|px|em|ex|pt|cm|mm|pi|in)$/',
$token)) {
            $styles['width'] = $token;
            continue;
          }
      $token = trim(ereg_replace('[^a-zA-Z0-9_-]','',$token));           //
<<-- this is new line
          $styles['class'] = (isset($styles['class']) ? $styles['class'].' '
: '').$token;
      }
```

> Спасибо. Обновлены основные скрипты и источники плагинов. Также см.Исправление безопасности. — *Christopher Smith 2006-04-25 18:17*.

Обновление плагина незаметно перезаписывает style.css. Есть ли решение с сохранением в локализованном style.css? Например, каталог локализации, который перекрывает любые свойства CSS ? Спасибо. — *Burt Rosenberg 2006-05-22 02:56*

> Как насчет ./conf/userstyle.css? Кажется, это работает. Теперь, чтобы выяснить макрос url () при обработке файла .css — *Burt Rosenberg 2006-05-22 04:12*

Я хотел бы использовать `===== Level 2 Headline =====` внутри <box>…</box>. Как я могу это сделать? Заранее спасибо.

> В настоящее время вы не можете, по крайней мере, не напрямую. Должна быть возможность использовать синтаксис include плагина внутри box'a. Включенная страница будет отображаться внутри box'a.
>
> Note: It would be best to use my альтернативный include плагин поскольку он не пытается объединить включенную страницу в структуру раздела текущей страницы, что может дать неожиданные результаты. — *Christopher Smith 2006-06-16 01:41*
>
> > Это именно то, что я сделал, но я не знал о вашей «альтернативной» версии плагина include, поэтому я взломал исходную :)

Похоже, что слой для блока закрывает блок оглавления, если <box></box> в первом или двух абзацах (содержание, конечно, зависит).

> Да. Я добавил это в баги. Я предполагаю, что исправление CSS требуется либо для TOC, либо для коробки. — *Christopher Smith 2006-07-04 23:42*

Я думаю, вы должны упомянуть, что плагин будет работать только в том случае, если в конфигурации «ДокуВики» включен параметр «Разрешить встроенный HTML» . Я просто потратил целую вечность, задаваясь вопросом, почему я не могу заставить его работать, пока не понял это.  — *madra 2006-08-05*

> Не требует включения «Разрешить встроенный HTML ». Однако при редактировании файлов конфигурации вики истечет срок действия всех кешей «ДокуВики», что вызовет регенерацию страниц и CSS . И то, и другое необходимо для появления box'ов. Как упоминалось выше, это известная ошибка, исправленная в release 2006-11-06 & и предыдущих выпусках-кандидатах.

<box 90% green round>
У меня небольшая проблема с коробками, и мне было интересно, может ли кто-нибудь мне

помочь? Когда я помещаю рамку на страницу и пытаюсь поставить некоторый интервал для новых строк после рамки с обычной разметкой, кажется, что она отображается неправильно. Текст всегда отображается справа от поля, что бы я ни пытался.
Я также заметил, что на этом сайте, похоже, нет необходимости использовать типичную разметку для новой строки. Это почему?
</box>

> Ящики, стилизованные влево или вправо, перемещаются. Очищенный элемент должен появиться после поля, чтобы не допустить появления следующего содержимого рядом с ним. Возможно, вам удастся что-то поработать с плагином div / span. Я не уверен, что вы имели в виду в своем последнем предложении. Вам нужно только использовать для одиночного разрыва строки в абзаце или для добавления дополнительных разрывов строки между абзацами. — *Christopher Smith 2006-08-15 09:33*

Благодарим вас за обновление, Крис, но я не уверен, что вы имеете в виду под очищенным элементом? Значит, без плагина div / span нет способа решить проблему?

> Вы также можете использовать **clearfloat плагин** (ищите его в plugins). Другие предлагали делать это через entities (к сожалению, я нигде не нашел такого предложения). Просто поставьте что-то вроде этого
>
> ```
> ~CL~    <br style="clear: both;" />
> ```
>
> в `conf/entities.conf` и используйте ~CL~ после каждого соответствующего box'a. (Лучше использовать защиту от обновлений `conf/entities.local.conf`, и добавлять такие строки, как

<hr> <hr />

 <hrr> <hr style=«clear:both» /> <brr> <br style=«clear:both» /> — dr-yukon *2020-09-06 14:32*)

Что насчет | до и после текста?

Спасибо за отличный плагин. Мне очень нравятся коробки . У меня есть одно предложение / отчет об ошибке. Кажется, что текущая реализация ящиков не любит вложенные ящики. Например, хотелось бы иметь что-то подобное.

```
  <box round 840px>
    <box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-
overview-1.jpg?100|}}</box| Initial Partition>
    <box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-
overview-2.jpg?100|}}</box| 1st Iteration>
    <box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-
overview-3.jpg?100|}}</box| 2nd Iteration>
    <box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-
overview-4.jpg?100|}}</box| 3rd Iteration>
    <box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-
overview-5.jpg?100|}}</box| 4th Iteration>
```

```
    <box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-
overview-6.jpg?100|}}</box| 5th Iteration>
  </box| Creation of the APDF Tree>
```

Если я это сделаю, я получу перекрывающиеся box'ы. Однако, если я это сделаю:

```
<box round 840px>
<html>
<table><tr><td></html>
<box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-overview-1.jpg?100|}}</box|
Initial Partition>
<box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-overview-2.jpg?100|}}</box|
1st Iteration>
<box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-overview-3.jpg?100|}}</box|
2nd Iteration>
<box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-overview-4.jpg?100|}}</box|
3rd Iteration>
<box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-overview-5.jpg?100|}}</box|
4th Iteration>
<box round 120px left>{{xvdm:module:apdf:2d-apdf-overview-6.jpg?100|}}</box|
5th Iteration>
<html></td></tr></table></html>
</box| Creation of the APDF Tree>
```

Тогда получается то, чего можно было ожидать. Скорее всего, моя работа дает совершенно неверный HTML- код, хотя Firefox показывает довольно хорошие результаты

Пожалуйста, добавьте `print.css`. Мне нужно не очень много контента, просто `div.box.left{float:left}` так. В настоящее время серия изображений `<box 20% left>…</box>` выглядит довольно странно в режиме печати и занимает много листов без поплавка: left. — *Viktor Söderqvist 2007-02-28 05:06*

> Добавлен — *Christopher Smith 2008/11/11 06:26*

Переключатель для очистки плавающих элементов будет хорошим вариантом, поскольку я обычно не предпочитаю обтекать поле текстом. Единственный раз, когда я разрешил перенос текста, - это когда мои поля находятся рядом с ToC. Я жестко запрограммировал некоторую очистку с плавающей запятой, поскольку я обычно не хочу, чтобы текст обтекал поля, однако это может испортить ToC Div. Следовательно, переключение было бы здорово.

Это создает плохой XHTML, по-видимому, в div box_content отсутствует закрытие </p>

Fix Me!

> исправить? <code>143 $renderer→doc .= «</p> \n»;

</p> was missing </code>

Привет - Спасибо за отличный плагин. У меня проблемы с рамками и подписями при печати. Я скопировал plugins / box / style.css → plugins / box / print.css, и он работает, но когда я добавляю заголовок вверху, между верхней частью поля и заголовком вставляется дополнительная строка. Я использую шаблон монокниги.Щелкните, чтобы увидеть пример на моей вики-площадке. Буду очень признателен за любые предложения. —*Tobias (5/10/2007)*

Хороший плагин. Мне интересно, можно ли сделать так, чтобы заголовок работал как заголовок, где в него можно встроить ссылки? —-

Привет, у меня много ссылок. Я часто копирую и вставляю. Можно ли сохранить возврат каретки и избежать добавления вручную «\\» в конце каждой новой строки? Тогда как хороший плагин.

Я заметил, что когда я копирую код третьего поля http://wiki.jalakai.co.uk/dokuwiki/doku.php/test/boxes и вставляю сюда (или в мою «ДокуВики»), текстовое поле находится только на одном линия. Я не включаю подпись

```
<box green > this is
also
boxed
</box|boxed & captioned>
```

e.g. **<box green > this is also boxed </box|boxed & captioned>**

На вашей тестовой странице текстовое поле состоит из 3 строк. Почему на вашей странице 1 строчка, а у вас - 3 строчки? Я копирую и вставляю точно такой же исходный код. На вашей странице сохраняется возврат каретки.
Как я могу вести себя так же? Так что я смогу скопировать и вставить, сохраняя CR.

> Да. См. Плагин разрыва строки — *Christopher Smith 2007-07-26 13:08*
>
> > Также см. Рендеринг разрыва строки — *Christopher Smith 2008/11/11 06:26*

—-

Привет Крис, Очень красивые и полезные эффекты. Есть мысли о добавлении значка в строку заголовка?
См., например, http://www.headshift.com/
Я просто не понимаю, как они это сделали!
С уважением, Peter Chan 2007-10-02

Привет, я пытаюсь использовать коробки в последней версии «ДокуВики» (2006-06-26b), но, похоже, это не работает. Единственное поведение плагина, которое мне удалось определить, - это разметка в заголовках. Если я выделю заголовок жирным шрифтом, он отобразит звездочки. Если бы плагин просто нюхал, не сработала бы разметка? Почему это не сработает? Спасибо. Рик Рейнольдс 16 января 2008 г.

> В настоящее время форматирование субтитров не поддерживается. Однако модифицированный плагин боксов, в котором используется немного другой синтаксис, позволяет форматировать подписи. См. Ссылки выше. — *Christopher Smith 2008-03-03 17:46*
>
> > Это верно, но box_mod не обновлен для поддержки DokuWiki 2008-05-05: небольшие ошибки макета, особенно когда на странице больше одного поля... По моему опыту, <box> работает гораздо более плавно. Gijs van Gemert

---

У меня это начало работать, когда я перешел на шаблон dokucms. С шаблоном по умолчанию у меня это не сработает. 2008-02-11

Можно ли добавить поддержку абсолютной (или минимальной) высоты ящиков? Я пробовал делать это сам, но моих знаний PHP и CSS недостаточно для реализации этого.

> Да, теперь есть поддержка высоты. Проверьте мой модифицированный плагин: boxwh плагин

Есть ли шанс разрешить изменение цвета текста (поскольку черный цвет на темных цветах часто нечитаем)? Боб 4 апреля 2008 г.

Я заметил, что необходимо очистить кеш, чтобы можно было вставить инструкции CSS нового плагина :

- Я последовал советам « ДокуВики» по caching (кешированию),
- Я коснулся conf / local.php, отредактировал и сохранил ...
- Я выбрал встроенный HTML в форме конфигурации

тем не менее, в моем листе CSS нет инструкции CSS div.box , и поле не отображается должным образом. Наконец-то я обнаружил проблему с разрешением файла:

```
ls -l box/style.css
-rwx------ 1  box/style.css
```

это нужно исправить в archive.tgz?

Спасибо за этот плагин. Я сделал небольшое изменение в трех строках в syntax.php, чтобы создать XHTML-совместимый документ. (Это просто некоторые пропущенные символы...)

```
(line 133)  $renderer->doc .= $this->_xhtml_boxopen($data)."<p
class='box_title' {$this->_title_colours}>";
...
(line 139)  $renderer->doc .= "</p>\n<div class='box_content'
{$this->_content_colours}>";
...
(line 153)  $renderer->doc .= "<p class='box_caption'
{$this->_title_colours}>".$renderer->_xmlEntities($data)."</p>\n";
```

- Добавьте пробел между **class='box_title'** и **{$this→_title_colours}**
- Добавьте пробел между **class='box_content'** и **{$this→_content_colours}**
- Добавьте пробел между **class='box_caption'** и **{$this→_title_colours}**

—ZebulonT – 2009-07-05 16:37

У меня новая версия dokuwiki (Муравьед). Плагин Box теперь помещает еще один в конец поля и уничтожает все оставшиеся макеты и стили. Это ошибка плагина box или самой dokuwiki? *Pletiplot – 2010-12-20*

Пожалуйста, исправьте свой CSS .

Правило @CHARSET «UTF-8»; в вашем print.css недопустимо.

— flam *2011/01/05 12:03*

Можно ли добавить к нему кнопку закрытия, чтобы использовать ее как уведомление?

Плагин **Box** не может правильно работать с плагином **Include**. Обычно **Box** хранит любой контент в формате `div.box div.xbox div.box_content`. Но **Include** вставки выпадают в `div.box div.xbox`. Возможно, это из-за неправильного состояния *getType* и / или *getPType*. — dr-yukon *2019-01-03 13:26*

Базовый движок «Докувики» работает с изображениями только в пикселях. Этот плагин можно использовать как процентное увеличение. Добавьте

```
div.box.img > .xbox > .box_content > a > img {
    width: 100%;
    width: -moz-available;
    width: -webkit-fill-available;
    width: stretch;
}
```

в `/lib/plugins/box/style.css` и опишите как `<box center img 90%>{{your image}}</box>` для увеличения на экране — dr-yukon *2020-09-06 14:37*

Дополнения и Файлы

- https://git.wwoss.ru/VladPolskiy/dokuwiki-plugin-box
  - chris--s-dokuwiki-plugin-box-001b325.zip
- Ссылка на оригинальную статью

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:plugin:box

Last update: **2025/04/19 16:50**