

Wrap для «ДокуВики»



Универсальный плагин, сочетающий в себе функционал многих других плагинов. Оберните вики-текст внутри контейнеров (divs или spans) и задайте им класс (выберите из множества предустановленных классов), ширину и/или язык с соответствующим направлением текста. Этот плагин дает вам возможность оборачивать вики-текст внутри контейнеров (div или span) и давать им

определенный класс (с множеством полезных предустановленных классов) ширина язык с соответствующим направлением текста Он потенциально заменяет множество других плагинов и, ИМХО, является лучшей альтернативой для многих.

Он полностью заменяет: [class](#), [clearfloat](#), [div_span_shorthand](#), [divalign2](#), [divalign](#), [emphasis](#), [hide](#), [important_paragraph](#), [importanttext](#), [lang](#), [ltr](#), [noprnt](#), [pagebreak](#), [side_note](#), [tip](#), [wpre](#)

Частично заменяет: [box](#), [button](#), [color](#), [columns](#), [fontcolor](#), [fontfamily](#), [fontsize2](#), [fontsize](#), [highlight](#), [layout](#), [note](#), [styler](#), [tab](#), [tablewidth](#), [typography](#)

- **Релиз:** 2022-08-10.
- **Репозиторий:** https://github.com/selfthinker/dokuwiki_plugin_wrap
- **Совместимость с «Докувики»:** 04.04.2023 «Джек Джекрам»

Совместимость

- WRAP экспортируются в формат ODT, но не все работает на 100%
- Скругленные углы работают только в современных браузерах (без IE8 и ниже).
- Несколько столбцов работают только в современных браузерах (без IE9 и ниже).
- Классы ширины являются экспериментальными и работают только в современных браузерах (без IE8 и ниже).
- Обычные заголовки «ДокуВики» раньше не работали, поэтому был добавлен обходной путь. Теперь, когда заголовки работают, обходной путь больше не нужен, но сохранен для обратной совместимости. Он устарел в версии 2018-04-22 и отключен по умолчанию. Их можно включить с помощью `emulatedHeadlines` [параметра конфигурации](#). .
Следующий синтаксис будет создавать два разных типа эмулируемых заголовков внутри любой обертки:
 - `/**_Большой подчеркнутый заголовок_**/` (В примечаниях по технике безопасности они будут выглядеть немного иначе.)
 - `/**Малый заголовок**/`
- не включайте `~~DISCUSSION~~` в блок WRAP `<color #ed1c24>noprnt</color>`

Монтаж

Используйте менеджер плагинов для установки или...

1. скачать zip-файл
2. распаковать его в `<dokuwiki>/lib/plugins/`
3. войдите как администратор и измените плагин в менеджере конфигурации

Применение

Синтаксис

Основной синтаксис:

```
<WRAP classes #id width :language>
"big" content
</WRAP>
```

****or****

```
<block classes #id width :language>
"big" content
</block>
```

or

```
<div classes #id width :language>
"big" content
</div>
```

<WRAP> в верхнем регистре (или, альтернативно, **<block>** или **<div>**) создает **div** и должен использоваться для «**больших**» контейнеров, **окружающих** абзацы, списки, таблицы и т. д.

```
<wrap classes #id width :language>"small" content</wrap>
```

или

```
<inline classes #id width :language>"small" content</inline>
```

или

```
<span classes #id width :language>"small" content</span>
```

<wrap> в нижнем регистре (или альтернативно **<inline>** or ****) создает **span** и должен использоваться для «**маленьких**» контейнеров, **внутри** абзацев, списков, таблиц и т. д.

Начиная с версии 2013-06-13 также используется сокращенный синтаксис (для оберток без содержимого):

```
<WRAP classes #id /> или <block classes #id /> или <div classes #id />
```

и

```
<wrap classes #id /> или <inline classes #id /> или <span classes #id />
```



Обратите внимание, что некоторые вещи **не будут работать с промежутками** : **выравнивание** (включая выравнивание, созданное путем изменения направления текста), **несколько столбцов и ширина**, если соответствующий перенос также не плавает.

Примеры

Плагин поставляется с примером страницы, которая должна многое объяснить и выглядит так в шаблоне по умолчанию (см. ниже).

колонки

колонка 2

выделить (маркер)

пометить неважным

простой центрированный блок

Классы

На данный момент доступны следующие классы:

```

        return $this->get($id, $lang);
    }

    /**
     * Get the content of a page by ID and language.
     *
     * @param int $id The ID of the page.
     * @param string $lang The language code.
     *
     * @return string The content of the page.
     */
    public function getContent($id, $lang)
    {
        $page = $this->get($id, $lang);
        return $page['content'];
    }
}

```

```

new class() {
  constructor() {
    // ...
  }
}

```

- **alignments** (including alignments generated by changing first direction)
- **multi-columns**
- **2DC** **width**

If the second **wrap** isn't listed as well,

Alignments of upper **case** **WRAP** & lower **case** **wrap** are available if the container is empty or

```

subdir <Source Root />
or
<Dir> <Source Root />
or
<Dir> <Source Root />

```

Classes and Styles

```
catset groups
catset (catid catname catnum... catnum)... catid%
catset (catid catname catnum... catnum)... catid%
catset (catid catname catnum... catnum)... catid%
```

[illegible]

• built in 17th century • built in 17th century and the centre of village in 18th century • built with stone that your keep on the hill • village with the way that night	px 630px px 200px	in 19th century makers sense if your entrance contain images with a certain width makers sense if	There are four walls known, there should not be combined with any other walls, only three walls combined with each other • built the two-column in
--	---------------------------------	--	--

- **grouped** - the four columns in a row
- **stacked** - the four columns in a row
- **stacked** - the four columns in a row
- **stacked** - the four columns in a row

⚠ Attention: in order to work properly, groups with width:

one group, you might need a `$(document).ready()` after a `$(...)`

You can use the same options with `slideUp()` as with `slideDown()` but both is automatically a block-level element, but `slideUp()` doesn't make for much sense. `slideUp()` or `slideDown()` normally do not work its design, but can make sense, when it is floating.

Question: What is the difference between `visible` and `width` keywords and when is `if` used in `visible`?

When the `regressionModel` uses `CRML` option it stores `CRML` every 1000 `CRML` saved. Below table shows `CRML` and `CRML` saved.

Multi-column work best in modern browsers (ie ≥ 1024 columns, ≥ 600 rows). The browser type of column is determined by its width, variation by its amount. The

columns for medium-width columns and `\filling` for large-width columns. Or you can use `\fill` for 2

Use one line for bigger columns containing more than just text. Use the `columns` and `floats` mentioned above.

Alignments

- rightAlign
- verticalAlign
- justify

Center aligned text...

... and right aligned

```

\table
\table{rightalign}
... and right align.
\table

```

- `has` creates a `has` around for containers and asks the owners from the template's `xy` to `xy` as default container, `has(has(x, y), ...)` and `has(x, y)`
- any of the classes `lhs`, `rhs`, `lhs_ptr`, `rhs_ptr`, `lhs_ref`, `rhs_ref`, `lhs_ptr_ref`, `rhs_ptr_ref` will add a special non-constifier with a corresponding `has`
- the classes `lhs_ptr_ref`, `rhs_ptr_ref`, `lhs_ref`, `rhs_ref`, `lhs_ptr` and `rhs_ptr`

- Help `<YMAP> ?<YMAP>`
- Download `<YMAP> Download-<YMAP>`

Using MathJax:

(Load only our simple markup in safety notes.)

  	 
--	--

Usage: `cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z0-9' | fold -w 64 | xargs -n 1 shuf -i 0-255 -m | xargs -n 1 printf %c`

You can create a row of tabs by simply wrapping a list of links in `<div>{table}</div>`.

```
vector<T> v;
* [home page]]
* [compilers page]]
* [search page]]
return;
```

Please note, the styling of these links depend on the template you are using and not on the snippets itself.

After using any of the float classes, you might want access to floating text printing into the space where only the floating containers should be. To prevent that, you should simply add this after your last column:

```
float_clear();
```

Table	is
100%	white

```
<subit>
```

```
using OutStream = IO< text w<IO 3004> "out3004.txt"> < /w>
```

```
valit' process: 200ms
valit'
Traceback (most recent call last):
  File "test.py", line 1, in <module>
    valit'
  File "test.py", line 1, in <module>
    valit'
```

Here follows a speaker:

Here follows a speaker: `using speakerName: string = "John's father, cowboy"`

Adjusted the test so the speaker has to be able to reach its content.

Matthew Andre

A link that looks like a button: `button({fill:lightgray})`

More

The following code is hidden

The following will add a pagetbreak:

The following will try to avoid a pageload:

```
much-content, belonging together (like a long table)
```

`printf`

This text appears on the screen, but not in print.

```
printf("printf() text appears on the screen, but not in print.\n");
```

Combining and Nesting

You can combine and nest all kinds of styles, e.g.

Cutie has blonde hair.

Founding box underneath, offer a **Clear**

Language and Text Direction

You can change the language and the reading direction of a script container by simply adding a `lang` attribute to the language code, like this:

The test function will report to RFP or TTP. RFP or TTP will get executed automatically and is totally dependent on the language. The list of currently supported languages is listed from: <http://www.wolfram.com/language/implementation/compatibility/compatibility.html>

²⁰ This means "this is redone", at least according to [Mr. Google Translate](#).

имя класса	описание/примечания
columns - аналогично columns , side_note , styler , tip	
column	так же, как left в языках LTR и так же, как right в языках с письмом справа налево
left	то же, что и column , позволит вам разместить контейнер слева
right	позволит контейнеру плавать правильно
center	расположит контейнер в горизонтальном центре страницы
col2..col5	будет показывать текст в нескольких столбцах в зависимости от их количества (2, 3, 4 или 5), работает только в современных браузерах (без IE9 и ниже)
colsmall , colmedium , collarge	также будет отображаться текст в нескольких столбцах, но в зависимости от их ширины (маленький, средний или большой), работает только в современных браузерах (без IE9 и ниже)
! ширина — экспериментальная , может работать не так, как ожидалось, включает поддержку мобильных устройств	
half	подходит для двух столбцов подряд, следует использовать парами
third	подходит для трех или двух столбцов подряд, следует использовать в тройках или вместе с twothirds
twothirds	подходит для двух столбцов подряд при использовании вместе с third , один шириной 1/3, а другой шириной 2/3
quarter	помещается в четыре столбца подряд, следует использовать в четырехугольниках
! выравнивания — аналогично <code><div align , columns , styler></code> — не работают с промежутками!	
leftalign	выравнивает текст по левому краю
rightalign	выравнивает текст по правому краю
centeralign	центрирует текст
justify	оправдывает текст
коробки и заметки - аналогично <code><div></code> коробке , заметке , подсказке	
box	создает рамку вокруг контейнера (использует цвета из <code>style.ini</code>)
info (было <code>information</code> в предыдущих версиях)	создает синее поле со значком информации
important	создает оранжевое поле с важным значком
alert (было <code>warning</code> в предыдущих версиях)	создает красное поле со значком предупреждения
tip	создает желтую коробку со значком подсказки
help	создает фиолетовое поле со значком помощи
todo	создает голубое поле со значком todo
download	создает зеленое поле со значком загрузки
round	добавляет закругленные углы к любому контейнеру с цветом фона или рамкой (работает только в современных браузерах, т.е. без IE)

имя класса	описание/примечания
danger	создает красную заметку об опасности
warning	создает оранжевое предупреждение о безопасности
caution	создает предупреждение о безопасности желтого цвета
notice	создает синее уведомление о безопасности
safety	создает зеленую заметку о безопасности
метки — похожие на выделение , <color #22b14c>важный_параграф , важный текст</color>	
hi	помечает текст как выделенный
lo	помечает текст как менее значимый
em	помечает текст как особо выделенный
разнообразный	
clear	similar to clearfloat , похоже на <color #22b14c>clearfloat</color> , желательно использовать с div, т.е. с прописными <WRAP>буквами
tabs	если обернуть список ссылок, они будут отображаться как вкладки
hide	скрывает текст для CSS (текст по-прежнему будет отображаться в исходном коде, в современных браузерах и доступен для поиска)
noprint	выводит текст на экран, но не на печать, аналогично <color #22b14c>noprint</color>
onlyprint	отображает текст только в печатном виде, но не на экране
pagebreak	принудительно открывает новую страницу в распечатках (не отображается на экране), аналогично <color #22b14c>разрыву страницы</color>
nopagebreak	пытается избежать разрыва страницы в распечатках (не виден на экране)
spoiler	показывает белый текст на белом фоне, который раскрывается только при его выделении; похоже на <color #22b14c>скрыть</color>
button	при обертывании ссылки стилизует ее как кнопку
tablewidth	устанавливает ширину таблиц внутри в зависимости от ширины обертки, частично заменяет <color #22b14c>ширину таблицы</color>
indent	делает отступ в тексте, может использоваться вместо <color #22b14c>табуляции</color>
outdent	«выступающий» текст, может быть частично использован вместо <color #22b14c>«выступающий»</color>
prewrap	оборачивает текст внутри предварительно отформатированных блоков кода, аналогично <color #22b14c>wpre</color>

Возможно, вам придется настроить несколько классов в соответствии с потребностями вашего шаблона, особенно hi, lo and em. Если у вас темная или ярко окрашенная тема, используйте darkTpl [параметр конфигурации](#) ..

Классы легко настраиваются и расширяются. Любые пожелания приветствуются.

Ширина

Вы можете установить любую допустимую ширину для любого контейнера <WRAP> в верхнем регистре %, px, em, rem, ex, ch, vw, vh, pt, ps, cm, mm, in. Просто установите ширину до или после или с классами, например

```
<WRAP какой-то класс 50% другой класс>...
```

Все, кроме процентов, будет уменьшено, чтобы иметь максимальную ширину, доступную на небольших экранах.

Вы также можете использовать ключевые слова ширины `half`, `third`, `twothirds` и `quarter`. Для правильной работы им нужна еще одна обертка вокруг них. Например

```
<WRAP group>
  <WRAP half column>...</WRAP>
  <WRAP half column>...</WRAP>
</WRAP>
```

приведет к появлению двух столбцов рядом друг с другом, которые будут располагаться друг под другом на небольших экранах и мобильных устройствах.

Якорь

Для определения привязки применяется следующий синтаксис:

```
<wrap #ankername />
```

Якорь доступен через: `#ankername`

Языки и текстовые направления

Вы можете изменить язык и направление контейнера, просто добавив двоеточие, за которым следует код языка, например:

```
<wrap :en>Этот текст явно помечен как английский.</wrap>
```

Направление текста (`rtl`, справа налево или `ltr`, слева направо) вставляется автоматически и зависит исключительно от языка. Список поддерживаемых в настоящее время языков взят из: http://meta.wikimedia.org/wiki/Template:List_of_language_names_ordered_by_code

Если вы хотите пометить текст с другим направлением текста, чем направление по умолчанию, вы должны использовать `div`, т.е. `<WRAP>` символы верхнего регистра. В противном случае выравнивание текста также не изменится.

Это делает его лучшей заменой `ltr` (и `lang`).

Файл CSS - `lib/plugen/wrap/all.less`

Скругление углов

```
/* _____ rounded corners _____ */
/* (only for modern browsers) */
```

```
div.wrap_round {  
    border-radius: 0.2em;  
}  
span.wrap_round {  
    border-radius: 0.2em;  
}
```

Демо

Вы можете увидеть демонстрацию плагина на demo.selfthinker.org.

«Примеры» (демо) на русском языке (для v2011-05-15). [Источник](#) .

Обновление

Для обновления удалите исходную папку lib/plugins/displaywikipage и установите новую версию, как указано выше.

Файл для загрузки

wrap.zip

Лицензия

- **Author:** [Anika Henke](#)
- **License:** [GNU GPL v2](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:plugin:wrap&rev=1723149865>

Last update: **2024/08/08 23:44**

