

Плагин xref

— plugin — description: Позволяет легко создавать ссылки на документацию, сгенерированную с помощью PHPXref. author : Andreas Gohr email : andi@splitbrain.org type : syntax lastupdate : 2024-04-30 compatible : Igor, Jack Jackrum, Kaos, Librarian++ depends : conflicts : similar : tags : links, code, php, internal

downloadurl: <https://github.com/dokuwiki/dokuwiki-plugin-xref/zipball/master> sourcerepo : <https://github.com/dokuwiki/dokuwiki-plugin-xref> bugtracker : <https://github.com/dokuwiki/dokuwiki-plugin-xref/issues> donationurl: <http://donate.dokuwiki.org/xref>

Этот плагин упрощает создание ссылок на документацию, сгенерированную [OpenGrok](#). Вы можете создавать ссылки на функции, константы, переменные, таблицы классов и имена файлов. Плагин автоматически определит, что вы имели в виду.

Обратите внимание, что этот плагин создан в основном для нужд dokuwiki.org и может в любое время изменить свое поведение.

Установка

Найдите и установите плагин с помощью [Менеджера расширений](#). Инструкции по ручной установке плагинов см. в разделе [«Плагины»](#).

Изменения

- [Version upped](#) (2026/07/04 02:57)
- [\(auto\) cleanup](#) (2026/07/03 23:04)
- [Fix anchor handling losing the reference path](#) (2026/07/03 22:54)
- [Fix undefined array key warnings on PHP 8](#) (2026/07/03 22:51)
- [Version upped](#) (2024/05/02 00:50)
- [Merge pull request #10 from Zweihorn/patch-1](#) (2024/05/01 18:44)
- [Update plugin.info.txt](#) (2024/04/30 22:48)
- [Version upped](#) (2023/08/09 00:50)

Использование

Синтаксис похож на [interwiki](#) - ссылки. Просто начните ссылку с `xref>` ключевого слова, за которым следует имя функции, константы, переменной, класса, таблицы или файла.

Вот несколько примеров (регистр имеет значение!):

```
* A function: [[xref>wl()]]
* A function with arguments [[xref>cleanText($text)]]
```

```
* A global variable: [[xref>$ID]]
* A class: [[xref>AuthPlugin]]
* A property: [[xref>cando]], [[xref>canPreventDefault]]
* A constant: [[xref>AUTH_READ]]
* A file: [[xref>inc/auth.php]]
* A function with a title: [[xref>cleanID()|This is an important function]]
```

Это выглядит вот так:

- A function: [wl\(\)](#)
- A function with arguments [cleanText\(\\$text\)](#), search only for the function name
- A global variable: [\\$ID](#)
- A class: [AuthPlugin](#)
- A property: [cando](#), [canPreventDefault](#)
- A constant: [AUTH_READ](#)
- A file: [inc/auth.php](#)
- A function with a title: [This is an important function](#)

Конфигурация

Плагин можно настроить через [Менеджер конфигурации](#). Вам необходимо указать, где в файловой системе расположены ваши документы Xref и как к ним можно получить доступ через веб-интерфейс.

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:plugin:xref>

Last update: **2026/01/18 19:12**

