Переписывание URL-адресов

По умолчанию DokuWiki не перезаписывает URL-адреса , в результате чего URL-адреса выглядят следующим образом:

```
http://example.com/doku.php?id=wiki:syntax
```

Эти URL-адреса несколько уродливы и могут плохо индексироваться некоторыми поисковыми системами. Переписывание URL-адресов предлагает решение этой проблемы, приводящее к более красивым URL-адресам.

Варианты переписывания

DokuWiki поддерживает два метода перезаписи URL , включаемых через опцию userrewrite. Один из них основан на возможностях перезаписи веб-сервера; другой обрабатывает переписанные URL внутри DokuWiki. В таблице ниже обобщены эти опции.

Ценить	Информация	Пример URL-адреса
0	Перезапись URL не используется. Это значение по умолчанию.	http://example.com/dokuwiki/doku.php?id=wiki:syntax
1	Перезапись выполняется веб-сервером.	http://example.com/dokuwiki/wiki:syntax
2	Переписыванием занимается DokuWiki.	http://example.com/dokuwiki/doku.php/wiki:syntax

Перезапись URL-адресов отключена по умолчанию, поскольку для этого требуется дополнительная настройка помимо установки соответствующих параметров конфигурации - эти конфигурации обсуждаются ниже.

Вариант 1: веб-сервер

Для этой опции сначала требуется настройка на веб-сервере. Как включить ее, зависит от используемого веб-сервера. Пожалуйста, обратитесь к ссылкам ниже для получения дополнительной информации.

- Apache – использует модуль mod_rewrite . Его можно включить с помощью .htaccessфайла. (см. Апачи)
- iis – использует пользовательские правила перезаписи или модуль перезаписи
- nginx – имеет встроенную поддержку перезаписи
- Встроенный веб-сервер PHP — не требует настройки, перезапись будет работать с использованием маршрутизатора DokuWiki index.php

После включения поддержки перезаписи на веб-сервере эту опцию можно включить в конфигурации DokuWiki.

Выберите `.htaccess` опцию в раскрывающемся списке конфигурации перезаписи

пользователя . Либо `conf/local.php` добавьте или измените строку в вашем файле так, чтобы она выглядела так:

```
$conf [ 'userrewrite' ]  =  1 ;
```

В корневой папке DokuWiki найдите файл `.htaccess.dist` и скопируйте его как `.htaccess`. Отредактируйте его и раскомментируйте строки, относящиеся к userwrite. Это короткий файл, который легко понять.

Вариант 2: DokuWiki

Эта опция не требует настройки веб-сервера. Однако она опирается на функцию PATH_INFO стандарта CGI, реализованную Apache. Некоторые конфигурации веб-сервера могут ее не поддерживать.

Чтобы включить эту опцию, выберите `DokuWiki internal` опцию в раскрывающемся списке конфигурации перезаписи пользователя. Либо `conf/local.php` добавьте или измените строку в вашем файле так, чтобы она выглядела так:

```
$conf['userewrite'] = 2;
```

Очистить идентификатор сеанса PHP

Несмотря на использование «чистых» URL-адресов, вы можете столкнуться с параметром «DokuWiki» в URL-адресе , который выглядит следующим образом:

Идентификатор сеанса PHP:

```
http://example.com/example?DokuWiki=c81a95369a66576982119e2a60b557a5
```

Этот параметр — идентификатор сеанса PHP, который PHP добавляет автоматически. Он совершенно не связан с перезаписью. Чтобы избежать этого, вы можете заставить PHP всегда использовать куки для сеансов, установив опцию `session.use_only_cookies` для PHP.

Обычно это делается в файле конфигурации php.ini:

```
session.use_only_cookies=1
```

Вы также можете попробовать:

```
session.use_trans_sid=0
```

Смотрите также

- Переписать правила для безопасного входа
- Советы по отладке правил перезаписи .htaccess

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:rewrite&rev=1723157847

Last update: **2024/08/09 01:57**