

Таблицы стилей CSS

Многое в отображении «[ДокуВики](#)» контролируется через таблицы стилей CSS. «ДокуВики» сама по себе определяет очень ограниченный набор стилей. Остальные описания CSS берутся из используемых [шаблонов](#) и [плагинов](#).

Все файлы CSS предоставляются через единый диспетчер в `lib/exe/css.php`, который, кроме того, управляет кэшированием, заменами по маске и оптимизацией. Загрузка таблиц стилей производится (наряду с другими вещами) функцией `tpl_metaheaders()`, так что не забывайте включить её в свой шаблон.

Режимы таблиц стилей

«ДокуВики» знает о пяти типах режимов по умолчанию:

- **screen** — этот режим используется при отображении страниц в окне веб-браузера;
- **all** — применяется во всех режимах отображения;
- **print** — определения отсюда будут использоваться при печати страницы;
- **rtl** — определения из файлов `rtl` будут загружены дополнительно, когда используется [язык](#) с написанием справа-налево;
- **feed** — применяется для отображения [новостной ленты](#).

Таблицы стилей «ДокуВики»

«ДокуВики» загружает таблицы стилей из 4-х источников в следующем порядке (таблицы стилей RTL добавляются в конце каждого шага):

1. Базовые таблицы стилей

Эти таблицы располагаются в `/lib/styles`. Они определяют базовый стиль, вроде оформления сообщений об ошибках.

2. Стили плагинов

Плагины могут объявить свои собственные определения стиля, используя следующие файлы:

Режим	Файл CSS
screen	<code>style.css</code> или <code>screen.css</code>
print	<code>print.css</code>
all	<code>all.css</code>
rtl	<code>rtl.css</code>
feed	<code>feed.css</code>

Чтобы лучше сочетаться с цветовой схемой любого шаблона, авторы плагинов должны использовать [гарантированные цветовые подстановки](#).



Таблицы стилей плагина загружаются, даже если сам плагин не используется (но не если он [выключен](#)).



Определённые здесь стили должны позаботиться о возможных конфликтах. Поэтому будьте осторожны при написании плагинов. Если возможно, добавляйте префиксы к названиям ваших стилей для избежания конфликтов.

3. Стили шаблонов

Таблицы стилей шаблонов загружаются из директории выбранного шаблона. «ДокуВики» читает [style.ini](#), расположенный в директории шаблона и загружает все CSS, упомянутые в этом файле. Загрузка происходит в соответствии с [текущим режимом](#).

Дополнительно в файле [style.ini](#) определяются [подстановки](#).

- См. также: [«Разработка шаблонов»](#)

4. Пользовательские стили

Независимо от используемого шаблона, администратором вики могут быть определены дополнительные стили с помощью следующих файлов CSS в директории conf/:

Файл CSS в «Муравьеде»	Файл CSS после и до «Муравьеда» ¹⁾	Когда используется
conf/userstyle.css	conf/userstyle.css	Применяется во всех режимах отображения
conf/printstyle.css	conf/userprint.css	Применяется при отправке на печать
conf/rtlstyle.css	conf/userrtl.css	Применяется, если используется языковой интерфейс с написанием справа-налево (right-to-left)
conf/feedstyle.css	conf/userfeed.css	Applied when displaying the feed
conf/allstyle.css	conf/userall.css	Applied in all display modes

Это полезно для переопределения небольшой части стилей шаблона или плагина без возникновения проблем при их дальнейшем обновлении.

Использование ID

Когда вы используете произвольный ID в вашем шаблоне для назначения стиля, убедитесь, что этот ID не конфликтует с уже имеющимися. В частности, убедитесь, что нет конфликта с

автоматически назначаемыми ID для заголовков разделов. Простейший путь добиться этого — использовать два смежных символа подчерка (_) в вашем ID. Поскольку ID разделов всегда представляют собой допустимое [имя статьи](#), они никогда не будут содержать смежных подчерков.

style.ini

Файл `style.ini` — это [ini-файл](#). Он содержит два раздела:

[stylesheets]

В этой части определяется какие файлы CSS будут загружены. Каждая строка имеет вид:

```
cssfile.css = mode
```

cssfile.css — имя вашего файла; **mode** — [режим](#), к которому применяется файл.

[replacements]

Диспетчер CSS «ДокуВики» способен заменять подстановки в загружаемый таблицах стилей, которые назначаются в разделе `[replacements]` в файле `style.ini` шаблона. Это исключительно полезно для определения цветовых схем в одном месте и дальнейшем использовании их во всех других файлах. После этого смена цветовой схемы сводится к просто редактированию ini-файла.

Гарантированные цветовые подстановки

Только следующие подстановки могут безопасно применяться в плагинах.

Переменная подстановки	Назначение	Значение в шаблоне по умолчанию	Название до 2006-08-05
<code>_background_</code>	основной цвет фона	#fff	<code>_white_</code>
<code>_background_alt_</code>	альтернативный цвет фона	#dee7ec	<code>_medium_</code>
<code>_background_neu_</code>	нейтральный цвет фона	#f5f5f5	<code>_darkgray_</code>
<code>_border_</code>	цвет окантовки	#8cacbb	<code>_dark_</code>
<code>_text_</code>	основной цвет текста	#000	<code>_black_</code>
<code>_text_alt_</code>	альтернативный цвет текста	#638c9c	<code>_darker_</code>
<code>_text_neu_</code>	нейтральный цвет текста	#666	<code>_lightgray_</code>

Начиная с 2006-08-05 подстановки были переименованы, их названия стали более корректными семантически. Плагины и шаблоны, использующие подстановки написанные

после этого, могут даже не адаптироваться к старым переменным, но всё же желательно это делать.

Другие цветовые подстановки, используемые шаблоном по умолчанию

Эти дополнительные подстановки используются в шаблоне по умолчанию. Другие шаблоны также могут использовать их, но не обязаны делать это.

Переменная подстановки	Назначение	Значение в шаблоне по умолчанию	Название до 2006-08-05
<code>_background_other_</code>	другой цвет фона	#f7f9fa	<code>_lighter_</code>
<code>_text_other_</code>	другой цвет текста	#ccc	<code>_mediumgray_</code>
<code>(none, omitted)</code>	-	#eef3f8	<code>_light_</code>
<code>_extern_</code>	цвет ссылки	#436976	(не менялось)
<code>_existing_</code>	цвет для существующих внутренних ссылок	#090	(не менялось)
<code>_missing_</code>	цвет для несуществующих внутренних ссылок	#f30	(не менялось)
<code>_highlight_</code>	цвет для подсвечивания найденных кусков текста	#ff9	(не менялось)

¹⁾

changed back on 2011-02-26

From:

<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software



Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:table_css

Last update: **2024/08/15 01:53**