```php
<?php

/**
 * Этот файл считывает style.ini используемого шаблона и отображает
 * замены определены в нем. Цветовые замены будут отображаться
 * визуально. Это должно помочь с настройкой и использованием стилей
 * указано в style.ini
 *
 * @автор Андреас Гор <andi@splitbrain.org>
 * @автор Аника Хенке <anika@selfthinker.org>
 */

// phpcs:отключить PSR1.Files.SideEffects
if (!defined('DOKU_INC')) define('DOKU_INC', __DIR__ . '/../../');
if (!defined('NOSESSION')) define('NOSESSION', 1);
require_once(DOKU_INC . 'inc/init.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Template Replacements</title>
    <style>
        body {
            background-color: #fff;
            color: #000;
        }
        caption {
            font-weight: bold;
        }
        td {
            margin: 0;
            padding: 0.5em 2em;
            font-family: monospace;
            font-size: 120%;
            border: 1px solid #fff;
        }
        tr:hover td {
            border: 1px solid #ccc;
        }
        .color {
            padding: 0.25em 1em;
            border: 1px #000 solid;
        }
    </style>
</head>
<body>
<?php
// получить объединенный style.ini
$styleUtils = new \dokuwiki\StyleUtils($conf['template']);
$ini = $styleUtils->cssStyleini();
```

```
52
53 if (!empty($ini)) {
54     echo '<table>';
55     echo "<caption>" . hsc($conf['template']) . "'s style.ini</caption>";
56     foreach ($ini['replacements'] as $key => $val) {
57         echo '<tr>';
58         echo '<td>' . hsc($key) . '</td>';
59         echo '<td>' . hsc($val) . '</td>';
60         echo '<td>';
61         if (preg_match('/^#[0-f]{3,6}$/i', $val)) {
62             echo '<div class="color" style="background-color:' . $val .
';"> </div>';
63         }
64         echo '</td>';
65         echo '</tr>';
66     }
67     echo '</table>';
68 } else {
69     echo "<p>Non-existent or invalid template or style.ini: <strong>" .
hsc($conf['template']) . "</strong></p>";
70 }
71 ?>
72 </body>
73 </html>
74
```

«Подробности»

```
1<?php
2
3/**
4* Этот файл считывает style.ini используемого шаблона и отображает
5* замены определены в нем. Цветовые замены будут отображаться
6* визуально. Это должно помочь с настройкой и использованием стилей
7* указано в style.ini
8*
9* @автор Андреас Гор <andi@splitbrain.org>
10* @автор Аника Хенке <anika@selfthinker.org>
11*/
12
13// phpcs:отключить PSR1.Files.SideEffects
14if (! определено ( 'DOKU_INC' )) define ( 'DOKU_INC' , __DIR__ . '/../../'
);
15если (! определено ( 'NOSESSION' )) определить ( 'NOSESSION' , 1 );
16require_once ( DOKU_INC . ' inc / init.php ' );
17?>
18<! DOCTYPE  html >
19< html  lang = "en"  dir = "ltr" >
20< голова >
21    < meta  http-equiv = "Тип-контента"  content = "text/html;
charset=utf-8" />
```

```
22    < title >Замена шаблонов</ title >
23  < стиль >
24    тело {
25      цвет фона: #fff;
26      цвет: #000;
27         }
28    подпись {
29      начертание шрифта: жирный;
30         }
31    тд {
32      поле: 0;
33      отступ: 0,5em 2em;
34      семейство шрифтов: моноширинный;
35      размер шрифта: 120%;
36      граница: 1 пиксель сплошная #fff;
37         }
38         tr:hover тд {
39      граница: 1 пиксель сплошная #ccc;
40         }
41    .цвет {
42      отступ: 0,25em 1em;
43      граница: 1px #000 сплошная;
44         }
45  </ стиль >
46</head>□□
47< тело >
48<?php
49// получить объединенный style.ini
50$ styleUtils = new \ dokuwiki \ StyleUtils ($ conf [ 'template' ]);
51$ ini = $ styleUtils -> cssStyleini ();
52
53если (! пусто ($ ini )) {
54    echo  '<таблица>';
55    echo  "<caption>" . hsc ($ conf [ 'template' ]) . "'s
style.ini</caption>" ;
56    foreach ($ ini [ 'replacements' ] as $ key => $ val ) {
57    эхо  '<tr>' ;
58        echo  '<td>' . hsc ($ key ) . '</td>' ;
59        echo  '<td>' . hsc ($ val ) . '</td>' ;
60    эхо  '<td>' ;
61    если ( preg_match ( '/^#[0-f]{3,6}$/i' , $ val )) {
62           echo  '<div class="color" style="background-color:' . $ val .
';"> </div>' ;
63        }
64    эхо  '</td>' ;
65    эхо  '</tr>' ;
66    }
67  эхо  '</table>' ;
68} еще {
69    echo  "<p>Несуществующий или недопустимый шаблон или style.ini:
<strong>" . hsc ($ conf [ 'template' ]) . "</strong></p>" ;
```

```
70}
71?>
72</ тело >
73</html>□□
74
```

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:xref:dokuwiki:lib:tpl:index.php&rev=1724631468

Last update: **2024/08/26 03:17**